



CHIPIER

Fournisseur de matériels agricoles

CATALOGUE

Irrigation Arrosage Serres Pompage Réseau Agro-fourniture





Une équipe engagée au quotidien

Chipier est une entreprise familiale implantée à Mornant depuis plus de 60 ans, spécialisée dans les solutions d'irrigation, de pompage, de serres et d'agrofourniture.

Au service des professionnels de l'agriculture, des espaces verts et des particuliers, elle accompagne ses clients avec des équipements performants et des conseils techniques adaptés à chaque projet.

Grâce à son savoir-faire reconnu et à sa proximité avec le terrain, Chipier est aujourd'hui implantée dans les métiers de l'eau et de la protection des cultures.



16 000 références en stock
10 500 m² de stockage
25 minutes de Lyon

Tel : 04.78.05.26.81
E-mail : contact@chipier.fr

SOMMAIRE

IRRIGATION

MICRO-IRRIGATION	4
ASPERSION	10
AUTOMATISATION	26
FERTILISATION	31

ARROSAGE

ARROSAGE AUTOMATIQUE	34
AUTOMATISATION	53
ARRIVÉE D'EAU	62
ARROSAGE DOMESTIQUE	64
BRUMISATION	68

SERRES

SERRES CHIPIER	70
SERRES RICHEL	75
PIÈCES	85
FILMS DE SERRES	90
GESTION CLIMATIQUE	94

POMPAGE

POMPES DE SURFACE	96
POMPES IMMERGÉES	103
POMPES DE RELEVAGE	108
AUTOMATISATION	110
ÉLECTRICITÉ	117

RÉSEAU

STOCKAGE	122
CANALISATION	128
RACCORDS	138
ROBINETTERIE	157
FILTRATION	167

AGRO-FOURNITURE

PAILLAGES / FILETS	174
OUTILLAGES	182
QUINCAILLERIE	186
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION	188



IRRIGATION

MICRO-IRRIGATION

Goutte à goutte agricole 4

Gaines GAG avec goutteurs intégrés 4

Tuyaux de distribution GAG nu 5

Goutteurs rapportés 5

Goutte à goutte hors sol 6

Goutteurs hors sol 6

Pièces de raccordement 7

Accessoires goutte à goutte 8

Raccords 8

Accessoires / outils 9

ASPERSION

Micro-aspersion 10

Arroseurs pour serres et tunnels 10

Montages pendulaires 11

Aspersion sous frondaison 12

Micro-asperseurs 12

Mini-asperseurs 12

Arroseurs à impact - 1/2" 13

Aspersion sur frondaison 14

Arroseurs à impact - 1/2" et 3/4" 14

Aspersion grandes cultures 16

Arroseurs à impact - 1" 16

Canons longues portées 17

Enrouleurs avec structure à tourelle GX 18

Montages 20

Applications sous frondaison 20

Applications sur frondaison 21

Couverture intégrale ALU. / PE 22

Conduites d'amenée d'eau 23

Raccords ALU. (RAESA) 23

Raccords ACIER GALVA. sphériques 24

Raccords ABC (type SEPIC) 25

Raccords HR (type BAUER) 25

AUTOMATISATION

Vannes hydrauliques 26

Vannes de contrôle 26

Accessoires pour vannes 26

Programmateurs agricoles 27

Programmateurs à piles 27

Programmateurs secteurs 29

FERTILISATION

Pompes à injection autonome 31

Doseurs hydrauliques 31

Système à cannes d'injection 32

Stations de fertilisation 32

Goutte à goutte agricole

Gaines goutte à goutte avec goutteurs intégrés

 Pression de service de **0,5** à **4,0** b.

 Diamètre Gaine **16** mm

 Épaisseur Gaine **1,0** mm



GAG autorégulant UNIRAM AS



Gaine pour des applications en aérien ou enterré - Produit destiné principalement à l'irrigation agricole sous serre ou en plein champs. Le tube souple est idéal pour les grandes longueurs de rampe.

Les goutteurs intégrés sont autonettoyants, résistants au colmatage, munis d'une barrière anti-intrusion racinaire et d'un mécanisme anti-siphon.



Finesse Filtration **130** µ



Débit Goutteurs **2,3** l/h



Espacem^t Goutteurs **0,30** m

	Couronne (x 500 ml)
gaine GAG uniram as couleur noir - ●	UNIRAMRC1633

 Pression de service de **0,4** à **3,0** b.

 Diamètre Gaine **16** mm

 Épaisseur Gaine **1,0** mm



GAG autorégulant HYDRO-PC



Gaine polyvalente pour des applications de surface uniquement. Idéal pour les terrains en pente ou les grandes longueurs de rampe.

Les goutteurs ont deux sorties et un mécanisme d'auto-nettoyage.



Finesse Filtration **130** µ



Débit Goutteurs **2,2** l/h



Espacem^t Goutteurs **0,33** m

	Couronne (x 400 ml)	Couronne (x 100 ml)	Couronne (x 25 ml)
gaine GAG hydro-pc couleur noir - ●	HPC1633	-	-
gaine GAG hydro-pc couleur marron - ●	-	HPC1633100	HPC1633350

 Pression de service de **0,4** à **2,2** b.

 Diamètre Gaine **16** mm

 Épaisseur Gaine **0,38** mm



GAG autorégulant DRIPNET PC



Gaine pour des applications en aérien ou enterré. Produit destiné principalement à l'irrigation hors sol.

Les goutteurs intégrés sont compacts, autorégulants et résistants aux acides et aux engrais chimiques grâce à leur membrane en silicone. Ils sont résistants au colmatage et ont une bonne homogénéité de débit, même sur de grandes longueurs.



Finesse Filtration **100** µ



Débit Goutteurs **1,0** l/h



Espacem^t Goutteurs **0,15** m

	Couronne (x 500 ml)
gaine GAG dripnet pc couleur noir - ●	DNPC1615

Accessoires



Crampon de sol
Ø 16-17mm
ref. 711201



Collier de serrage
Ø 15>18 mm
Ø 18>22 mm
ref. CLIP18
ref. CLIP22



Pince cutter
pour tube GAG
Ø 16mm
ref. EL9981

Goutte à goutte agricole

Tuyaux de distribution - Gaines goutte à goutte nue

PE Basse Densité (PEBD)

GAG - 4 bar

diamètre x épaisseur	Couronne (x 200 ml)	Couronne (x 50 ml)
ø16 mm x 1,2 mm	1316	131650
ø20 mm x 1,4 mm	1720	-
ø25 mm x 1,5 mm	2225	-

diamètre x épaisseur	Couronne (x 50 ml)
ø16 mm x 1,2 mm	131650M

RAIN BIRD



Goutteurs rapportés

Goutteur PC basic

NETAFIM

Autorégulant / Autonettoyant



Pression
de 0,5
à 3,0 b

	Référence
goutteur PC basic - 2 l/h sans sortie	PC2
goutteur PC basic - 4 l/h sans sortie	PC4

Goutteur PCW

NETAFIM

Autorégulant / Autonettoyant



Pression
de 1,0
à 3,0 b

	Référence
goutteur PCW - 2 l/h sortie lisse	PCW2
Accessoire	Référence
bouchon goutt. sortie lisse	NBHS



Goutteur PCJ

NETAFIM

Autorégulant / Autonettoyant



Pression
de 1,0
à 3,0 b

	Référence
goutteur PCJ - 2 l/h - ● sortie tête de vipère	PCJ2
goutteur PCJ - 4 l/h - ● sortie tête de vipère	PCJ4

Goutteur PC CNL

NETAFIM

Autorégulant / Autonettoyant / Clapet AV



Pression
de 1,0
à 3,0 b

	Référence	
goutteur PC CNL - 2 l/h sortie lisse	CNL2	0,15
goutteur PC CNL - 3 l/h sortie lisse	CNL3	0,40
goutteur PC CNL - 4 l/h sortie lisse	CNL4	0,15
goutteur PC CNL - 6 l/h sortie lisse	CNL6	0,40
goutteur PC CNL - 8 l/h sortie lisse	CNL8	0,15
Accessoire	Référence	
bouchon goutt. sortie lisse	NBHS	← NBHS



Goutteur PCJ CNL

NETAFIM

Autorégulant / Autonettoyant / Clapet



Pression
de 1,0
à 3,0 b

	Référence	
goutt. PCJ CNL - 2 l/h - ● sortie tête de vipère	PCJCNL2	0,18
goutt. PCJ CNL - 4 l/h - ● sortie tête de vipère	PCJCNL4	0,18

Emporte pièce
poinçon ø 3mm
avec dégaugeur
ref. GCS203D



Pince
emporte pièce
poinçon ø 3mm
pour PE ø16,20,25
et 32 mm (4 bar)
ref. GCS203P



Pression de fermeture
(en bar)

Goutte à goutte hors sol

Goutteurs hors sol

Pression de service de **1,0** bar

→ **HSPCJCNL207PP**
HSPCJCNL407PP
Permet une solution flexible grâce à son installation simple.
*Tube porteur PE: Ø16, 20, 25mm

← **GCS203D**
Poinçon Ø3mm

← **GCS203P**
Pince poinçon Ø3mm

→ **HSCNL40845**
Permet une implantation de qualité et économique
* Montage à compléter avec un goutteur (PCW ou PC CNL)

a.

b.

c.

Pression de fermeture (en bar)

Système PC JUNIOR CNL
Goutteur PC J CNL + PE 3/5mm 80cm + piquet plastique coudé

	Référence
0,18 b goutteur PC J CNL - 2 l/h	HSPCJCNL207PP
0,18 goutteur PC J CNL - 4 l/h	HSPCJCNL407PP

Ensemble araignée (système à manifold)
PE 3/5mm 80cm + piquet plastique coudé
Montage sur goutteur PC CNL et PCW

	Référence
ens. araignées - 4x sorties	HSCNL408145

Accessoires	Référence
a. manifold x2 - sortie 3/5mm	MA2
b. manifold x4 - sortie 3/5mm	MA4
c. goutteur pic arrow - 15cm	NGAR45

Mise en place

Système Araignée + PC CNL

implantation simple

implantation jumelée

↔ **HORS SOL MARAICHAGE**

implantation simple

implantation jumelée

implantation multiple

↔ **PEPINIERE HORTICULTURE**

Système PC JUNIOR CNL (ou capillaire / capinet)

implantation simple
= 1 ligne de tube / ligne de plant

implantation jumelée
= 1 ligne de tube / 2 lignes de plants

implantation simple
= 1 ligne de tube / ligne de pots

implantation jumelée
= 1 ligne de tube / 2 lignes de pots

Goutte à goutte hors sol

Système CAPINET

Goutteur turbulent capinet 80cm + piques inox 13cm

	Référence
goutteur - 2 l/h	NHSCAPI80IN

Système CAPILLAIRE


Capillaire Ø 0,8mm + piques inox 13cm

	Référence
capillaire 500 mm	08500
capillaire 600 mm	08600
capillaire 700 mm	08700
capillaire bobine - 250ml	0832
emporte pièce - Ø3 mm pour capillaire ou CAPINET	81EP0832



Pression de service de **1,0** à **2,0** bar

↑ Le goutteur turbulent incorporé, permet de rendre ce capillaire autorégulant.



		500 mm	600 mm	700 mm	
l/h	3	0,50 b.	0,57 b.	0,65 b.	Pression de service 500 mm de 1,0 à 5,0 b. 600 mm de 1,0 à 4,5 b. 700 mm de 1,0 à 4,0 b.
	4	0,76 b.	0,85 b.	1,00 b.	
	6	1,32 b.	1,45 b.	1,74 b.	
	8	1,97 b.	2,30 b.	2,70 b.	

↑ Tableau des pressions de travail (en bar) pour obtenir le débit voulu selon la longueur du capillaire.

← **81EP0832**
Poinçon Ø3mm pour capillaire ou CAPINET

Pièces de raccordement




Tube PVC souple

	Référence
Ø3/5mm - bobine 250ml	TPS35
Ø3/5mm - bobine 50ml	TPS3550
Ø4/7mm - bobine 200ml	TPS47
Ø4/7mm - bobine 50ml	TPS4750
Ø7/10mm - bobine 100ml	TPS710


Pique

	Référence
piq. maintien plastique tubing 3/5mm	PM
piq. coudée plastique 15cm - tubing 3/5mm	NPIPLASN
piq. droite inox capillaire - capinet	CAPILFIX



Jonction et bouchon

	Référence
tétine de départ égale - Ø 3/5mm	FCC0300
tétine de départ égale - Ø 4/6-7mm	FCC0400
tétine de jonction égale - Ø 4/6-7mm	FCC0420
tétine de jonction égale - Ø 7/10mm	FCC0420
tétine de jonction Ø 4/6-7mm - 7/10mm	FCC0470
jonction té Ø 4/6 mm	JTE6
bouchon à tétine Ø 3/5 - 4/6 - 4/7mm	FPG00
bouchon à tétine Ø 5mm	FPG01
bouchon à tétine Ø 8mm	FPG02
bouchon à tétine Ø 11mm	FPG03



Accessoires goutte à goutte

Raccords



Raccord cannelé



	Référence
racc. cannelé / fileté cannelé ø 16mm - M. 1/2"	30101615
racc. cannelé / fileté cannelé ø 16mm - M. 3/4"	30101620
racc. cannelé / fileté cannelé ø 20mm - M. 3/4"	30102020
racc. cannelé / fileté cannelé ø 25mm - M. 3/4"	30102520
racc. cannelé / taraudé cannelé ø 16mm - F. 1/2"	JDT1612G
racc. cannelé / taraudé ø 16mm - F. 3/4" écrou tournant	30151620
racc. cannelé / taraudé ø 20mm - F. 3/4" écrou tournant	30152020
racc. cannelé driplet / tar. ø 16,5mm driplet - F. 1/2"	JGA12FBS100

Jonction spécifique



	Référence
jon. Y cannelé / fileté cannelé ø 16mm - M. 3/4"	JY217
jon. gaine standard égal - ø 16mm	JTA
jon. gaine / tube ø16PET	JTA16
jon. gaine / fileté ø 16mm - M. 3/4"	JTA34
départ ø16mm départ grommet simple	NDG16
départ ø16,5mm départ grommet streamline	NGS165
départ ø17mm départ de rampe grommet	G17

Raccord polypropylène ø16 à 20mm



	Référence
mamelon polypro. corps seul M. 3/4" - pour ø 16-20mm	CORJCD1620
coude polypro. corps seul M. 3/4" - pour ø 16-20mm	CORJCC1620
té polypro. corps seul M. 3/4" - pour ø 16-20mm	CORJCT1620
bague pour racc. polypro. ø 16mm	ECJC16
bague pour racc. polypro. ø 20mm	ECJC20
insert pour racc. polypro. ø 16mm	INJC16
insert pour racc. polypro. ø 20mm	INJC20

Manchon cannelé



	Référence
manchon cannelé droit égal - ø 16mm	300016
manchon cannelé universel droit égal - ø 16-17-20mm	3000161720
manchon cannelé droit égal - ø 20mm	300020
manchon cannelé droit égal - ø 25mm	300025

Té cannelé



	Référence
té cannelé égal - ø 16mm	302016
té cannelé égal - ø 20mm	302020
té cannelé égal - ø 25mm	302025
té cannelé / fileté cannelé ø 16mm - M. 3/4"	302516
té cannelé / fileté cannelé ø 20mm - M. 3/4"	302520
té cannelé / taraudé cannelé ø 16mm - F. 3/4"	JTT1634

Coude cannelé



	Référence
coude cannelé égal - ø 16mm	CC16
coude cannelé égal - ø 20mm	CC20
coude cannelé / fileté cannelé ø 16mm - M. 3/4"	JCF1634

Croix / Bouchon / Anneau cannelé




	Référence
croix cannelé égal - ø 16-17mm	CR1617
bouchon cannelé ø 16mm	BOU16
bouchon cannelé ø 20mm	BOU20
anneau fin de ligne ø 16mm	AF16
anneau fin de ligne ø 20mm	AF20

Accessoires goutte à goutte

Vannette plastique

	Référence
a. vanne cannelée ø 16mm	VA16
a. vanne cannelée ø 20mm	VA20
a. vanne cannelée ø 25mm	VA25
a. vannette dripnet ø 16/17mm	VA1617U
b. vanne fileté M. 3/4"	VA3434M
c. vanne cannelée / fileté cannelé ø 16mm - M. 3/4"	VA1634M
c. vanne cannelée / fileté cannelé ø 20mm - M. 3/4"	VA2034M
c. vanne cannelée / fileté cannelé ø 20mm - M. 3/4"	VA2534M
d. vanne fileté / taraudée M. 3/4" - F. 3/4"	VA34M34T



Vanne purge - fin de ligne

	Référence
purge d'eau cannelée ø 16/17 - vanne de vidange - ●	VVA
purge d'eau fileté M. 1/2" - vanne de vidange - ●	VVA1
purge d'air M. 1/2" - ●	VVA4



Vanne à air - ventouse

	Référence
vanne à air M. 3/4"	NAJ01034
vanne à air combinée modèle BARAK - M. 1"	VENTBA1M



Clapet anti-vidange

	Référence
M. 1/2" - PF 0,2 bar PO 0,8 bar - ● rouge	TNL2
M. 1/2" - PF 0,4 bar PO 1,2 bar - ● noir	TNL4
M. 1/2" - PF 0,6 bar PO 1,6 bar - ● marron	TNL6



Fixation

	Référence
crampon de sol ø 16-17mm	711201
collier de serrage ø 15>18mm	CLIP18
collier de serrage ø 18>22mm	CLIP22
crochet de suspension court ø16	CS16
crochet de suspension court ø20	CS20
crochet de suspension court ø32	CS32



Régulateur de pression

	Référence
a. F/F 3/4" - taré à 1,1 bar 50 l/h à 1 m³/h	RP34L11
a. F/F 3/4" - taré à 2,5 bar 50 l/h à 1 m³/h	RP34L25
b. M/F 3/4" - taré à 2,0 bar 0,8 m³/h à 5 m³/h	RP3420
b. M/F 3/4" - taré à 2,5 bar 0,8 m³/h à 5 m³/h	RP3425
b. M/F 3/4" - taré à 3,5 bar 0,8 m³/h à 5 m³/h	RP3435
c. M/M 1"1/2 - taré à 2,5 bar 1,6 m³/h à 10 m³/h	RP11225
d. F/F 1" - régl. 1,5 à 3,5 bar 0,45 m³/h à 8 m³/h	RPBE135



Prise de pression

	Référence
prise de pression TDV* *tête de vipère - pour tube GAG	N03321
aiguille porte manomètre tar. 1/4"	AIG
manomètre à glycérine gradué de 0 à 6 bar - fil. 1/4"	MAN06



Filtre plastique


	Référence
filtre à tamis - fil. 3/4" pré-équipé d'un tamis 130µ ●	AMIAD2027
filtre à tamis - fil. 1" pré-équipé d'un tamis 100µ ●	AMIAD2634
filtre à tamis - fil. 1" pré-équipé d'un tamis 300µ ●	AMIAD2634T3



Outils



← Emporte pièce
poinçon ø 3mm avec dégaugeur
pour goutteur rapporté ou
jonction tête de vipère (TDV)
ref. GCS203D



Pince →
emporte pièce
poinçon ø 3mm pour PE
ø16,20,25 et 32 mm (4 bar)
ref. GCS203P



Micro-aspersion

Arroseurs pour serres et tunnels

- Pression de service de **3,0 b.**
- Raccord Conique M NÉTAFIM



Système COOLNET PRO



Brumisateur utilisé pour réguler la température et l'hygrométrie d'une serre.

	Référence
COOLNET 4x 7 l/h	NCOOL07AD


Filtration à disque μ **55**

Finesse goutte μ **30 à 60**

COOLNET PRO
1x clapet anti-vidange
4x têtes aspersion



- Pression de service de **3,0 b.**
- Raccord Conique M NÉTAFIM



VIBRONET




Asperseur à aiguille vibrante.

	Référence
VIBRONET - 40 l/h bleu	VIB40
VIBRONET - 50 l/h vert	VIBRO50

Filtration à disque μ **130**

VIBRONET
- Utilisé pour l'arrosage des tables de germination ou des semis.

- Pression de service de **2,0 à 2,5 b.**
- Raccord Conique M NÉTAFIM



SPINNET



Asperseur pour l'arrosage des serres et tunnels.

	Référence
SPINNET - 70 l/h turbine grise	NSPINETUD070
SPINNET - 90 l/h turbine grise	NSPINETUD090
SPINNET - 120 l/h turbine grise	NSPINETUD120
SPINNET - 120 l/h turbine bleue	NSPINETUDTB120
SPINNET - 120 l/h turbine verte	NSPINETUDTV120
SPINNET - 160 l/h turbine verte	NSPINETUDTV160
SPINNET - 200 l/h turbine verte	NSPINETUDTV200

Filtration à disque μ **130**

Angle du jet

Turbine BLEUE modèle SR	Jet bas
Turbine GRISE modèle FLT	jet plat
Turbine VERTE modèle LR	Jet haut

* Rampes mobiles

PYRÈNE AUTOMATION

Chariot d'arrosage

Sur commande (nous consulter)

Les rampes mobiles sont destinées à l'arrosage, la fertilisation et le traitement phytosanitaire. Leur excellente uniformité d'arrosage permet de travailler sur de jeunes plants et pousses.

Avec les chariots d'arrosage Pyrène Automation vous pouvez:

- > Choisir la vitesse de déplacement de la rampe.
- > Programmer le nombre de passages et la dose
- > Uniformiser l'arrosage.



Micro-aspersion

Montages pendulaires pour serres et tunnels



Pièce de raccordement

	Référence	
départ tête de v./conique <i>tête de vipère x F. conique</i>	N03220G	
jon. tête de vip./conique <i>tête de vipère x M. conique</i>	JDTVMG	
cuvette W taraudé <i>F. 3/8" - Ø perçage 11,5 mm</i>	DCUV38	
départ W /conique <i>M. 3/8" x F. conique</i>	N03228	
bouchon cuvette <i>M. 3/8"</i>	620208	
tuyau PVC souple <i>Ø 4/7mm - bobine 200ml</i>	TPS47	
adaptateur arroseur <i>F. DAN x F. conique NETAFIM</i>	N03302	

Clapet anti-vidange

Conique M x Conique F

	Référence	
clapet AV - Po 1,5/Pf 0,7b <i>bleu</i>	NADVALV1	
clapet AV - Po 2,0/Pf 0,9b <i>violet</i>	NADVALV2	
clapet AV - Po 3,0/Pf 1,5b <i>vert</i>	NADVALV3	
clapet AV - Po 4,0	NADVALV4	

Pendulaire polyéthylène - gris clair

+ stabilisateur - Conique M x Conique F

	Référence	
pendulaire - 30cm	NPEND030SMF	
pendulaire - 60cm	NPEND060SMF	

Régulateur et stabilisateur de

Système SD

	Référence	
rég. débit - 90 à 50 l/h <i>orange</i>	N0387	
rég. débit - 120 à 70 l/h <i>rouge</i>	N0385	
rég. débit - 160 à 90 l/h <i>marron</i>	N0388	

	Pression d'ouverture (en bar)		← 515527C Purge auto.avec coude - PVC
	Pression de fermeture (en bar)		515527 → Purge auto. PVC Ø32
	Régulation de débit (en l/h)		

GCS203D


Poinçon Ø3mm pour
Jonction tête de vipère



PVCI32T15 / PVCI32T2

Tube PVC pré-percé - Ø 32 mm
taraudé tous les 1,5 ou 2m

PVCI
Tube PVC plein - 6 bar
dispo. en Ø 32, 40 ou 50



COOLNET


VIBRONET

SPINNET

Pour plus d'informations sur la mise en place nous
consulter pour une étude.

Aspersion sous frondaison

Micro-asperseurs



SUPERNET



Asperseur autorégulant à turbine qui permet d'apporter l'eau de manière localisée et uniforme - Avec membrane anti-insecte.

Filtration à disque 35 l/h
μ 200 μ 130 μ

tête en haut	Référence
SUPERNET - 35 l/h turbine LR - bleu	SUP035LR
SUPERNET - 50 l/h turbine LR - vert	SUP050LR
SUPERNET - 70 l/h turbine LR - noir	SUP070LR
SUPERNET - 90 l/h turbine LR - orange	SUP090LR
tête en bas	Référence
SUPERNET - 35 l/h bleu	SUP035UDSR
SUPERNET - 40 l/h bleu	SUP040UDSR
SUPERNET - 50 l/h vert	SUP050UDSR
SUPERNET UD noir	SUPUD
accessoires	Référence
tubbing - 60 cm	PENDSUP060TV
piquet bleu supernet	NO31736

Turbine LR

Permet un plus grand rayon d'arrosage.


Portée pour arroseur à 20 cm du sol

3 m
3.5 m
3.5 m
3.5 m

Portée pour arroseur à 20 cm du sol

3 m
3.5 m
3.5 m
3.5 m

Mini-asperseurs



POWERNET - R10



Asperseur compact avec turbine rotative ralentit par un frein en silicone pour garantir une bonne répartition de la pluviométrie.

Filtration à disque 400 μ

	Référence
arr. autorégulant - 175 l/h autorégulant - turbine 9°	NPOW09R175
arroseur - 180 l/h buse blanche ○ - turbine 9°	NPOW090180

160 l/h buse - grise
180 l/h buse - blanche
240 l/h buse - bleu



turbine 9°
bleu

2,5 bar		3,0 bar	
portée m	débit l/h	portée m	débit l/h
7,0	162	8,0	178
7,0	180	8,0	197
7,0	235	8,0	257



POWERNET

Applications arboricoles jusqu'à la couverture intégrale maraichères.

MEGANET



Asperseur escamotable avec deux jets pour assurer une uniformité d'arrosage. Applications arboricoles jusqu'à la couverture intégrale maraichère.

de 12 à 17 m à 2,3 l/h



DEFME

Défecteur, idéal pour ne pas déborder sur la parcelle voisine.

	Référence
méganet - 15° 350L/H 1/2" M	MEG15350
méganet - 24° 200L/H 1/2" M	MEG24200
soutien 1,20m - F.1/2"	SUPGTPOW120
piquet métal zg ø 8 lg 1200mm	TGM812

Voir montage type
> Montages - Page 20 <

Aspersion sous frondaison

Arroseurs à impact plastique - 1/2"



Détails

LF

Application arboricole jusqu'à la couverture intégrale maraichère. Deux versions angle 15° et 24°.



jusqu'à 9 m



Arroseur - série LF1200

Arroseur à impact plastique plein cercle à faible débit.



	Référence
arroseur Rain-Bird	LF1200
buse LF 3/32	LF332
buse LF 44 Drill	LF44

6° - 3/32" violet
10° - 44 drill orange

accessoires

	Référence
défecteur LF 6°	LF06
défecteur LF 10°	LF10



Pression de service de 2,5 à 3,5 b.

Raccord diam. fil. 1/2"

← Débit à 360°

Arroseur plastique - série 7C

Arroseur à impact plastique plein cercle - sans buse.



	Référence
arroseur plein cercle - 7C	7C

		2,0 bar		2,5 bar		3,0 bar	
Buses 7° Ø		portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
2,5 mm		6,8	0,290	7,6	0,326	8,0	0,358
		2,5 bar		3,0 bar		3,5 bar	
Buses 14° Ø		portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
2,5 mm		8,3	0,326	9,0	0,358	-	-
2,8 mm		8,5	0,396	9,0	0,406	9,3	0,415
3,0 mm		8,7	0,420	9,1	0,426	9,4	0,475
3,2 mm		9,0	0,498	9,4	0,560	9,7	0,640



Pression de service de 2,5 à 3,5 b.

Raccord diam. fil. 1/2"

← Débit à 360°



Détails

7C

Arroseur à batteur spécialisé dans l'arrosage des vergers.



jusqu'à 10 m

Arroseur plastique - RO128

Arroseur à impact plastique plein cercle - sans buse.



	Référence
arro. plein cercle 12 - 8°	RO128

Buses motrices

	Référence
buse ø1,98 mm - carré	B1220C
buse ø3,00 mm	B1230U
	B1222
	ROKIT125
	BOUC12



Tableau de performance des buses:
- Verte ø1,98 mm - carré
- Saumon ø3,00 mm
Nous consulter



Pression de service de 2,0 à 4,0 b.

Raccord diam. fil. 1/2"



Détails

RO128

Débit de 0.30 à 1.50 m³/h



de 8.60 à 11 m

Buses uniformisées

Buses baïonnettes (1/4 tour)
Bouchon / buse arrière 2 mm

Kit secteur 12S

Pour arroseur Rolland




	Référence
12S	ROKIT12S



Aspersion sur frondaison

Arroseurs à impact - 1/2" et 3/4"




Pression de service de **2,0** à **4,0** b.

Raccord diam. fil. **1/2"**

Arroseur laiton 1/2" - série 11

Arroseur à impact laiton - Equipé d'un brise jet - Angle 30°



11C / 11S

Application universelle d'arrosage de surface (sur frondaison, maraîchage, pépinière ou espace vert).

	Référence
arr. plein cercle - 11 <i>livré sans buse - ni bouchon</i>	11C
arroseur secteur - 11 <i>livré avec buse 4,0</i>	11S

Buses	2,5 bar	3,0 bar	3,5 bar
11C	portée m débit m³/h	portée m débit m³/h	portée m débit m³/h
3.0	12,5 0,54	13,0 0,60	13,0 0,65
3.5	12,5 0,73	13,0 0,80	13,0 0,87
4.0	12,5 0,95	12,5 1,05	13,0 1,14
4.5	12,7 1,18	13,5 1,29	13,5 1,41

Buses	2,5 bar	3,0 bar	3,5 bar
11C	portée m débit m³/h	portée m débit m³/h	portée m débit m³/h
3.5 x 2.0	12,0 0,94	13,0 1,02	13,0 1,09
4.0 x 2.0	12,5 1,16	12,5 1,28	13,0 1,35
4.5 x 2.0	12,7 1,39	14,0 1,52	14,0 1,63
4.0 x 2.5	12,5 1,29	12,5 1,38	13,0 1,48
4.5 x 2.5	12,7 1,50	14,0 1,66	14,0 1,73


Buses	3,0 bar	3,5 bar	4,0 bar
11S	portée m débit m³/h	portée m débit m³/h	portée m débit m³/h
4.0	12,5 1,05	12,5 1,14	13,0 1,21
4.5	12,75 1,29	13,5 1,41	13,5 1,48

Débit à 360

1 buse / 11C

2 buses /

1 buse / 11S



Pression de service de **2,5** à **4,0** b.

Raccord diam. fil. **3/4"**

Arroseur plastique 3/4" - série 20

Arroseur à impact plastique à hautes performances - Buses baïonnettes (1/4 tour) Bouchons ou buses arrière 2,5 mm - Angle 24°



RO20 / RO20S

Application universelle d'arrosage de surface (sur frondaison, maraîchage, pépinière ou espace vert).

	Référence
arroseur plein cercle - 20 <i>nu - sans buse</i>	RO20

Buses - Portée/Uniformité	
Buse motrice uniformité blanche d.3.5U	B2035U
Buse motrice uniformité bleue d.4.0U	B2040U
Buse motrice uniformité noire d.4.5U	B2045U
Buse motrice portée jaune d.4.0	B2040
Buse motrice portée orange d.4.5	B2045
Buse arrière bleu d.2.5	B2025AR
Bouchon arrière pour arroseur 20	BOUC20

Accessoire	
kit secteur pour RO20	ROKIT20S
brise jet	ROBJ20

Aspersion sur frondaison

Caractéristiques des buses RO20 et RO20S

Buses			3,0 bar		3,5 bar		4,0 bar	
20 / 20S	avant		portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
3.5U	○	blanc	12,5	0,80	13,0	0,85	13,5	0,90
4.0U	●	bleu	12,5	1,00	13,0	1,05	13,5	1,10
4.5U	●	noir	13,5	1,30	14,0	1,40	14,5	1,50
5.0U	●	vert	13,5	1,50	14,0	1,60	14,5	1,70
5.5U	●	rouge	15,0	1,85	15,2	2,00	15,6	2,10
3.5	●	gris	13,5	0,80	14,6	0,85	14,8	0,90
4.0	●	jaune	13,7	1,00	14,6	1,05	15,0	1,10
4.5	●	orange	14,3	1,30	14,8	1,40	15,4	1,50
5.0	●	violet	15,0	1,60	15,5	1,70	16,2	1,80

20 / 20S			3,0 bar		3,5 bar		4,0 bar	
avant	arrière		portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
3.5U x 2,5	○ x ●		12,5	1,10	13,0	1,20	13,5	13,50
4.0U x 2,5	● x ●		12,5	1,20	13,0	1,30	13,5	1,40
4.5U x 2,5	● x ●		13,5	1,50	14,0	1,62	14,5	1,75
5.0U x 2,5	● x ●		13,5	1,80	14,0	1,90	14,5	2,00
5.5U x 2,5	● x ●		15,0	2,15	15,2	2,30	15,6	2,45
3.5 x 2,5	● x ●		13,5	1,10	14,6	0,85	14,8	0,90
4.0 x 2,5	● x ●		13,7	1,30	14,6	1,44	15,0	1,50
4.5 x 2,5	● x ●		14,3	1,55	14,8	1,70	15,4	1,80
5.0 x 2,5	● x ●		15,0	1,85	15,5	2,00	16,2	2,10

Débit à 360

← 1 buse / 20C-20S



← 2 buses / 20C-




Arroseur laiton 3/4" - serie 17



Arroseur à impact laiton - Angle 28° - Bouchon ou buses arrière

Pression de service de **2,5** à **4,5** b.

Raccord diam. fil. **3/4"**




17C / 17S

Application universelle d'arrosage de surface principalement pour l'aspersion sur frondaison, le maraîchage ou la couverture intégrale.

Débit à 360



		Référence
arroseur plein cercle - 17 <i>livré sans buse - ni bouchon</i>		17C
arroseur secteur - 17		17S
Buses		
17C		
→ 1 buse / 17C		
4.0		14,3 1,05
4.2		14,5 1,16
4.5		14,9 1,30
5.0		15,5 1,55
5.5		16,2 1,90
6.0		- -
→ 2 buses /		
4.5 x 2.5		14,9 1,64
5.0 x 2.5		15,5 1,82
5.5 x 3.0		16,2 2,38
6.0 x 3.0		16,5 3,22
17S		
→ 1 buse / 17S		
4.5		14,9 1,30
5.0		15,5 1,55
5.5		16,2 1,90
6.0		- -



← 17S


Aspersion grandes cultures

Arroseurs à impact - 1"



Arroseur - serie 21

Arroseur à impact laiton - Buse ou bouchon arrière - Angle 28°
Buses de 4,5 à 7,5 mm.



Pression de service de **3,0** à **5,0** b.

Raccord diam. fil. **1"**



← 21S

	Référence
asperseur secteur - 21	21S

21C / 21S

Application d'arrosage de surface pour les cultures maraîchères ou de grand espace vert.

	3,0 bar		3,5 bar		4,0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
21C/21S						
5.5	15,5	1,97	16,0	2,10	16,5	2,18
6.0	18,0	2,56	18,5	2,65	19,0	2,78
6.5	18,0	2,71	19,0	2,80	20,0	2,91
7.0	18,5	3,48	19,0	3,74	20,0	3,90
Buses						
21C						
4.5 x 5.0	16,0	2,93	17,0	3,40	-	-
4.5 x 5.5	16,0	3,24	17,3	3,67	-	-
4.5 x 6.0	17,5	3,57	18,5	4,14	-	-
4.5 x 6.5	17,8	3,88	18,2	4,27	-	-
5.0 x 7.0	18,3	4,54	19,5	5,39	-	-
5.0 x 7.5	-	-	20,0	5,69	21,0	6,70

Débit à 360


← 1 buse / 21C-21S

← 2 buses /



Arroseur - serie 24

Arroseur à impact laiton - Buse arrière pour 21C
Angle 28° - Buses de 4,5 à 7,5 mm.



Pression de service de **3,0** à **5,0** b.

Raccord diam. fil. **1"**



← 24C

	Référence
asperseur circulaire - 24	24F

24C / 24S

Application d'arrosage de surface des grands espaces.

	3,0 bar		3,5 bar		4,0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
24C/24S						
5.5	15,5	1,97	16,0	2,10	16,5	2,18
6.0	18,0	2,56	18,5	2,65	19,0	2,78
6.5	18,0	2,71	19,0	2,80	20,0	2,91
24C/24S						
7.0	21,0	2,71	21,3	3,90	-	-
8.0	21,5	4,96	22,5	5,31	23,1	5,70
9.0	22,7	5,80	24,0	6,53	25,2	6,72
24C						
5.5 x 3.0	18,0	2,47	19,0	2,66	19,3	2,86
6.0 x 3.0	19,0	3,04	20,0	3,27	20,6	3,51
6.5 x 3.0	19,5	3,27	20,0	3,55	20,6	3,84
7.0 x 3.0	-	-	20,6	3,96	21,0	4,24
24C						
8.0 x 3.0	21,5	5,46	21,5	5,91	23,1	6,80
9.0 x 3.0	22,7	6,30	24,0	7,03	25,2	7,37

Débit à 360

← 1 buse / 24C-24S

← 2 buses / 24C

Asperion grandes cultures

Enrouleurs avec struture à tourelle GX



540GX250

Enrouleur 540 gx




Enrouleur petite capacité/maraîchage : débits de 6,4 à 21 m³/h

	ø50	ø63
ø externe du tuyau	50 mm	63 mm
L. tuyau conseillée	250 m	190 m
L. max disponible	250 m	190 m
Débit	6,4/16 m³/h	10/21 m³/h
Buse conseillée	10/14 mm	12/16 mm

* A B C D E F G KG
1480° 1200 2240 3650 1400° 1560 1850 650°

Dimensions *



560GX300

Enrouleur 560 gx

Enrouleur moyenne capacité : débits de 10 à 37 m³/h

	ø63	ø70	ø75	ø82
ø externe du tuyau	63 mm	70 mm	75 mm	82 mm
L. tuyau conseillée	300 m	330 m	250 m	160 m
L. max disponible	340 m	330 m	250 m	160 m
Débit	10/21 m³/h	12/26 m³/h	14/34 m³/h	16/37 m³/h
Buse conseillée	12/16 mm	14/18 mm	14/20 mm	16/22 mm

* A B C D E F G KG
1780° 1630 2850 4550 1820° 2020 2340 1140°



570GX350

Enrouleur 570 gx

Enrouleur grande capacité : débits de 14 à 60 m³/h

	ø72	ø82	ø90	ø100
ø externe du tuyau	75 mm	82 mm	90 mm	100 mm
L. tuyau conseillée	350 m	320 m	300 m	200 m
L. max disponible	360 m	330 m	310 m	220 m
Débit	14/26 m³/h	19/48 m³/h	25/52 m³/h	26/60 m³/h
Buse conseillée	14/18 mm	16/24 mm	18/28 mm	20/28 mm

* A B C D E F G KG
2100° 1900 3210 5000 2070° 2320 2670 1680°

Aspersion grandes cultures

Enrouleurs BAUER



A2 : Enrouleur compact et léger, idéal pour les petites surfaces et les faibles débits.



	Référence		
A2-50/135m	BAUERA250135		
	50-135	55-120	58-115
ø externe du tuyau	50 mm	55 mm	58 mm
L. tuyau conseillée	135 m	120 m	115 m
L. max disponible	135 m	120 m	115 m
Débit	3.2/13 m ³ /h	4/16 m ³ /h	5/20 m ³ /h
Buse conseillée			

A3 : Enrouleur de plus grande capacité, adapté aux surfaces plus importantes et aux débits plus élevés.



	Référence		
A3-63/150m	BAUERA363150		
	55-170	63-125	63-150
ø externe du tuyau	55 mm	63 mm	63 mm
L. tuyau conseillée	170 m	125 m	150 m
L. max disponible	170 m	125 m	150 m
Débit	7.5/18 m ³ /h	7.5/20 m ³ /h	7.5/20 m ³ /h
Buse conseillée			



A2




A3


Montages

Applications sous frondaison


Montage tête en haut




Montage tête en bas




Montage sur pique



Montage sur semelle



Montage tête en haut - SUPERNET



	Référence
tubing - 60cm tube PE 4/7mm + racc. TV	PENDSUP060TV
piquet plastique - 30cm	N031736

Montage tête en bas - SUPERNET



	Référence
tubing - 0cm tube PE 4/7mm + racc. TV	PENDSUP030TV
stabilisateur 50 gr. 5cm	STABPEND

Montage sur pique - 1/2"



	Référence
support 1,20m - F. 1/2" tube PES 1,20m + départ conique	SUPGTPOW120
piquet métal ø8 - 60cm	TGM806
piquet métal ø8 - 120cm	TGM812
jonction rapide femelle conique	QC1

Montage sur semelle + CPC




	Référence
collier de prise en charge sortie 1/2" - ø25/32/40/50mm	6086__15
collier de prise en charge sortie 3/4" - ø25/32/40/50mm	6086__20
semelle galva. - 40 cm adaptable avec CPC	11314
allonge PE 15 cm - M/F M. 3/4" - F. 1/2"	ALPE3412015
allonge PE 30cm - M. 1/2" + vis et écrous	1521300PE
allonge galva. - M. 1/2" longueur 100/200/400 mm	1521__
manchon polypro. F. 1/2"	270P1521
manchon polypro. LONG F. 1/2" LONG	270P1521L
manchon galva. F. 1/2"	2701521

Montages

Application sur frondaison

Montage sur semelle + CPC 1/2" - 3/4"

	Référence
collier de prise en charge <i>sortie 1/2" - ø25/32/40/50mm</i>	6086__15
collier de prise en charge <i>sortie 3/4" - ø25/32/40/50mm</i>	6086__20
semelle galva. - 40 cm <i>adaptable avec CPC + vis et écrou</i>	11314
allonge PE 15 cm - M/F <i>M. 3/4" - F. 1/2"</i>	
allonge PE 30cm - M. 1/2" <i>+ vis et écrous</i>	1521300PE
allonge galva. - M. 1/2" <i>longueur 100/200/400 mm</i>	1521_____
manchon polypro. <i>F. 1/2"</i>	270P1521
manchon polypro. LONG <i>F. 1/2" LONG</i>	270P1521L
manchon galva. <i>F. 1/2"</i>	2701521



Allonge acier galva. - M. 3/4"



Allonge en acier galvanisé robuste et durable. Possibilité de fabriquer sur mesure.

	Référence	
allonge galva. 300 cm	A300	← A300
allonge galva. 250 cm	A260	← A260
allonge galva. 200 cm	A200	← A200
allonge galva. 125 cm	A125	← A125
allonge galva. 100 cm	A100	← A100

Perche acier galva. avec pique


	Référence
perche nue - 100 cm	P80

Trépied acier galva. - M. 3/4"

	Référence
trépied M. 3/4" - 100 cm	TF100

Traineau acier galvanisé

	Référence
traineau M. 3/4" - 35 cm	T2027




Montages

Couverture intégrale ALU. / PE




Pièce spécifique

pour le montage ALU.




Pièce spécifique

pour le montage PE



Allonge pour clapet H à levier

pour montage couverture intégrale PE ou ALU.




Allonge pour clapet X à baïonnette

pour montage couverture intégrale PE ou ALU.




Semelle galva.

pour montage couverture intégrale PE ou ALU.



Raccord

pour montage couverture intégrale PE ou ALU.



Clapet

pour montage couverture intégrale PE ou ALU.



Allonges à levier
ref. 421011/422011/423011/420011

Conduites d'amenée d'eau

Raccords ALU.



Tube ALU.

sans prise avec crochet + joint

	Référence
*tube MF $\varnothing 76\text{mm}$ - 3 m	223230
*tube MF $\varnothing 76\text{mm}$ - 6 m	226230
tube MF $\varnothing 100\text{mm}$ - 6 m	226240
*tube MF $\varnothing 100\text{mm}$ - 9 m *Sur commande	229240



Joint

Pour tube ALU.

	Référence
joint pour tube - $\varnothing 76\text{mm}$	200330
joint pour tube - $\varnothing 50\text{mm}$	100350



Raccord ALU.

Raccord fileté x M ou F / Réduction MF

	Référence
racc. M $\varnothing 76\text{mm}$ x Fil. 3" avec crochet	316700
racc. F $\varnothing 76\text{mm}$ x Fil. 3"	50034



Bouchon ALU.

Avec crochet

	Référence
bouchon court $\varnothing 76\text{mm}$ ou 3"	260030



Coude ALU.

Coude MF avec crochet

	Référence
coude 45° MF - $\varnothing 76\text{mm}$ avec collier	230430
*coude 90° MF - $\varnothing 76\text{mm}$ avec collier et crochet	231430
*Sur commande	



Té ALU.

Té Mâle / Femelle / Femelle avec crochet

	Référence
té bout de ligne - $\varnothing 76\text{mm}$ M/F/F	241430
té en ligne - $\varnothing 76\text{mm}$ M/F/F	240430



Croix ALU.

Croix MF avec crochet x fileté

	Référence
croix - $\varnothing 76\text{mm}$ x 2 sorties sorties fil. 1"1/2	09741



Collier ALU.

Avec crochet + boulon

	Référence
crochet complet $\varnothing 76\text{mm}$	30070



Autres raccords

Raccord CIA
 $\varnothing 50$ - à souder



Raccord Farmeland
3" ou 4" - à souder



Raccord MD
1" fileté



Racc. Sphérique
type CARNEVALI

Racc. ABC
type SÉPIC

Racc. HR
type BAUER

Détail - page suivante →

Conduites d'amenée d'eau

Raccords ACIER galvanisés sphériques (type CARNEVALI)

Raccord

> sphérique x Cannelé



	Référence
F. Ø60 mm	210906
F. Ø80 mm	210908
F. Ø100 mm	210910
F. Ø150 mm	210915
M. Ø60 mm	211006
M. Ø80 mm	211008
M. Ø100 mm	211010
M. Ø150 mm	211015

Coude 45° égal



	Référence
Ø60 mm	401006
Ø80 mm	401008
Ø100 mm	401010

Coude 90° égal



	Référence
Ø60 mm	400906
Ø80 mm	400908
Ø100 mm	400910

Raccord

> sphérique x fileté



	Référence
F. Ø60 x 1"½	221206
F. Ø60 x 2"	221207
F. Ø80 x 2"½	221210
F. Ø80 x 3"	221211
F. Ø100 x 3"	221215
F. Ø100 x 4"	221217
M. Ø60 x 1"½	221106
M. Ø60 x 2"	221107
M. Ø80 x 2"½	221110
M. Ø80 x 3"	221111
M. Ø100 x 3"	221115
M. Ø100 x 4"	221117

Té en ligne égal



	Référence
Ø60 mm	401106
Ø80 mm	401108
Ø100 mm	401110
Ø150 mm	401115

Té en ligne réduit



	Référence
Ø100 - Ø80	400505

Raccord

> sphérique x À souder



	Référence
F. Ø60 mm	402906
F. Ø80 mm	402908
F. Ø100 mm	402910
F. Ø150 mm	402915
M. Ø60 mm	403106
M. Ø80 mm	403108
M. Ø100 mm	403110
M. Ø150 mm	403115

Raccord pour PE

> sphérique x Ø PE



	Référence	Info.
M. Ø60 x Ø63	01PE6360	
F. Ø60 x Ø63	02PE6360	

Té bout de ligne



	Référence
Ø60 mm	401206
Ø80 mm	401208
Ø100 mm	401210
Ø150 mm	401215

Tube

> sphérique MF



	Référence
Ø60 - 6m	350606
Ø80 - 6m	350608
Ø100 - 6m	350610
Ø100 - 3m	350310

Crépine

> sphérique M



	Référence
Ø60 mm	210206
Ø80 mm	210208
Ø100 mm	210210

Réduction

> sphérique MF



	Référence
Ø80 x Ø60	402001
Ø150 x Ø100	402006

Bouchon

> sphérique F



	Référence
Ø60 mm	402206
Ø80 mm	402208
Ø100 mm	402210
Ø150 mm	402215

Collier

de prise en charge



	Référence
Ø60 x fil. 3/4"	501506
Ø80 x fil. 3/4"	501508
Ø100 x fil.	501510
Ø100 x fil. 1"½	501710

Conduites d'amenée d'eau

Raccord ABC (type SÉPIC)

Raccord ABC

> Fileté

	Référence
M. 2"x fil.1"½	ABCM24049
M. 2"x fil.2"	ABCM25060
M. 3"x fil.2"½	ABCM36676
F. 2"x fil.1"½	ABCF24049
F. 2"x fil.2"	ABCF25060
F. 3"x fil.2"½	ABCF36676



Raccord HR (type BAUER)

Raccord HR

> Fileté

	Référence
M. 2"x fil.1"½	HRM24049
M. 2"x fil.2"	HRM25060
M. 3"x fil.2"½	HRM36676
F. 2"x fil.1"½	HRF24049
F. 2"x fil.2"	HRF25060
F. 3"x fil.2"½	HRF36676



Raccord ABC

> À souder

	Référence
M. 2"	D16563
M. 3"	Y22377
M. 4"	B28889
F. 2"	W90478
F. 3"	L36097



Raccord HR

> À souder

	Référence
M. 2"	D25625
M. 3"	G54815
M. 4"	R15517
F. 2"	C83492
F. 3"	E47913



Bouchon M ABC

	Référence
M. 2"	N25657
M. 3"	S25776



Bouchon F

	Référence
F. 2"	L40260
F. 3"	Q40379



Coude MF ABC

	Référence
45° - 2"	B37882
45° - 3"	H38969
90° - 3"	M443389



Anneau

	Référence
2"	M96565
3"	G96514



Té en ligne MFF ABC

	Référence
3"	F54745



Coude / Té MF

	Référence
coude 45°	S37644
té 3"	E38322
té 3" réd. 2"	X20099



Ressort / Joint ABC

	Référence
ressort 2"	P68668
ressort 3"	A39767
ressort 4"	J96769
joint 2"	B99522
joint 3"	K57992
joint 4"	T99998



Joint HR

	Référence
joint 2"	V99930
joint 3"	D99777
joint 4"	V58162



Vannes hydrauliques

Vannes de contrôle



Vannes de régulation - AVAL

	Référence
tar. 1" ½ - Pr. max. 16 bar ref. pilote: PR212AV	VMR112AV
tar. 2" - Pr. max. 16 bar ref. pilote: PR212AV	VMR2AV



← VMR112AV



← VMR2AV

Vannes de régulation - AMONT

	Référence
tar. 1" ½ - Pr. max. 16 bar ref. pilote: PR212AM	VMR112AM
tar. 2" - Pr. max. 16 bar ref. pilote: PR212AM	VMR2AM




← VMR112AM



← VMR2AM

Vannes hydrauliques

	Référence
tar. 1" ½ - Pr. max. 16 bar	N4401112
tar. 2" - Pr. max. 16 bar	N44012



← POIGNEEVH

← N4401112

Accessoires pour vannes

Pilotes pour vanne

	Référence
poignée vanne	POIGNEEVH
2 voies - amont	PR212AM
2 voies - aval	PR212AV



amont



aval



Pour consulter les électrovannes
> Électrovannes - Page 53 <

Membranes pour vanne de régulation


	Référence
pour vanne 3/4" - 1" 1,2 - 16 bar	NME02
pour vanne 1" ½ 1,2 - 16 bar	NME03
pour vanne 2" - 2" ½ 1,2 - 16 bar	NME05



↑ membrane



Pièces détachées,
raccords, tubing, ou
autres accessoires pour vanne
hydraulique > Nous contacter <



Sur commande
(nous consulter)

Programmateurs agricoles

Programmateurs à piles

Fam. 150 50

Série DCS autonomes 2 fils



Haut. 15
Larg. 10
Prof. 4

Alim.
à pile 9v

DCS 4/6 x2 - 9v

DCS 12 x4 - 9v

Programme
indépendant
/ station
Départs
4 / jr /

Durée
de 1s à 12h
Intervalles
- hebdo.
- cyclique
(1min à 1mois)



Programmeur à pile spécialement conçu pour l'arrosage hors sol - Permet un arrosage de courte durée avec une fréquence élevée.

	Référence
prog. DCS - 4 voies	PRGALDC4S2F
prog. DCS - 6 voies	PRGALDC6S2F
prog. DCS - 12 voies	PRGALDC12S2F



Caractéristiques

- Ouverture et fermeture manuelle par vanne.
- Résistant aux intempéries
- Possibilité d'une vanne maîtresse sur le modèle 6 et 12 voies.

Programme
12
/ station
Départs
jusqu'à 6 / jr / station

Durée
de 1s à 12h
Intervalles
- hebdo.
- cyclique
(1min à 1mois)



Série Woobee



Haut. 9
Larg. 14
Prof. 5.5

Alim.
à pile 9v

DCS 4/6

DCS 12 x2 - 9v

x4 - 9v

Programmeur à piles Bluetooth capable de programmer en séquentiel des électrovannes 9V.

	Référence
9v Woobee - 1 station	SOLWOOB1
9v Woobee - 2 stations	SOLWOOB2
9v Woobee - 4 stations	SOLWOOB4
9v Woobee - 6 stations	SOLWOOB6



Caractéristiques

- Simple d'utilisation
- Etanche
- Permet de recevoir des alertes en temps réels en cas de fuites, de sous- et sur-débit.

Programme
12
/ station
Départs
jusqu'à 6 / jr / station

Durée
de 1s à 12h
Intervalles
- hebdo.
- cyclique
(1min à 1mois)



Série LR-IP (FL) LoRa



Haut. 9
Larg. 14
Prof. 5.5

Alim.
à pile 9v

DCS 4/6 x2 - 9v

DCS 12 x4 - 9v

Programmeur à piles LoRa capable de programmer en séquentiel des électrovannes 9V. Idéal pour les installations enterrées.

	Référence
prog. 9v LR-IP - 1 voie	SOLLRIP1
prog. 9v LR-IP - 2 voies	SOLLRIP2
prog. 9v LR-IP - 4 voies	SOLLRIP4
prog. 9v LR-IP - 6 voies	SOLLRIP6
prog. 9v LR-IP-FL - 1 voie avec sonde capteur	SOLLRIPFL1
prog. 9v LR-IP-FL - 2 voies avec sonde capteur	SOLLRIPFL2
prog. 9v LR-IP-FL - 4 voies avec sonde capteur	SOLLRIPFL4



Caractéristiques

- Jusqu'à 800m de portée
- Pilotable à distance.
- Jusqu'à 5 ans d'autonomie
- Permet de recevoir des alertes en temps réels en cas de fuites, de sous- et sur-débit.

Programmateurs agricoles

Programmateurs à piles

Programme
1 / station
Départs
jusqu'à 6 / jr / station

Durée
de 1s à 12h
Intervalles
- hebdo.
- cyclique
(1min à 1mois)



Série LR-AG

Programmeur à piles LoRa capable de programmer des vannes de manière indépendante.



Haut. 9
Larg. 14
Prof. 5.5

Alim.
à pile 9v

DCS 4/6 x2 - 9v
DCS 12 x4 - 9v

	Référence
prog. 9v LR-AG - 1 voie	SOLLRAG1
prog. 9v LR-AG - 2 voies	SOLLRAG2
prog. 9v LR-AG - 4 voies	SOLLRAG4
prog. 9v LR-AG - 6 voies	SOLLRAG6
Accessoire	
relais Wifi/LoRa	SOLMB30



Caractéristiques

- Longue portée (LoRa)
- Peut ouvrir jusqu'à 6 vannes en même temps.
- Maîtrise de la consommation d'eau
- Etanche et robuste

Programme
1 / station
Départs
jusqu'à 4 / jr / station

Durée
de 1s à 12h
Intervalles
- hebdo.
- cyclique
(1min à 1mois)



Série BL-AG

Programmeur à piles Bluetooth, pilotable à proximité depuis un smartphone.



Haut. 9
Larg. 14
Prof. 5.5

Alim.
à pile 9v

DCS 4/6 x2 - 9v
DCS 12 x4 - 9v

	Référence
prog. 9v BL-AG - 1 voie	SOLBLAG1N
prog. 9v BL-AG - 2 voies	SOLBLAG2N
prog. 9v BL-AG - 4 voies	SOLBLAG4N
Accessoire	
relais Wifi/LoRa	SOLMB30




Caractéristiques

- Courte portée (Bluetooth)
- Pilotage via smartphone
- Commande simple des vannes à proximité
- Etanche et robuste

Sondes

Sondes permettant de mesurer l'humidité du sol afin d'optimiser et d'ajuster précisément l'arrosage.

	Référence
a. sonde d'humidité végétatronix	SOLSONHU
b. sonde pluviomètre	SOLSONPL
c. sonde température	SOLSONTE
d. sonde de niveau	Nous contacter
e. sonde tensiométrique	Nous contacter
capteur d'eau	Nous contacter



Détail de l'ensemble des programmeurs à piles
> Programmeurs à piles - Page 58 <



Programmateurs agricoles

Programmateurs secteurs

 Sur commande
(nous consulter)

Caractéristiques

- Gère à distance jusqu'à 25 modules
- Idéale pour les espaces verts isolés sans Wi-Fi
- Possibilité de la brancher sur secteur ou de la relier à un panneau solaire
- Peut convenir aux espaces dépourvus d'alimentation électrique



Passerelle connectée LR-BST

Passerelle d'extérieur 4G communiquant grâce à carte SIM.



Haut. 30.7
Diam. 11.5
cm

	Référence
LR-BL-MB Wifi/LoRa	SOLLRMB10
LR-BST-REACT 4G/LoRa	SOLLRBSTREACT



Haut. 20
Larg. 27
 Alim. secteur
volt 230v

Série TOTAL CONTROL

Irritrol

Programmeur avec coffret en plastique étanche et serrure métal.
Le clavier et l'écran sont détachables du coffret.

Spécifications électriques

- Disjoncteur électronique
- Éclateurs contre les surtensions primaires (et par voie pour AP4504)
- Transformateur 40VA

Caractéristiques

- Arrosage 4 prog. en simultané
- Pompe activé par programme
- Borne et interrupteur pour sonde
- Mémoire permanente (sans pile)

	Référence
total controle - 6 voies	AP4501
total controle - 12 voies	AP4502
total controle - 18 voies	AP4503
total controle - 24 voies	AP4504

Accessoires

	Référence
transformateur 6,12,18	AP4535
platines 6 voies	AP4531
platines 12 voies	AP4532
platines 18 voies	AP4533




 **Programme**
nbre 4 Départs
prog. 16 / prog.

 **Durée**
de 1min à 10h
Intervalles
- hebdo.
- pair/impair
- 1 à 30jrs

 **Arrêt pluie**
de 1 à 7 jrs
Ajustement
saisonnier
de 0 à 200%

Programmateurs agricoles

Programmateurs secteurs



Série POLYPROG12 - 12 voies



Programmeur avec écran graphique 4 touches de fonction - 2 commutateurs avec 12 positions



Caractéristiques

- Gestion indépendante des vannes
- Entrée "pause" stoppe l'arrosage
- Commande d'un relais pompe

POLYPROG 12 - B version de base

- 1 groupe d'arrosage

POLYPROG 12 - E version évoluée

- 6 groupes d'arrosage
- Programmation séquentielle
- Interaction entre les arrosages.
- Historique et statistiques des 7 derniers jours.

POLYPROG 12 - C version complète

- 12 groupe d'arrosage(3 groupes en arrosage simultané).
- Programmation séquentielle, jusqu'à 12 vannes simultanément
- Étape de mise en eau, arrosage et rinçage.
- Interaction entre les arrosages.
- Historique et statistiques des 7 derniers jours.

	Référence
IRRI12 - B <i>version de base</i>	PRO1200
IRRI12 - E <i>version évoluée</i>	PRO1205
IRRI12 - C <i>version complète</i>	PRO1210

Options pour IRRI12

	Référence
module extension 12 voies	PRO1220
module suivant ext. 12	PRO1221
mod. 8 moteurs/voies	PRO1222

	IRRI12		
	version B	version E	version C
Sur heures fixes (10 départs/j)	X	X	X
Cyclique	X	X	X
Par contact extérieur	X	X	X
Manuel	X	X	X
Sur calendrier (départ donné par j/h)		X	X
Par entrée analogique		X	X
Par solarimètre		X	X
De sécurité		X	X



Série NERO



Programmeur pour gestion de fertirrigation, il permet une navigation optimale et un suivi à distance de votre installation.



Caractéristiques

- De 14 à 94 électrovannes
- Gestion jusqu'à 4 doseurs de fertilisation
- Jusqu'à 40 groupes d'arrosage
- Sauvegarde et restauration des paramètres via le site web embarqué
- Evolution des logiciels et des configurations par simple clé USB

Options pour IRRI12

	Référence
module extension 12 voies	PRO1220
module suivant ext. 12	PRO1221
mod. 8 moteurs/voies	PRO1222



Détail de l'ensemble des programmeurs secteurs
> Programmeurs secteurs - Page 59 <



Pompes à injection autonome

Doseurs hydrauliques

Pression
de service
de **0,41**
à **6,0** b.

Débit
de **7,0**
à **2700** l/h



Série MiniDos

Pompe doseuse hydro-motrice proportionnelle.
Plage de dosage de 0,5 à 2,5 %



Raccord
entrée sortie
pce **3/4"**

	Référence
pompe dos. minidos 7 plage de dosage 4 à 20 %	112603
Accessoire MINIDOS 7	
kit d'injection externe	011762

Pression
de service
de **0,34**
à **6,9** b.

Débit
SuperDos 30
de **100**
à **6000** l/h



Série SuperDos

Pompe doseuse hydro-motrice proportionnelle
Plage de dosage de 0,2 à 2,5 %



Raccord
SuperDos 30
pce **1"**

	Référence
pompe dos. superdos 20 plage de dosage 0,2 à 2,5 %	113705
pompe dos. superdos 30 plage de dosage 0,2 à 2,5 %	113709
Accessoires	
Kit d'aspi. (Tuyau+crépine)	10095356GB
kit dosage poudre	012319
kit d'injection externe	011763

	0,3 %	0,3 % ACIDE	2,5 %	2,5 % WSP	5 %
SuperDos 30	0,025 à 0,3 %	0,025 à 0,3 %	0,2 à 2,5 %	0,2 à 2,5 %	0,4 à 5 %

Pression
de service
de **0,3**
à **6** b.

Débit
de **10**
à **3500** l/h



Série IDROMIX

Plage de dosage de 0,2 à 2 %

	Référence
doseur IDROMIX 3,5 filetage mâle 1"	IDOS35122

ID3.5DA022V1G	0,2 à 2 %
ID3.5DA055V1G	0,5 à 5 %
ID3.5DA110V1G	1 à 10 %

Pression
de service
de **0,3**
à **8** b.

Débit
de **0,5**
à **9** m³/h



Série DOSATRON

Plage de dosage de 0,2 à 2 %

	Référence
doseur DOSATRON filetage mâle 1"1/2	D9GL2

Pour faire réviser votre doseur
> [Contactez-nous](#) <



Détail tube cristal pour l'aspiration à la coupe
> [Tuyaux souples - Page 134](#) <

Système à cannes d'injection

Stations de fertilisation

Les stations de fertilisation NETAFIM utilisent le principe de l'injection venturi combiné à l'action ultra-précise de vannes à action rapide. Ce procédé est extrêmement fiable et économique (Pas de partie mécanique en mouvement, pas de stockage d'engrais intermédiaire). La version **FERTIKIT** est plutôt destinée à l'agriculture plein champ.

Station FERTIKIT 5G



Permet l'utilisation de Venturis à haut rendement avec une capacité d'aspiration élevée et une faible consommation de flux moteur

Version INLINE GS



Détails

- Conçu pour les faibles débits d'irrigation
- Capacité de débit polyvalente : de 0,1 Ha à 3 Ha (pépinières et cultures à forte valeur ajoutée)
- Débit : 3 - 18m³/h

Version PRESSURE LINE GS GR



Détails

- Concept d'application en "By-pass"
- Capacité de débit polyvalente : de 0,1 Ha (pépinière) à 400 Ha (convient à toutes les grandes cultures et aux vergers)
- Jusqu'à 6 canaux de dosage d'engrais/acide très précis de 50 à 1 000 l/h
- Débit : 3 - 700m³/h



Pression de service de **2,5** à **5,5** b.




Pression de service de **2,5** à **6,5** b.

Plan 3D d'une installation avec la fertikit



Pour obtenir une étude
> [Nous contacter](#) <



ARROSAGE

ARROSAGE AUTOMATIQUE		Accessoires		56
Arrosage localisé	34	Regards		55
GAG goutteurs intégrés	34	Raccords		56
GAG XF en ligne pour installation en surface	35	Matériels électriques		57
GAG XFS en ligne pour installation souterraine	35	Programmateurs à piles		58
Raccords cannelés pour goutteurs	35	Programmateurs 9v		58
Accessoires montages GAG ø16mm	36	Programmateurs 9v à consoles		58
Tuyaux de distribution GAG nu	38	Programmateurs secteurs		59
Goutteurs rapportés	38	Programmateurs résidentiels		59
Arroseurs racines	38	Programmateurs Bluetooth		59
Micro-asperseurs	39	Programmateurs extérieurs		60
		Programmateurs grands espaces		61
Tuyères	40	ARRIVÉE D'EAU		
Corps simple	40	Points d'eau		62
Buses pour tuyères	41	Clapets vannes		62
Buses rotatives pour tuyères	42	Bouches d'arrosage		62
		Robinets		63
Turbines	44	ARROSAGE DOMESTIQUE		
Arroseurs 1/2"	44	Tuyaux et accessoires		64
Arroseurs 3/4"	44	Tuyaux d'arrosage		64
Arroseurs 1"	46	Accessoires de rangement		64
Arroseurs 1"½	47	Raccords automatiques		65
		Terminaux manuels		66
Arroseurs grands espaces	48	Automatisation		67
Arroseurs à impact	48	Terminaux autonomes		67
Enrouleurs pour stades	49	Programmateurs		67
Cuves transportables	50	Brumisation		
Accessoires	51	Coffrets et accessoires		68
Prises sur réseau	51	Kit coffret brumisation		68
Montages en déport 1/2" et 3/4"	52	Kit brumisation Claber		68
Montages articulés 1" et 1"½	52			
AUTOMATISATION				
Électrovannes	53			
Kit de départ	53			
Électrovannes parcs et jardins	54			
Électrovannes grands espaces	55			

Arrosage localisé

Goutte à goutte avec goutteurs intégrés

- Pression de service de 0,5 à 4,0 b.
- Diamètre Gaine 16 mm
- Épaisseur Gaine 1,2 mm



GAG autorégulant UNITECHLINE



Gaine polyvalente pour des applications de surfaces et enterrées - Produit destiné principalement à l'arrosage des parcs et jardins. Le tube épais est résistant aux écrasements et se courbe idéalement dans les angles.

Les goutteurs intégrés sont autonettoyants, résistants au colmatage, munis d'une barrière anti-intrusion racinaire et d'un mécanisme anti-siphon.

	Finesse Filtration		Débit Goutteurs		Espacem ^t Goutteurs
μ	130 μ	l/h	1,6 l/h	m	0,30 m

	Couronne (x 100 ml)	Couronne (x 50 ml)
gaine GAG unitechline couleur marron - ●	NUT1603316100	NUT160331650

- Pression de service de 0,4 à 3,0 b.
- Diamètre Gaine 16 mm
- Épaisseur Gaine 1,0 mm



GAG autorégulant HYDRO-PC




Gaine polyvalente pour des applications de surface uniquement. Idéal pour les terrains en pente ou les grandes longueurs de rampe.

Les goutteurs ont deux sorties et un mécanisme d'auto-nettoyage.

	Finesse Filtration		Débit Goutteurs		Espacem ^t Goutteurs
μ	130 μ	l/h	2,2 l/h	m	0,33 m

	Couronne (x 400 ml)	Couronne (x 100 ml)	Couronne (x 50 ml)
gaine GAG hydro-pc couleur noir - ●	HPC1633	-	-
gaine GAG hydro-pc couleur marron - ●	-	HPC1633100	HPC1633350

Schéma d'un réseau type de goutte à goutte



Accessoires



Crampon de sol
Ø 16-17mm
ref. 711201



Collier de serrage
Ø 15>18 mm
Ø 18>22 mm
ref. CLIP18
ref. CLIP22



Pince cutter
pour tube GAG Ø 16mm
ref. EL9981

Arrosage localisé

Le goutte à goutte XF en ligne pour installation en surface

RAIN BIRD

- Pression de service**
de **0,59**
à **4,14** b.
- Débit**
1,6 - 2,3
-3,5 L/h
- Diamètre**
Gaine ext :
16,1 mm
Gaine int :
13,6 mm



Conçu pour l'arrosage des couvertures végétales, des végétations denses, des haies, des arbres.
Il est facile à installer et résiste au tortillement grâce à sa flexibilité améliorée.
Les goutteurs XF s'autonettoient automatiquement.

- Épaisseur Gaine**
mm **1,2** mm
- Température**
- de l'eau **38°C**
- ambiante
jusqu'à **52°C**



- Finesse Filtration**
125 μ
- Espacement Goutteurs**
m **0,33 - 0,40 - 0,50** m



Sur commande
(nous consulter)

	Couronne (x 100 ml)	Couronne (x 50 ml)
dripline XF 16 esp.0m33-2,3l/h autorég couleur marron - ●	DXF1633100	DXF1633050
dripline XF 16 esp.0m33-2,3l/h autorég enterrable - couleur marron - ●	DXFS1633100	

Le goutte à goutte XFS en ligne pour installation souterraine

RAIN BIRD

- Pression de service**
de **0,59**
à **4,14** b.
- Débit**
1,6 - 2,3L/h
- Diamètre**
Gaine ext :
16,1 mm
Gaine int :
13,6 mm



Les goutteurs sont protégés contre l'intrusion des racines.
Il est facile à installer pour l'irrigation enterrée.
Il est compatible avec les raccords cannelés XFF et les autres raccords cannelés de 17 mm.


- Finesse Filtration**
μ **125** μ
- Espacement Goutteurs**
m **0,33** m



Raccords cannelés pour goutteurs en ligne XF

RAIN BIRD

- Pression de service**
de **0** à **3,5** b.



Raccords cannelés en acétal marron compatible avec le goutteur en ligne série XF et la plupart des tuyaux en polyéthylène de diamètre extérieur 17 mm.
La conception des cannelures associée à l'outil d'insertion, réduit l'effort d'insertion de 50%.
Ils sont résistants à la rupture et aux UV, deux cannelures assurent une fixation fiable sans recourir à des colliers.


	Référence
a. jonction cannelé droite (17mm)	XFFCOUP
b. coude cannelé (17mm)	XFFELBOW
c. outil insertion pour raccord cannelé	XFFITINSTOC
d. raccord cannelé (17mm) x 3/4M	XFFMA075
e. té cannelé (17mm)	XFFTEE

Arrosage localisé

Accessoires de montage - GAG Ø 16 mm

Régulateur de pression

	Référence
a. F/F 3/4"- taré à 1,1 bar 50 l/h à 1 m³/h	RP34L11
a. F/F 3/4"- taré à 2,5 bar 50 l/h à 1 m³/h	RP34L25
b. M/F 3/4"- taré à 2,0 bar 0,8 m³/h à 5 m³/h	RP3420
b. M/F 3/4"- taré à 2,5 bar 0,8 m³/h à 5 m³/h	RP3425
b. M/F 3/4"- taré à 3,5 bar 0,8 m³/h à 5 m³/h	RP3435
c. M/M 1 1/2 - taré à 2,5 bar 1,6 m³/h à 10 m³/h	RP11225
d. F/F 1"- régl. 1,5 à 3,5 bar 0,45 m³/h à 8 m³/h	RPBE135
e. corps régulateur 1 1/2m pour 2 têtes	RPCOR112P
f. corps régulateur 2"m pour 4 têtes	RPCOR24P
g. tête régulateur taré à 1.1 bar	RPTEREG11
g. tête régulateur taré à 2.5 bar	RPTEREG25
g. tête régulateur taré à 3 bar	RPTEREG30
g. tête régulateur taré à 3.5 bar	RPTEREG35
g. tête régulateur taré à 4 bar	RPTEREG40



Prise de pression

	Référence
prise de pression TDV* *tête de vipère - pour tube GAG	N03321
aiguille porte manomètre tar. 1/4"	AIG
manomètre à glycérine gradué de 0 à 6 bar - fil. 1/4"	MAN06



Filtre plastique

	Référence
filtre à tamis - fil. 3/4" pré-équipé d'un tamis 130µ	AMIAD2027
filtre à tamis - fil. 1" pré-équipé d'un tamis 100µ	AMIAD2634
filtre à tamis - fil. 1" pré-équipé d'un tamis 300µ	AMIAD2634T3



Vanne purge

	Référence
purge d'eau cannelée Ø 16/17 - vanne de vidange -	VVA
purge d'eau fileté M. 1/2" - vanne de vidange -	VVA1
vanne à air M. 3/4" - Cinétique -	NAJ01034



Clapet anti-vidange

	Référence
M. 1/2" - PF 0,2 bar PO 0,8 bar - rouge	TNL2
M. 1/2" - PF 0,4 bar PO 1,2 bar - noir	TNL4
M. 1/2" - PF 0,6 bar PO 1,6 bar - marron	TNL6
racc. cannelé / taraudé cannelé Ø 16mm - F. 3/4"	JDT1612G



Vannette plastique

	Référence
vanne cannelée Ø 16mm	VA16
vanne cannelée / fileté cannelé Ø 16mm - M. 3/4"	VA1634M
vanne fileté M. 3/4"	VA3434M
vanne fileté / taraudé M. 3/4" - F. 3/4"	VA34M34T



Pour d'autres dimensions de raccord cannelé
> Accessoires goutte à goutte - Page 8 <

Arrosage localisé

Accessoires de montage - GAG Ø 16 mm

Raccord cannelé Ø16mm

	Référence
manchon cannelé <i>droite égale - Ø 16mm</i>	300016
manchon cannelé universel <i>cannelé Ø 16-17-20mm</i>	3000161720
té cannelé <i>droit égal - Ø 16mm</i>	302016
té cannelé - taraudé <i>Ø 16mm - tar. 3/4" - Ø 16mm</i>	JTT1634
té cannelé - fileté <i>Ø 16mm - fil. 3/4" - Ø 16mm</i>	302516
coude cannelé <i>droit égal - Ø 16mm</i>	CC16
coude cannelé - fileté <i>Ø 16mm - fil. 3/4"</i>	JCF1634
bouchon cannelé <i>Ø 16mm</i>	BOU16
huit fin de ligne <i>Ø 16mm</i>	AF16
racc. cannelé / fileté <i>cannelé Ø 16mm - M. 1/2"</i>	30101615
racc. cannelé / fileté <i>cannelé Ø 16mm - M. 3/4"</i>	30101620
racc. cannelé / taraudé <i>cannelé Ø 16mm - F. 3/4"</i>	30151620



Raccord polypropylène Ø16 à 20mm

	Référence
mamelon polypro. corps seul <i>M. 3/4" - pour Ø 16-20mm</i>	CORJCD1620
coude polypro. corps seul <i>M. 3/4" - pour Ø 16-20mm</i>	CORJCC1620
té polypro. corps seul <i>M. 3/4" - pour Ø 16-20mm</i>	CORJCT1620
bague pour racc. polypro. <i>Ø 16mm</i>	ECJC16
insert pour racc. polypro. <i>Ø 16mm</i>	INJC16
bouchon lock <i>Ø 16mm</i>	JBC16
coude lock <i>Ø 16mm</i>	JCC16
té lock <i>Ø 16mm</i>	JTC16
raccord lock <i>Ø 16mm X 3/4M</i>	JFC1634
raccord lock <i>Ø 16mm X 3/4F écrou tournant</i>	JFC1634FT



Pour d'autres dimensions de raccord cannelé
> Accessoires goutte à goutte - Page 8 <

Arrosage localisé

Tuyaux de distribution GAG nu




PE Basse Densité - tuyau distribution GAG 4 bar

Tuyau basse densité utilisé pour des applications de goutte à goutte avec goutteurs rapportés.

ø extérieur x épaisseur	Couronne (x 200 ml)	Couronne (x 50 ml)
ø16 mm x 1,2 mm	1316	131650 ●
ø16 mm x 1,2 mm		131650M ●

Goutteurs rapportés

Pression
de service
de 0,5
à 4,0 b.



Goutteur PCJ / PC basic



autorégulant / autonettoyant

	Référence
goutteur PCJ - 2 l/h - ● sortie tête de vipère	PCJ2
goutteur PCJ - 4 l/h - ● sortie tête de vipère	PCJ4
goutteur PC basic - 2 l/h sans sortie	PC2
goutteur PC basic - 4 l/h sans sortie	PC4
Outils	Référence
emporte pièce ø3mm	GCS203D
pince à perforer ø3mm	GCS203P



Tubing
raccord conique
jonction TDV*
*tête de vipère

> Goutte à goutte
hors sol - Page 7 <



Emporte pièce
ø 3 mm avec dégageur
ref. GCS203D

Pince à perforer
ø 3 mm - pour PE
16,20, 25 et 32mm
(4 bar)

Arroseurs de racines


Pression
de service
de 1,5
à 5,5 b.

Raccord
M. 1/2"
tuyau
SP100

hauteur
et diam.
h 91,4
cm



RWSBGX
Système d'arrosage des racines par
BUBBLER. 60 l/h




Série RWS

	Référence
arr. racine RWS - 60 l/h	RWSBGX



↑
Installation simple et rapide

Diamètre exposé
après la pose



RAIN BIRD

Arrosage localisé

Micro asperseurs


Série SXB

Micro-asperseurs à jets séparés et portée réglable.

180°
5 jets séparés



360°
8 jets séparés



	Référence					
micro-asp. sxb 180°	SXB180					
micro-asp. sxb 360°	SXB360					
	1 bar		1,5 bar		2 bar	
	portée cm	débit l/h	portée cm	débit l/h	portée cm	débit l/h
180°	0 à 37	33	0 à 50	41	0 à 63	49
360°	0 à 19	33	0 à 32	41	0 à 46	49

SXB180



SXB360




Pression
de service
de **1,0**
à **2,0** b.

Raccord
fil. **4/6**
adaptable sur
allonge SXB
+ Raccord
tête de
vipère pour
connexion sur
tube 13/16
mm

Série SXB - SPYK

Micro-asperseur sur pique (12,7 cm) à jets séparés et portée réglable.

360°
8 jets séparés



		Référence						S
micro-asp. sxb spyk 360°		SXB360SPYK						
		1 bar		1,5 bar		2 bar		
		portée cm	débit l/h	portée cm	débit l/h	portée cm	débit l/h	
SXB SPYK	360°	0 à 19	33	0 à 32	41	0 à 46	49	

SXB360 SPYK




Pression
de service
de **1,0**
à **2,0** b.

Raccord
fil. **4/6**
tête de vipère
+ Racc. tête
de vipère pour
connecter un
tube de 4/6
> sur un tube
13/16 mm

Série XS 360 TS - SPYK

Micro-asperseur sur pique (12,7 cm) à jets plein et portée réglable.

360°
jet plein



	Référence						
micro-asp. xs spyk 360°		XS360TSSPYK					
		1 bar		1,5 bar		2 bar	
		portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h
SXB SPYK	360°	0 à 1,4	64	0 à 1,8	78	0 à 2,0	90

XS360 SPYK



Pression
de service
de **1,0**
à **2,1** b.

Raccord
fil. **4/6**
tête de vipère
+ Racc. tête
de vipère pour
connecter un
tube de 4/6
> sur un tube
13/16 mm

Série JET SPIKE

Micro-asperseurs sur pique (31 cm) + une allonge (de 20cm) à débit réglable.

180°
jet plein



360°
18 jets séparés



		Référence					
micro-asp. jet spike 180°		XV180SYK					
micro-asp. jet spike 360°		XV360SYK					
		0,5 bar		1,5 bar		2,5 bar	
		portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h
XV	180°	1,9	58	2,7	101	3,3	130
XV	360°	2,5	58	3,9	101	4,2	130


XV180SYK
XV360SYK



Pression
de service
de **0,5**
à **2,5** b.

Raccord
fil. **4/6**
tête de vipère
+ Racc. tête
de vipère pour
connecter un
tube de 4/6
> sur un tube
13/16 mm

	Référence	
micro-asp. 180°	DJ180	
micro-asp. 360°	DJ360	



Tuyères

Tuyères corps simple

Pression de service de 1,0 à 2,1 bar

Raccord diam. tar. 1/2"



Série 1800



Corps de tuyère professionnelle adaptable avec l'ensemble des buses Rain bird.

	Référence
1802 - 2"	1802
1804 - 4"	1804
1806 - 6"	1806
1812 - 12"	1812
1804 SAM - 4"	1804SAM
1804 SAM PRS - 4"	1804SAMPRS
1806 SAM PRS - 6"	1806SAMPRS
1812 SAM PRS - 12"	1812SAMPRS

2"	5 cm	10 cm
3"	7,6 cm	12 cm
4"	10 cm	15 cm
6"	15 cm	24 cm
12"	30 cm	40 cm

Version SAM
Dispositif clapet anti-vidange SAM qui peut retenir 4,2m de CE.

Version SAM-PRS
Anti-vidange SAM + régulateur de pression incorporée pré-réglé à 2,1 bar.

Accessoires	Référence
allonge M. 1/2" - 15 cm	1800EXT
adaptateur F. 1/2"	PA8S



Pour retrouver la spécification (portée selon pression) des tuyères unispray et 1800, vous reportez aux descriptions des buses ci-contre.

Tuyères TORO

Pression de service de 2,1 à 3,5 bar

Diamètre raccord tar. 1/2"



Corps de tuyère - Série 570Z



Corps de tuyère seul pour buses fileté.

	Référence
570 Z - 4"	TOR570Z4P
570 Z - 6"	TOR570Z6P

4"	12 cm	10 cm
6"	15 cm	12 cm

Tuyères

Buses rotatives



Buse MP ROTATOR




Buse à débit proportionnel adaptable sur corps de tuyère Hunter, Rain Bird, Nelson.

90° à 210°

210° à 270°

360°



MP 1000



MP 2000



MP 3000



Clé de réglage pour MP rotator ref. CLEREG

		Référence									
buse rotative MP		détail ci-dessous									
MP1000 2,5 à 4,5 m		90-210° ● bar-	210-270° ● bleu clair	360° ● olive	2,0 bar		3,0 bar		3,5 bar		
					portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	
	90°	MP1000H			3,7	36	4,3	44	4,4	47	
	180°	MP1000H			3,7	72	4,3	88	4,4	94	
	210°	MP1000H	MP1000TQ		3,7	85	4,3	102	4,4	109	
MP2000 4,0 à 6,5 m	270°		MP1000TQ		3,7	108	4,3	132	4,4	141	
	360°			MP1000F	3,5	144	4,3	177	4,4	190	
		90-210° ● noir	210-270° ● vert	360° ● rouge	2,0 bar		3,0 bar		3,5 bar		
					portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	
	90°	MP2000H			5,5	74	6,4	94	6,7	101	
MP3000 6,5 à 9,1 m	180°	MP2000H			5,2	141	6,1	174	6,4	189	
	210°	MP2000H	MP2000TQ		5,2	165	6,1	205	6,4	222	
	270°		MP2000TQ		5,2	212	6,1	261	6,4	282	
	360°			MP2000F	5,2	283	6,1	348	6,4	375	
		90-210° ● bleu	210-270° ● jaune	360° ● gris	2,0 bar		3,0 bar		3,5 bar		
					portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	
	90°	MP3000H			8,2	166	9,1	203	9,1	220	
	180°	MP3000H			8,2	353	9,1	431	9,1	466	
	210°	MP3000H	MP3000TQ		8,2	411	9,1	502	9,1	542	
	270°		MP3000TQ		8,2	530	9,1	646	9,1	701	
	360°			MP3000F	8,2	703	9,1	862	9,1	931	



Buse MP ROTATOR Corner




Buse à débit proportionnel adaptable sur corps de tuyère Hunter, Rain Bird, Nelson.

45° à 105°



MP corner



← Arrosage précis même dans un angle réduit.

		Référence									
buse rotative MP Corner		détail ci-dessous									
MP Corner 2,4 à 4,5 m		45°-105° ● Tur-		2,0 bar		3,0 bar		3,5 bar			
				portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h		
	45°	MPCORNER		3,5	36	4,3	44	4,4	47		
	90°	MPCORNER		3,5	76	4,3	94	4,4	110		
	105°	MPCORNER		3,5	89	4,3	100	4,4	117		




Buse MP ROTATOR Plates-Bandes Hunter

Buse à débit proportionnel adaptable sur corps de tuyère Hunter, Rain Bird, Nelson.

MP PB gauche

MP PB droite

MP PB latérale



MP plates bandes

		Référence		MP PB latérale							
buse rotative MP PB		détail ci-dessous									
Gauche  Droite  Latérale 	 ivoire  cuivre  marron	MPLS MPRS MPSS	2,0 bar		3,0 bar		3,5 bar				
			portée m	débit l/h	portée m	débit l/h	portée m	débit l/h			
			1,2 x 4,3	43,2	1,5 x 4,6	52,2	1,8 x 4,9	57,0			
			1,2 x 4,3	43,2	1,5 x 4,6	52,2	1,8 x 4,9	57,0			
			1,2 x 8,5	86,4	1,5 x 9,1	106,8	1,8 x 9,8	111,0			
		MP0800F									
		MP0800H									

Tuyères

45° à 270°



← Réglage du secteur



← Réglage de la portée


Buse série R-VAN

RAIN BIRD

Buse rotative à secteur variable permettant de régler le secteur et la portée manuelle-

buse rotative R-VAN	Référence	
	détail ci-dessous	
	réglable	
1318 - ● noir	1,4 bar	portée m
	2,4 bar	débit m³/h
1724 - ● jaune	3,4 bar	portée m
		débit m³/h
		portée m
		débit m³/h

R-VAN 14 (45°-270°)	RVAN14
R-VAN 14 (360°)	RVAN14360
R-VAN 18 (45°-270°)	RVAN18
R-VAN 18 (360°)	RVAN18360
R-VAN 24 (45°-270°)	RVAN24
R-VAN 24 (360°)	RVAN24360v
R-VAN LCS	RVANLCS
R-VAN RCS	RVANRCS
R-VAN SST	RVANSST



← Débit à 180°



Tuyères et buses TORO

TORO

Corps de tuyère - Série 570Z

Corps de tuyère seul pour buses filettées.

	Référence
570 Z - 4"	TOR570Z4P
570 Z - 6"	TOR570Z6P

4"	12 cm	10 cm
6"	15 cm	12 cm



Pression de service de 2,1 à 3,5 b.

Diamètre raccord tar. 1/2"

0,6 / 7,6 m

Buse à jet fixe - Précision

Buses à jet fixe compatible tout corps de tuyère Toro, Irritrol, Hunter ou Rain-bird.

buse fixe précision	Référence	
	détail ci-dessous	
	Q - 90°	H - 180° F - 360°
12 ● marron	TO-	TOROT12H TOROT12F
	TO-	TOROT15H TOROT15F
15 ● noir	TO-	TOROT15H TOROT15F
	TO-	TOROT15H TOROT15F

2,0 bar	2,75 bar	3,5 bar
portée m	portée m	portée m
débit l/h	débit l/h	débit l/h
3,7 168	3,75 180	3,8 182
4,6 263	4,7 281	4,75 291

← Débit à 180°



Turbines

Arroseurs 1/2"

Pression de service de 1,7 à 3,8 b.
Raccord diam. tar. 1/2"



3504

Série 3500

Livrée avec son arbre de buse.

	Référence
c	3504PC
3504 PC - version SAM pré-équipé d'une buse n°2	*3504PCSAM

Accessoire	Référence
arbres buses 3500 (x6)	3504TREE




	 réglable 40-360°	1,7 bar		2,5 bar		3,5 bar	
		portée <i>m</i>	débit <i>m³/h</i>	portée <i>m</i>	débit <i>m³/h</i>	portée <i>m</i>	débit <i>m³/h</i>
0,75		4,6	0,12	5,2	0,16	5,4	0,19
1,00		6,1	0,17	6,4	0,21	6,6	0,26
1,50		7,0	0,24	7,0	0,30	7,3	0,36
2,00		8,2	0,32	8,2	0,39	8,4	0,47
3,00		8,8	0,49	9,4	0,60	9,6	0,71
4,00		9,4	0,67	10,1	0,83	10,7	1,00



*Sur commande

3504



version PC




version SAM

Dispositif clapet anti-vidange SAM

Arroseurs 3/4"

Pression de service de 1,7 à 4,5 b.
Raccord diam. tar. 3/4"



5004
inox

5004

5012

Série 5000

Livrée avec son arbre de buse.

	Référence
5004+ FC pré-équipé d'une buse n°3	5004FC
5004+ PC pré-équipé d'une buse n°3	5004PC
5004+ PC inox - version SAM pré-équipé d'une buse n°3	5004PCSSAM
5012+ PC pré-équipé d'une buse n°3	5012PC

Accessoires	Référence
arbres de buses uniformité	5000TREE
arbres de buses MPR	Détail ci-dessous



Buse MPR 25 - rouge
30 - vert
35 - beige

	 réglable 40-360°	2,0 bar		3,0 bar		4,0 bar	
		portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
1,50		10,1	0,28	10,6	0,34	10,6	0,40
2,00		10,8	0,36	11,2	0,45	11,1	0,52
2,50		10,9	0,44	11,3	0,56	11,3	0,64
3,00		11,2	0,55	12,1	0,69	12,2	0,80
4,00		11,6	0,71	12,7	0,89	12,8	1,04
5,00		12,1	0,91	13,5	1,13	13,7	1,32
6,00		12,4	1,05	13,9	1,34	14,9	1,55
8,00		11,8	1,45	14,1	1,79	15,2	2,06

	2,0 bar		3,0 bar		4,0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
1,00	8,0	0,18	8,8	0,22	8,8	0,26
1,50	8,6	0,28	9,4	0,35	9,4	0,41
2,00	9,1	0,36	9,7	0,45	10,1	0,52
3,00	9,3	0,55	10,6	0,68	11,0	0,80

	4x buses	1,7 bar		3,1 bar		4,5 bar	
	Q 90° / T 120° H 180° / F	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
rouge	5000MPR25	7,0	0,63	7,6	0,87	7,6	1,05
vert	5000MPR30	8,8	0,96	9,1	0,67	9,1	0,82
beige	5000MPR35	9,8	1,22	10,7	1,72	10,7	2,09



version PC



version FC



version SAM

Dispositif clapet anti-vidange SAM



Buses MPR
Buses fixes et proportionnelles



← ROTORTOOL
tournevis pour le réglage des arroseurs 5000

Turbines



Version PC/FC

réglable de 20° à 360°



Kit SAM clapet anti-vidange
diponible en option, vendu séparément peut retenir 1,5m de CE.



Série MAXI-PAW



Aspersion à batteur escamotable - Pré-équipé buse n°8
Buses baïonnettes interchangeables sur demande.

	Référence
MAXI-PAW	204508
Accessoires	Référence
buse pour MAXI-PAW	Sur demande



MAXIPAW

Pression de service de 1,7 à 4,1 b.

Raccord inférieur tar. 3/4" ou 1/2"

Raccord latéral tar. 1/2"

42064
clé de montage et démontage



réglable 40-360°	2,0 bar		3,0 bar		4,0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
	-	-	11,5	0,51	11,6	0,58
	10,4	0,55	11,7	0,66	12,5	0,78
	11,1	0,68	12,0	0,82	12,7	0,94
	12,0	1,01	12,7	1,21	13,3	1,42
	12,3	1,32	13,2	1,58	13,7	1,86
	2,0 bar		3,0 bar		4,0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
	6,9	0,38	7,4	0,46	7,6	0,54
	8,1	0,83	9,2	1,00	9,8	1,19

Arroseurs TORO




Arroseur escamotable - tar. 1/2"

	10,0 cm	15,0 cm
Mini8		

Série Mini8	Référence
Arr. Mini 8	TORMINI84P

MINI 8

Pression de service de 2,0 à 3,5 b.



Arroseurs escamotable - tar. 3/4"

	12,5 cm	22,5 cm
T5		
S800CK	12,5 cm	19,5 cm
	30,0 cm	43,2 cm

Série T5	Référence
Arr. T5	TORT5P
Série SUPER800	Référence
Arr. S800 - CK	TORS800CK
Arr. S800 - High-pop	*TORS800HP

S800




HP



CK

T5

Pression de service arr. T5 1,7 à 4,5b. arr. S800 2,1 à 4,8b.



*Sur commande

Turbines

Arroseurs 1"

- Pression de service de 2,1 à 6 b.
- Raccord diam. tar. 1"



Série FALCON 6504

Livrée sans buse.

	Référence
FALCON 6504 FC	FALCONFC
FALCON 6504 PC	FALCONPC
FALCON 6504 FC - SS inox	FALCONFCSS
FALCON 6504 PC - SS inox	FALCONPCSS
Accessoire	Référence
arbres buses uniformité	BUSEFALCON

- Buse uniformité
- Angle Standard 25°
- 4 - noir
 - 6 - bleu
 - 8 - vert
 - 10 - gris
 - 12 - beige
 - 14 - olive
 - 16 - marron
 - 18 - bleu F.

	3.0 bar		4.0 bar		5.0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
	12.5	0.78	12.5	0.89	12.7	1.01
	14.1	1.16	14.4	1.34	14.9	1.47
	15.1	1.56	15.5	1.83	15.7	2.05
	15.8	1.92	16.6	2.23	17.2	2.50
	16.4	2.31	17.3	2.72	18.1	3.04
	17.2	2.68	18.5	3.12	18.6	3.51
	17.4	3.00	19.1	3.50	19.2	3.91
	18.0	3.25	19.0	3.81	19.8	4.23

11,3 / 19,8 m

- 6504 ø5,1 cm 10,2 cm 21,6 cm
- Version PC réglable de 40° à 360°
- Version FC uniquement 360°
- Version SS - inox BSP avec tige en acier inoxydable
- Clapet anti vidange SAM intégré, pouvant retenir 3,1m CE.



- Pression de service de 3,4 à 6,9 b.
- Raccord diam. tar. 1"



Série 8005

Pré-équipé d'une buse.

	Référence
8005 FC/PC pré-équipé d'une buse blanche	8005
8005 FC/PC - SS inox pré-équipé d'une buse bleu	8005SS
Accessoires	Référence
kit panier gazon	KITGAZON
blocage porte buse	232693S

- Buse uniformité
- Angle Standard 25°
- 4 - noir
 - 6 - bleu
 - 8 - vert
 - 10 - gris
 - 12 - beige
 - 14 - olive
 - 16 - marron
 - 18 - bleu F.
 - 20 - rouge
 - 22 - jaune
 - 24 - orange
 - 26 - blanc

	4,0 bar		5,0 bar		6,0 bar	
	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
	11,9	0,93	11,9	1,06	-	-
	13,7	1,37	13,7	1,54	-	-
	14,9	1,75	14,9	2,09	-	-
	16,3	2,30	16,7	2,50	-	-
	17,7	2,70	18,3	3,05	18,6	3,30
	18,5	3,17	19,2	3,54	19,6	3,96
	19,6	3,54	20,4	3,99	21,0	4,45
	19,7	3,97	20,6	4,47	21,5	4,95
	20,3	4,50	21,6	5,11	22,1	5,65
	21,3	5,23	22,4	5,84	22,9	6,71
	20,7	5,50	23,0	6,26	23,9	6,92
	21,8	6,01	23,2	6,80	24,1	7,50

17,4 / 24,7 m


- 8005 ø4,8 cm 12,7 cm 25,7 cm
- Version PC/FC réglable de 50° à 360°
- Version SS - inox BSP avec tige en acier inoxydable



Voir montages > Accessoires - Page 52 <

Turbines

Arroseurs 1"½



Version 900

plein cercle
360°

Version 950

réglable de
15° à 360°

Clapet anti-vidange SAM intégré,
pouvant retenir 3,1m CE

Vanne électrique incorporée
solénoïde 24v



Série EAGLE 900/950



Livrée avec buse.

	Référence
EAGLE 900 PC avec électrovanne incorporée	*EAGLE900E28
EAGLE 950 FC avec électrovanne incorporée	*EAGLE950E28
Accessoires	Référence
outil de montage des	*VTDR
pince pour clips arroseur	*SRP
clé installation filtre TSRS	*ISTRS
clé sélection manuelle	*DRSVK7
kit protection caoutchouc	*KITCEAGLE
kit protection gazon	*KITGEAGLE

Buses	44 -	bleu
EAGLE	48 -	jaune
	52 -	orange
	56 -	vert
	60 -	noir
	64 -	rouge

Buses	18-C	blanc
EAGLE	20-C	gris
	22-C	bleu
	24-C	jaune
	26 -	orange
	28 -	vert
	30 -	noir
	32 -	marron

	4,5 bar	5,5 bar	6,5 bar
	portée m	portée m	portée m
	débit m³/h	débit m³/h	débit m³/h
↻	19,8 5,11	21,6 5,59	21,9 6,16
	22,3 6,81	22,8 7,72	23,5 8,06
	23,5 7,57	24,7 8,41	24,9 9,19
	25,0 8,94	25,9 9,87	26,8 10,80
	26,2 9,47	27,7 10,52	27,7 11,50
	27,4 10,35	28,3 11,56	29,2 12,57
	4,5 bar	5,5 bar	6,5 bar
	portée m	portée m	portée m
	débit m³/h	débit m³/h	débit m³/h
↻	21,7 4,64	22,5 5,19	23,0 5,68
	22,3 5,48	23,2 6,12	24,0 6,69
	22,9 6,29	24,4 7,01	25,3 7,64
	23,8 7,32	25,6 8,16	27,1 8,93
	24,4 8,50	25,6 9,41	26,5 10,18
	25,2 9,44	26,2 10,72	27,4 11,37
	25,2 10,44	26,2 11,43	25,9 12,05
	25,3 11,17	25,9 12,05	27,3 13,00



EAGLE 900

→ **ISTRS**
Clé de montage
du filtre anti gravillon



EAGLE 950

→ **DRSVK7**
Clé de sélection manuelle
pour série EAGLE 900/950

→ **SRP**
Pinces pour les clips des
arroseurs EAGLE 900/950

→ **Outil de montage des
vannes d'arroseurs EAGLE**





*Sur commande

Bureau d'études

Grâce à notre bureau d'études interne, nous sommes en mesure de vous accompagner dans la configuration de votre réseau de distribution de l'eau.

De la station de pompage jusqu'à l'acheminement de l'eau au sein de vos cultures : nous avons des solutions pour toutes les surfaces et tous les terrains !



Arroseurs grands espaces

Arroseurs à impact

- 

Pression de service de **2,5** à **3,5** b.
- 

Raccord diam. fil. **1/2"**




Arroseur laiton 1/2"

Référence	
arroseur - 25 PJ + buse buse 9/64" - 5/32" - Angle 25°	
arroseur - AQ 25° + buse buse 3,57mm - Angle 25°	
Buses	
RB25PJ	
9/64"	
5/32"	
423	
3,57mm	

2,5 bar		3,0 bar		3,5 bar	
portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
11,8	0,77	12,0	0,85	12,2	0,91
12,1	0,95	12,3	1,05	12,5	1,14

2,5 bar		3,0 bar		3,5 bar	
portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
-	-	9,75	0,92	12,2	0,94



- 

Pression de service de **4,0** à **5,5** b.
- 

Raccord diam. tar. **1"**



Arroseur laiton 1" - serie 65 PJ

Référence	
arroseur - 65 PJ 4 buses au choix - Angle 27°	
Buses	
RB65PJ	
7/32"	
1/4"	
9/32"	
5/16"	

4,5 bar		5,0 bar		5,5 bar	
portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
18,0	2,59	18,6	2,73	19,2	2,86
18,9	3,37	19,4	3,57	19,8	3,74
20,5	4,28	21,5	4,52	21,9	4,74
21,1	5,23	21,9	5,53	22,8	5,83



- 

Pression de service de **2,0** à **7,0** b.
- 

Raccord diam. fil. **1 1/4"**



Arroseur bronze 1 1/4" - serie 85 EHD

Référence	
asperseur 85 EHD 4 buses au choix - Angle 27°	
Buses	
RB85PJ	
11/32"	
7/16"	
1/2"	
9/16"	

4,0 bar		5,0 bar		6,0 bar	
portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h	portée m	débit m³/h
23,2	5,83	24,8	6,51	26,0	7,26
25,8	9,27	27,3	10,43	28,6	11,49
27,5	11,79	29,0	13,29	30,3	14,58
29,4	14,66	30,9	16,70	32,1	18,37



← **TF100**
Trépied en acier galva.
pour arroseur
hauteur (Ht) : 1,00m
Entrée: fil. ou tar 3/4"
Sortie: tar. 3/4"



← **AQ34**
Support pic métal
pour arroseur
Entrée: tar 3/4"
Sortie: tar. 1/2"



← **T2027**
Traineau en acier galva
pour arroseur
Dispo. en 3/4" - Ht 35cm
entrée et sortie: fileté

Cuves transportables



Détails

Cuve RECTANGLE

- Cuve PVF à fond plat sur support en acier galvanisé, couvercle vissant ø19cm
- Équipé d'un groupe moto-pompe électrique 12v/38A - 25l/min
- Un dévidoir orientable.
- Cloison anti-vague (en option).

Cuve COFFRE

- Cuve PE sur patins en acier permettant le passage de fourches + couvercle
- Équipé d'un groupe moto-pompe Honda 130l/min
- Un dévidoir (support tournant en option)
- Un kit d'aspiration, permettant le remplissage de la cuve - **Vitesse max. 25km/h**

Cuves OVALES

* version plateau

- Patin et plateau acier peint avec dispositif de fixation camion

* version remorque

- Remorque routière avec essieu freiné, suspension attelage, roue jockey, sys-



Cuve d'arrosage mobile




Sur commande
(nous consulter)

Ensemble de cuves équipées pour l'arrosage en polyester fibre de verre (PVF) ou en polyéthylène (PE). Prévoir le tuyau d'arrosage et les terminaux (lance ou canne).

Cuve RECTANGLE	Référence
cuve PFV simple équipé 400 litres - L 165 x l 62 x h 72 cm	CEMO9778
Cuve COFFRE	
cuve PE plateau équipé volume: 600/1000/2000 litres	CEMO9023PE
Cuve OVALE	
cuve PFV plateau nu volume: 600 à 5000 litres	CEMO95
cuve PFV plateau équipé volume: 600 à 5000 litres	CEMO9023
cuve PFV remorque nu volume: 600 à 2000 litres	CEMO96
cuve PFV remorq. équipé volume: 600 à 2000 litres	CEMO9024

* Équipement pour les deux versions

- Groupe moto pompe Honda
- Dévidoir nu (25ml - ø19mm / 50ml - ø15mm)
- Un kit d'aspiration, permettant le remplissage de la cuve
- De cloisons anti-vague inclus.



Motopompes
> Pompes centrifuges - Page 99 <

Accessoires

Prises sur réseau




Collier de prise en charge auto-perçant

	Référence
CPC ø25 mm - tar. 3/4" collier auto-perçant	CPCAP2520
CPC ø32 mm - tar. 3/4" collier auto-perçant	CPCAP3220

Collier de prise en charge

	Référence
CPC ø32 mm - tar. 3/4" Collier Polypropylène	UIFV3220
CPC ø32 mm - tar. 1/2" Collier Plastique	60863215
CPC ø32 mm - tar. 3/4" Collier Plastique	60863220
CPC ø32 mm - tar. 1" Collier Plastique	60863226
Accessoire	Référence
outil de perçage	HC55

Réseaux



Détail Tuyau PE
haute et basse densité
> Tuyaux souples - Page 130 <

Soupape de vidange



Permet la vidange du réseau après l'arrosage, afin de lutter contre le gel et l'inondation au point bas du réseau.

	Référence
vanne de vidange fil. 1/2"	16AFDV

Manomètre

Permet de prendre la pression.

	Référence
manomètre à glycérine gradué de 0 à 6 bar - fil. 1/4"	MAN06

Plus de choix
> Page 163 <

Accessoires

Montages en déport 1/2" et 3/4"

Raccord cannelé SBE - SBA



	Référence
coude fileté / cannelé fil. 1/2" - ø 16mm	SBE050
coude fileté / cannelé fil. 3/4" - ø 16mm	SBE075
raccord fileté / cannelé droit - fil. 1/2" - ø 16mm	SBA050
raccord fileté / cannelé droit - fil. 3/4" - ø 16mm	SBA075
té cannelé droit égal - ø 16mm	SBTEE
manchon cannelé droit égal - ø 16mm	SBCPLG

SBE050/075



SBA050/075



SBCPLG



SBTEE



Tuyau flexible - 30 ml



	Référence
tuyau souple ø 16 mm ø intérieur 12,5 mm	SPXFLEX30

Allonge ajustable - 140 mm



	Référence
1/2" x 1/2"	1212
1/2" x 3/4"	1234
3/4" x 3/4"	3434




Montages articulés 1" et 1 1/2"

Coude articulé



Permet de réduire jusqu'à 50% les pertes de charges
Existe en 5 coudes (sur demande)

	Référence
fileté 1" - 30 cm	SJ1210022
fileté 1 1/2" - 30 cm	SJ1215022



Raccord SBE - BLU LOCK

Montage facilité même par temps froid et rapidité de pose importante

	Référence
coude fileté / LOCK fil. 1/2" - Lock ø16mm	SBE050LOCK
coude fileté / LOCK fil. 3/4" - Lock ø16mm	SBE075LOCK
manchon LOCK droit égal - Lock ø 16mm	SBCPLGLOCK

SBELOCK 050/075



SBCPLGLOCK




Tuyau flexible - 30 ml


	Référence
tuyau souple BLU LOCK	SPXLOCK



Montage en déport



Montage articulé



Électrovannes

Kit de départ

Filtre plastique



	Référence
filtre à tamis - fil. 3/4" <i>pré-équipé d'un tamis 130µ</i>	AMIAD2027
filtre à tamis - fil. 1" <i>pré-équipé d'un tamis 100µ</i>	AMIAD2634
filtre à tamis - fil. 1" <i>pré-équipé d'un tamis 300µ</i>	AMIAD2634T3

Filtre à panier




	Référence
filtre à panier - fil. 1" <i>pré-équipé d'un tamis 75µ</i>	X14131

Régulateur de pression SENINGER



	Référence
F/F 3/4" - taré à 1,7 bar <i>0,12 m³/h à 3,4 m³/h</i>	RP3418PSR2



Régulateur de pression

	Référence
F-F 3/4" - taré à 1,1 bar <i>50 l/h à 1 m³/h</i>	RP34L11
F-F 3/4" - taré à 2,5 bar <i>50 l/h à 1 m³/h</i>	RP34L25
M-F 3/4" - taré à 2,0 bar <i>0,8 m³/h à 5 m³/h</i>	RP3420
M-F 3/4" - taré à 2,5 bar <i>0,8 m³/h à 5 m³/h</i>	RP3425
M-F 3/4" - taré à 3,5 bar <i>0,8 m³/h à 5 m³/h</i>	RP3435
M-M 1 1/2" - taré à 2,5 bar <i>1,6 m³/h à 10 m³/h</i>	RP11225
F/F 1" - régl. de 1,5 à 3,5 bar <i>0,45 m³/h à 8 m³/h</i>	RPBE135

Régulateur de pression PRS DIAL

Dispositif à visser entre le corps de l'électrovanne et le solénoïde - Compatible PGA/PEB/BPE -



	Référence
rég.de pression PRS-DIAL	PRSDIAL

Électrovannes TORO



Pression de service de **0,7** à **10,0** b.

Débit de **0,02** à **6,8** m³/h

Raccord diam. fil. **1"**



Série EZ-FLO

Électrovanne avec couvercle dévissable

	Référence
EZ Flo 1"MM - 24v	TOREZP-0254
EZ Flo 1"MM - 9v	TOREZP-2294

solénoïde → à impulsion 9v
ref. TORDCLSP



EZ-Flow

0,06 m³/h	1,14 m³/h	3,42 m³/h	6,84 m³/h
perdes de charges bar	perdes de charges bar	perdes de charges bar	perdes de charges bar
0,13	0,16	0,21	0,34

cm
EZ-Flow

H 13,0 cm
L 14,0 cm
I 7,5 cm

Pression de service de **0,7** à **15,0** b.

Débit de **1,1** à **68,0** m³/h

Raccord diam. tar. **1 1/2"**



P220

Série P220

Électrovanne en nylon résistante au chlore et aux produits chimiques

	Référence
P220 - FF1 1/2" - 24v	TORP220-2356
P220 - FF1 1/2" - 9v	TORP220-2396

cm
P200

H 21,0 cm
L 13,3 cm
I 9,2 cm

Électrovannes

Électrovannes parcs et jardins



cm

LVF075

H 11,4 cm

L 10,7 cm

I 8,4 cm

Série LfV

Électrovanne à faible débit

RAIN BIRD



	Référence
LFV 075 - 24v	LFV075
LFV 075 - 9v	LFV0759V
Solénoïdes	Référence
solénoïde 9v à impulsion	LU3100
solénoïde 24v	100DVS
	0,23 m³/h 0,91 m³/h 1,82 m³/h
	pertes de charges pertes de charges pertes de charges
	bar bar bar
LVF	0,19 0,26 0,36



Pression de service de 1 à 10 b.

Débit de 0,05 à 1,8 m³/h

Raccord diam. tar. 3/4"



cm

100DV

100DVF

100DVF MM

H 11,4 cm 14,2 cm 11,4 cm

L 11,1 cm 11,1 cm 13,6 cm



I 8,4 cm 8,4 cm 8,4 cm

Série DV

Le meilleur choix des électrovannes plastiques.

RAIN BIRD

	Référence
100 DV - 24v	100DV
100 DV - 9v	100DV9V
100 DVF - 24v avec régulateur de débit intégré	100DVF
100 DV - 24v - Fileté	100DVMM
Solénoïdes	Référence
solénoïde 9v à impulsion	LU3100
solénoïde 24v	100DVS
	0,24 m³/h 3,60 m³/h 6,00 m³/h 9,00 m³/h
	pertes de charges pertes de charges pertes de charges pertes de charges
	bar bar bar bar
100 DV	0,23 0,32 0,41 0,59
100 DV MM	0,22 0,37 0,53 0,87



Pression de service de 1,0 à 10,4 b.

Débit de 0,24 à 9,0 m³/h

Raccord diam. tar./fil. 1"



Électrovannes

Électrovannes grands espaces

- Pression de service de **1,0** à **10,4** b.
- Débit de **1,14** à **34,05** m³/h
- Raccord diam. tar. **1"** tar. **1 1/2"** tar. **2"**



Série PGA



Électrovanne avec corps en PVC - Configuration en ligne ou en angle.

	Référence
100 PGA - 24v	100PGA
100 PGA - 9v	100PGA9V
150 PGA - 24v	150PGA
150 PGA - 9v	150PGA9V
200 PGA - 24v	200PGA
200 PGA - 9v	200PGA9V

	150PGA	200PGA
H	18,4 cm	25,4 cm
L	14,0 cm	19,7 cm
I	8,3 cm	12,7 cm



Solénoïde 9v à impulsion ref. LU3100
Solénoïde 24v PGA/PEB ref. PGAS



Série PEB/PESB

Électrovanne avec corps en nylon et vis en acier inoxydable.

> [Nous consulter](#) <

Regards

Regards	Ø base	Ø sommet	h hauteur
6"	20 cm	16 cm	23,5 cm
10"	33,5 cm	24 cm	25,5 cm

Regard circulaire



	Référence
regard circulaire 6"	17104
regard circulaire 10"	17102
Accessoire	Référence
couvercle regard 10"	17102C



Regards	L x I base	L x I sommet	h hauteur
12"	50 x 36	44 x 30	31 cm
JUMBO	61 x 43	55 x 38	38 cm
LARGE	83 x 59	64 x 40	39 cm
EXTRA-LARGE	103 x 69	83 x 50	46 cm

Regard rectangulaire - Carson




	Référence
regard 12"	17100
regard JUMBO	17106
regard LARGE	17108
regard EXTRA-LARGE	17111
Accessoires	Référence
couvercle regard 12"	17100C
couvercle regard JUMBO	17106C
rehausses regard 12"	17100R
rehausses regard JUMBO	17106R
vis + rondelle	171VIS
regard large	17108NORB
regard extra large	17111NOR



Rehausses	L x I base	h hauteur
12"	44 x 31	17 cm
JUMBO	55 x 38	18 cm

Accessoires

Raccords




Raccord DURA

	Référence
nourrice - 1" - x2 sorties <i>fil. 1" x tar. 1" - sortie tar. 1"</i>	M3010102
nourrice - 1" - x3 sorties <i>fil. 1" x tar. 1" - sortie tar. 1"</i>	M3010103
nourrice - 1" - x4 sorties <i>fil. 1" x tar. 1" - sortie tar. 1"</i>	M3010104
croix union - 1" <i>fil. 1" x tar. 1" x tar. 1" x tar. 1"</i>	M320010
té union - 1" <i>fil. 1" x tar. 1" x tar. 1"</i>	M301010
coude union - 1" <i>fil. 1" x tar. 1"</i>	M306009
mamelon - 1" <i>fil. 1"</i>	M08303
mamelon - m/m 1" - 3/4	M08303131
bouchon - 1" - F <i>tar. 1"</i>	M348010
union - 1" FxF <i>tar. 1" x tar. 1"</i>	M329010
union - 1" MxF <i>tar. 1" x tar. 1"</i>	M334010

Raccords galva. l'ensemble des raccords fonte galvanisés
> Raccord métalliques - Page 149 <



°C



Vanne - 1/4 de tour

	Référence
vanne BS - F. 3/4"	5092027
vanne BS - F. 1"	5092634
vanne BS + purge - F. 3/4"	652027
vanne BS + purge - F. 1"	652634
vanne à boisseau - F/F 1"	5092634AG
vanne manette - M.F. 3/4"	652634
vanne manette - M.F. 1"	652634
vanne PVC - tar. 3/4" <i>simple union</i>	509P2634
vanne PVC - tar. 1" <i>simple union</i>	509P4049

Étanchéité



Rouleau téflon
0,10/12mm - 12 ml
ref. TEF010

0,20/25mm - 12 ml
ref. TEF020



Filasse
la poupée
ref. FILASSE
la boîte
ref. FILASBTE



Tube
téflon liquide
50 gr. - alimentaire
ref. 0893577050



Pâte à joint
GEBATOUT - 250ml
ref. GEB250
GEBATOUT - 500ml
ref. GEB500




Tangit - unilock
fil nylon alimentaire - 80 ml
ref. UNILOCK

Accessoires

Matériels électriques


Câble cuivre U1000RO2V - enterrable rigide (Existe en souple - sur demande)

Ø 1,5 mm ²	Référence
1 fil x 1,5 mm ²	1G015
2 fils x 1,5 mm ² - V/J	2G015
3 fils x 1,5 mm ² - V/J	3G015
4 fils x 1,5 mm ² - V/J	4G015
5 fils x 1,5 mm ² - V/J	5G015
7 fils x 1,5 mm ² - V/J	7G015
Ø 2,5 mm ²	
2 fils x 2,5 mm ²	2G025
3 fils x 2,5 mm ² - V/J	3G025
4 fils x 2,5 mm ² - V/J	4G025
5 fils x 2,5 mm ² - V/J	5G025



Câble résidentiel 0,8 mm² - enterrable pour le câblage du programmeur vers les électrovannes

	Référence
3 fils x 0,8 mm ² toret - 75 ml	CABLE375
3 fils x 0,8 mm ² toret - 150 ml	CABLE3150
5 fils x 0,8 mm ² toret - 75 ml	CABLE575
5 fils x 0,8 mm ² toret - 150 ml	CABLE5150
7 fils x 0,8 mm ² toret - 75 ml	CABLE775
7 fils x 0,8 mm ² toret - 150 ml	CABLE7150
9 fils x 0,8 mm ² toret - 75 ml	CABLE975
9 fils x 0,8 mm ² toret - 150 ml	CABLE9150
13 fils x 0,8 mm ² toret - 75 ml	CABLE1375
13 fils x 0,8 mm ² toret - 150 ml	CABLE13150




Fourreau TPC - 50 ml

diamètre x couleur	Référence
Ø40 mm x rouge	TPC4050
Ø50 mm x rouge	TPC5050
Ø63 mm x rouge	TPC6350
Ø90 mm x rouge	TPC9050
Ø63 mm x bleu	TPC6350
manchons	Référence
Ø40 mm	MTPC40
Ø50 mm	MTPC50
Ø63 mm	MTPC63



Connexion étanche

	Référence
connexion RB - série DB max. 3x 4 mm ²	DB
connexion RB - série DBM max. 3x 1,5 mm ²	DBM
connexion TORO - BVS max. 3x 1,5 mm ²	TORBVS-1



Trousse de raccordement étanche

nbre de câble x section	Référence
4 x 4 mm ² / 5 x 2,5 mm ²	92MA0
4 x 10 mm ² / 5 x 6 mm ²	92A1F



Grillage avertisseur

largeur x couleur	Référence
0,30 mm x rouge	GR30
0,30 m x bleu	GB30
0,20 m x bleu avec fil inox. détectable	GBD20



Géotextile - 25 ml

Largeur x longueur	Référence
1 m x 25 ml largeur x longueur	BIDIM



Programmateurs à piles

Programmateurs 9v

- Programmes**
3
- Départs**
8 / progr.
- Durée**
de 1 min à 12h
- Intervalles**
- hebdo.
- 1 à 31jrs
- Arrêt pluie**
RAIN DELAY*
(1 à 15 jrs)
- Ajustement saisonnier**
de 0 à 200%



Série WPX



Haut. 10,26
Larg. 13,59
Prof. 6,15

Alim.
à pile 9v

WP
x1 - 9v
x2 - 9v

Programmateurs électroniques autonomes multi-stations
Ecran LCD. Fonctionne avec solénoïde à impulsion Rain-Bird

	Référence
prog. WP - 1 voie	WP1
prog. WP - 2 voies	WPX2
prog. WP - 4 voies	WPX4
prog. WP - 6 voies	WPX6



Voir programmeurs Solem
> Programmeurs agricoles - Page 27 <

Programmateurs 9v à consoles

- Programmes**
3
- Départs**
8 / progr.
- Durée**
de 1 min à 12h
- Intervalles**
- hebdo.
- Alim.
à pile 9v (ou 1,5v)
- console
x1 - 9v
x6 - 1,5v
- boîtier
x1 - 9v
x6 - 1,5v

ESPBATBT



Programmeur avancé à piles Bluetooth sans écran.

ESPBATBT	Référence
1 voie	ESPBATBT1
2 voies	ESPBATBT2
4 voies	ESPBATBT4



Les piles industrielles sont indispensables pour le bon fonctionnement des produits

Programmateurs 9v TORO



- Programmes**
3
- Départs**
3 / progr.
- Durée**
de 1 min à 4 h
- Intervalles**
- 1 à 7 jrs.
- 1 à 14 jrs
- pairs / impairs
- Arrêt pluie**
intégré
- Ajustement saisonnier**
de 0 à 200%
(10 en 10%)

Prévoir



Série DDCWP

Programmeur autonome multi-stations - Ecran LCD
Couvercle pile étanche (IP68) - Fonctionne avec solénoïde à impulsion Toro.

	Référence
prog. DDCWP - 2 stations	TORDDCWP2
prog. DDCWP - 4 stations	TORDDCWP4

Capteurs	Référence
pluviomètre rain sensor	TORTRS
pluviomètre sans fil	TORTWRSI



Haut. 12,6 - Larg. 14,5 - Prof. 4,9

Alim. à pile 9v

WP
x2 - 9v

* Accessoires



Solénoïde à impulsion 9v pour TBOS
ref. LU3100



Solénoïde à impulsion 9v
ref. TORDCLSP



Pile 9v
ref. PILE



Pile 1,5v
ref. LR06PRO

Programmateurs secteurs

Programmateurs résidentiels 24v

- Programmes**
indépendant / station
Départs
6 / station
- Durée**
de 1 à 199 min
Intervalles
- hebdo.
- pair / impair
- cyclique (1 à 14jrs)
- Ajustement saisonnier**
de -90 à +100%



Série TM2



Programmeur résidentiel avec stations indépendantes - Ecran LCD pour réglage simple et visuel - Disponible en version extérieur (sous abris)

Haut. 17 cm
Larg. 15 cm
Prof. 4 cm

Alim. secteur 240v
> transfo. ext. 15VA

INDOOR	Référence
programmeur - 4 voies <i>Tm24i.230v.</i>	TM24I
programmeur - 6 voies <i>Tm26i.230v.</i>	TM26I
programmeur - 8 voies <i>Tm28i.230v.</i>	TM28I
programmeur - 12 voies <i>Tm212i.230v.</i>	TM212I
OUTDOOR	Référence
programmeur <i>Tm24.230v.</i>	TM24
programmeur <i>Tm26.230v.</i>	TM26
programmeur <i>Tm28.230v.</i>	TM28
programmeur <i>Tm212.230v.</i>	TM212
Options	Référence
module wifi	ESPILNK
sonde pluie	RSDBEX



Caractéristiques

ESP-RZXe

- Présence d'une borne sonde pluie et circuit de départ pompe ou vanne maîtresse.
- Fonction démarrage manuel d'une ou toutes les zones.
- Copie de programme sur station suivante
- Protection électronique
- Programmation par défaut de l'installateur peut-être restaurée à tout moment.
- Alimentation de secours (2 piles LR03) maintient l'heure, la date et mémoire non volatile conserve la programmation.
- Option : module WIFI LNK

Programmateurs Bluetooth



Caractéristiques

- Large écran
- Capot pour une protection renforcée (intempéries, soleil, vandalisme)
- Capable de contrôler en séquentiel des électrovannes 24V
- Alerte en temps réel en cas de fuites, de sous- et sur-débit
- Version de 4, 6, 9, et 12 stations
- Indoor/Outdoor
- Connecté à la météo
- Application ou boutons
- Maîtrise de la consommation d'eau
- Installation facile grâce à ses bornes de raccordement type WAGO
- Maintenance facile
- Contrôle du statut de la vanne

VILLA



Programmeur d'arrosage Bluetooth sur secteur se connectant directement sur une box Wi-Fi.

	Référence
prog. 220/24 - 4 voies	SOLVILLA4
prog. 220/24 - 9 voies	SOLVILLA9



Sur commande
(nous consulter)

Programmes
10
Départs
6/jrs/programm.

Durée
de 1 min à 12h
Intervalles
- bi-hebdo.
- 1 à 14 jrs

Ajustement saisonnier
de 0 à 250%



← **TOBO**
Pluviomètre
câblé - RAIN SENSOR
ref. TORTRS

← **TOBO**
Pluviomètre
sans fils - RAIN SENSOR
ref. TORTWRSI

← **RAIN BIRD**
Sonde pluie
RAINBIRD
ref. RSDBEX

← **RAIN BIRD**
Sonde pluie sans fil
RAINBIRD
ref. WR2RC

Programmateurs secteurs

Programmateurs extérieurs (sous abris)

Haut. 19,5 cm
Larg. 27,2 cm
Alim. secteur 240v
> transfo. int. 25,5VA

Caractéristiques

ESP-MODULAIRE

- Programmation par défaut de l'installateur peut-être restauré à tout moment.
- Programmation à distance sous alimentation par pile 9V (non comprise).
- Fonction "jour fixe sans arrosage"
- Calcul de la durée totale d'arrosage par programme.
- Arrosage manuel (par station ou progr.)
- Désactivation de la sonde pluie par station
- Présence d'une borne sonde et d'un départ pompe/vanne maîtresse.
- Mémoire non volatile et permanente en cas de coupure électrique.
- Protection par disjoncteur électronique et contre les surtensions 1^{ère} et 2^{ème}

Série ESP-ME



Programmeur modulaire hybride électronique/électromécanique
Coffret plastique étanche et verrouillable - Installation extérieur
> Modulable: 4 stations extensibles à 22 voies

	Référence
prog. ESP-MOD - 4 stations <i>modulaire jusqu'à 13 stations</i>	ESP4MEU
mod. extension 3 stations	ESPSM3
mod. extension 6 stations	ESPSM6

Capteurs (détail ci-contre)	Référence
a. WIFI	ESPILNK
b. sonde pluie	RSDBEX
c. sonde pluie sans fil	WR2RC

ESPM3
module
d'extension
3 stations
(disponible aussi en
version 6 stations)



Programmes
4
Départs
6 / jrs / progr.

Durée
de 1min à 6h
Intervalles
- hebdo.
- pair / impair
- cyclique

Arrêt pluie
de 1 à 7 jrs
Ajustement
saisonnier
de 5 à 200%
Pause
de 1 à 9h
entre sta-

Programmateurs secteurs TORO



Caractéristiques

DDC

- Protection électronique
- Programmation à distance sous alimentation par pile 9V (non comprise)
- Réserve de marche par pile bouton

Série DDC

Programmeur intérieur - transformateur mural 12VA

	Référence
prog. DDC - 4 stations	TORDDC4
prog. DDC - 6 stations	TORDDC6

Haut. 12 cm
Larg. 14 cm
Prof. 4 cm

Programmes
3
Départs
3 / progr.

Durée
de 1min à 4h
Intervalles
- hebdo.
- pair / impair
- 1 à 14jrs

Arrêt pluie
de 1 à 7 jrs
Ajustement
saisonnier
de 0 à 200%



Caractéristiques

TMC 212

- Départ de pompe par programme
- Borne sonde et départ de pompe
- Mémoire non volatile
- fonction réessuyage automatique (sur ajustement saisonnier supérieur à 100%)

Série TMC 212

Programmeur à deux versions (intérieur et extérieur)

	Référence
prog. TMC212 - 4 stations <i>version intérieur - INDOOR</i>	TORTMC212ID
mod. extension 2 stations	TORTSM02

Haut. 21 cm
Larg. 24 cm
Prof. 10 cm

Programmes
3
Départs
4 / progr.

Durée
de 1min à 4h
Intervalles
- hebdo.
- pair / impair
- 1 à 31jrs

Arrêt pluie
de 1 à 7 jrs
Pause
de 1 à 15s
Ajustement
saisonnier
de 0 à 200%



Programmateurs secteurs

Programmateurs grands espaces (sous abris)

Programmes
4
Départs
6 / progr.

Durée
de 1 min à 12 h
Intervalles
- hebdo.
- pair / impair
- 1 à 31 jrs

Arrêt pluie
de 1 à 14 jrs
Ajustement saisonnier
de 0 à 300%
mois/mois
Pause
de 1s à 9h
entre sta-



Série ESP-LXME2

RAIN BIRD

Programmeur hybride électronique/électromécanique
Compatible avec la gestion centralisée IQ - Coffret plastique avec serrure métal - Clavier et écran débrochable - 6 langues au choix
> modulable: 8 stations extensibles jusqu'à 32, par module de 4, 8 ou 12.

	Référence
prog ESP-LXME - 12 stations <i>modulaire jusqu'à 32 stations</i>	ESPLXM12
mod. extension 12 stations	ESPLXMSM12

Capteurs (détail p.)

	Référence
sonde pluie	RSDBEX
sonde pluie sans fil	WR2RC

←
ESPLXMSM4 / ESPLXMSM4
modules d'extensions
4 stations / 8 stations



cm
Haut. **32,2**
Larg. **36,4**
Prof. **14**
Alim. secteur **240v**
> transfo. int. 45VA



Caractéristiques

ESP-LXME

- Protection anti-surtension standard.
- Fonction démarrage manuel, permet l'arrosage sur demande.
- Fonction SimulStations: jusqu'à 5 stations en simultané.
- Face avant amovible, utilisable sur pile pour une programmation à avant installation.
- Protection anti-surtension standard.
- Bornes: sondes (avec interrupteur de désactivation), pompe ou vanne maîtresse.
- Mémoire du programme non volatile (100 ans).

Décodeurs

Possibilité d'ajouter un décodeur

- Pilotage individuel des électrovannes sur une ligne 2 fils
- Réduction du câblage
- Idéal pour les installations d'arrosage de grande envergure
- Extension et maintenance facilitées

	Référence
décodeur RB 1 adresse	FD101
décodeur RB 2 adresses	FD202
décodeur RB 4 adresses	FD401
décodeur RB 6 adresses	FD601



☎ Pour plus d'informations
> [Nous consulter](#) <

Points d'eau

Clapets vannes

Accessoire	Réf.
coude tournant - fil./tar.	PSH0



PSH0

RAIN-BIRD

Accessoires	Réf.
coude tournant - fil./tar.	SH0
coude tournant - fil./tar. 1"	SH2

SH0
SH2

RAIN-BIRD



P33DK

P33

3DK
55K1BSP

5LRCBSP

3RC

Clapet-vanne en plastique

	Référence
clapet vanne - tar. 3/4" Plastique	P33
clé clapet vanne - fil. 3/4" modèle - P33	P33DK

Clapet-vanne en bronze

	Référence
clapet-vanne - tar. 3/4" Bronze	3RC
clapet-vanne - tar. 1" Bronze + couvercle verrouillable	5LRCBSP
clé clapet vanne - fil. 3/4" modèle - 3RC	33DK
clé clapet vanne - fil. 1" modèle - 5LRCBSP	55K1BSP
clé de verrouillage couvercle modèle - 5LRCBSP	2049

Bouches d'arrosage

Bouche d'arrosage non congelable

	Référence
BA DN15 - PVC ovale entrée tar. 3/4" / sortie fil. 3/4"	BRM2027
BA DN20 - fonte entrée tar. 1" / sortie fil. 1"	70812026

> BA non congelable

Elles ne peuvent pas hiverner sans une purge en fin de saison. Bouche d'arrosage congelable

Accessoire	Référence
clé pour BA - 22 x 22	81B
clé pour BA - DN25 / 15	CLEBA25
clé pour BA - DN40	CLEBA40
tige de manoeuvre	8020TM

> BA congelable

Elles peuvent hiverner sans intervention. 

tête de manoeuvre	à carré	à manette
-------------------	---------	-----------



81B

CLEBA25

CLEBA40




Points d'eau

Robinet

Robinet d'eau coudé

entrée x sortie	Référence	Référence	Référence
fil. 1/2" x fil. 3/4"	20315	6821521	6821521FLY
fil. 3/4" x fil. 3/4"	20318	-	-
fil. 3/4" x fil. 1"	20320	6822027	6822027FLY
rob. 2 sorties - 1/2" x 3/4" fil. 1/2" x 3/4" (x2)	-	RO2210	-



Dérivation Y avec BS

entrée x sorties	Référence
der. 2 voies - 3/4" x 1/2" tar. 3/4" x tar. 1/2" (x2)	509Y2027
der. 2 voies - 1" x 3/4" tar. 1" x tar. 3/4" (x2)	509Y2634



Dérivation droite avec vannettes

	Référence
robinet 2 voies - 3/4" écrou libre tar. 3/4" x fil. 3/4" (x2)	AS3493
robinet 3 voies - 3/4" écrou libre tar. 3/4" x fil. 3/4" (x3)	AS3492



Robinet décoratif

	Référence
rob. déco 1/4 tr - fil. 3/4" long. 14cm - avec rosace	FT2238
porte seau déco - fil. 3/4" long. 142cm - sans rosace	FT2248
rosace seule ø 11cm -	FT2276



Applique murale - laiton DÉCA

entrée x sortie	Référence
DÉCA ø25mm x tar. 1/2"	11A2515
DÉCA ø25mm x tar. 3/4"	11A2520



Applique murale - laiton

entrée x sortie	Référence
fil. 3/4" x tar. 1/2"	11A2027
Accessoire	Référence
vis pour applique murale	VIS7



* Raccords



Détail Raccord cannelé
et raccord express
> Raccord laiton - Page 154 <

Tuyaux et accessoires

Tuyaux d'arrosage

Diam.
int.
Ø15
Ø19



Tuyau souple TRICOFLEX PERFORMANCE - Armature tricotée / qualité industrielle

Ø extérieur	le rouleau (x 50 ml)	le rouleau (x 25 ml)	à la coupe (x 1 ml)
Ø15 mm - Ps 12 bar	STF1550	STF1525	STF15D
Ø19 mm - Ps 12 bar	STF1950	STF1925	STF19D
Ø25 mm			

HOZELOCK

> Plus d'informations p.128

Diam.
int.
Ø19



Tuyau souple EPDM THERMIDOR - Usage intensif / professionnel

Tuyau robuste, souple, résistant aux engrais légers - Température de résistance: -40°C à +120°C

Ø extérieur	le rouleau (x 50 ml)	le rouleau (x 25 ml)	à la coupe (x 1 ml)
Ø15 mm - Ps 12 bar		TH15	
Ø19 mm - Ps 15 bar	TH1950	TH1925	TH19D
Ø25 mm		TH25	

Accessoires de rangement

claber



↑
8697
Enrouleur ROTOROLL®
avec rembobinage
automatique

DEVSTATUS
acier zingué promatisé



↑
DEV416100
Acier avec simple
revêtement époxy

Dévidoir et enrouleur mural

	Référence
sellette mural métal. pour tuyau Ø15mm - 60 m	DEV416100
dévidoir mural métal. Ø15mm - 60 m / Ø19mm - 30 m	DEV416215
dévidoir mural acier zing. Ø15mm - 55 m / Ø19mm - 40 m	DEVSTATUS
sellette pour tuyau d'arrosage	DEVSMIDI
enrouleur mural auto. pour tuyau 20 m + 2 m (rallonge)	8990
enrouleur mural auto. 30ml	8697



↑
DEVSTAR
Acier zingué promatisé.
> capacité:
Ø15 - 100 m
Ø19 - 80 m
Ø25 - 50 m



↑
DEVFOREVER
Acier zingué promatisé.
> capacité:
Ø15 - 55 m
Ø19 - 40 m

DEV416270
Acier et roues
gonflable
> capacité:
Ø15 - 250 m
Ø19 - 150 m



Chariot dévidoir

	Référence
chariot acier zingué Usage pro. universel	DEVFOREVER
chariot acier zingué Usage pro. universel	DEVSTAR
dévidoir claber metal gemin 50 ml / 19m	DEVMETALGEM
dévidoir mermier treck 80 ml / 19 ou 120m	DEVTRECK

Tuyaux et accessoires

Raccords automatiques

Raccord plastique



NEZ DE ROBINET	Référence
M auto. x tar. 3/4"	8627
M auto. x tar. 1"	8629
M auto. x tar. universel tar. 1/2" ou 3/4"	8557
M auto. x tar. universel tar. 3/4" ou 1"	8559
M auto. (x2) x universel tar. 1/2" ou 3/4" - avec van-	8598
ADAPTATEUR	
M auto. x fil. 3/4"	8637
F auto. x fil. 3/4"	91494
ACCOUPLEUR	
M auto. x M auto.	8613
M auto. Y	8615
COUPLEUR	
F auto. x ø 15mm	8568
F auto. x ø 19mm	8609
F auto. x ø 15mm avec clapet AQUASTOP	8603
F auto. x ø 19mm avec clapet AQUASTOP	8605
F auto. x ø universel ø 12 - 15 - 19 mm	8547
F auto. x ø 16mm pour GAG	91009
RÉPARATEUR	
ø universel 12-15mm	8561
ø universel 12-15-19mm	8565
DIVERS	
set de joint sous blister	8811



Raccord



NEZ DE ROBINET	Référence
M auto. x tar. 3/4" - (9604)	A8111
M auto. (x2) x universel - (...) tar. 1/2" ou 3/4" - avec vannettes	A8466
ADAPTATEUR	
M auto. x fil. 3/4" - (9609)	A9321
ACCOUPLEUR	
M auto. x M auto. - (9606)	A8140
COUPLEUR	
F auto. x ø 15mm - (9610)	A8130
F auto. x ø 19mm - (9613)	A8131
F auto. x ø 15mm avec clapet STOP	A8135
F auto. x ø 19mm avec clapet STOP	A8136



A8111



A8466



A9321



A8140



A8130



A8131



A8135



A8136

Raccord métal



NEZ DE ROBINET	Référence
M LEGRIS x tar. 3/4"	NL4
F LEGRIS x tar. 3/4"	RL4
ADAPTATEUR	
M LEGRIS x fil. 3/4"	AL4
ACCOUPLEUR - Y	
M LEGRIS x M LEGRIS	DU4
M LEGRIS x F LEGRIS	AU4
M LEGRIS x F LEGRIS (x2)	YL4
COUPLEUR	
M LEGRIS x ø 15mm avec collier de serrage	DL4
M LEGRIS x ø 18-20mm avec collier de serrage	DL5
F LEGRIS x ø 15mm	JL4
F LEGRIS x ø 19mm	JL5
BOUCHON	
M LEGRIS	B04



NL4



RL4



AL4



DU4



AU4



YL4



DL4/DL5



JL4/JL5



B04

Dérivation avec vannettes




	Référence
prise 2 voies - 3/4" tar. 3/4"x fil. 3/4"(x2)	AS3493
raccord ø 25mm grand débit	9650
nez de robinet double filetage 26/34 - 20/27	9641
raccord ø 19mm grand débit	9647



AS3493



9650





9641



9647

Tuyaux et accessoires

Terminaux manuels



Lance d'arrosage

	Référence
lance plastique- réglable <i>raccord rapide M. - CLABER</i>	8617
lance maraichère <i>raccord rapide M.</i>	A8180
lance maraichère laiton <i>raccord tar. 3/4" (ø15 à 20 mm)</i>	7021520
lance maraichère laiton <i>raccord tar. 1" (ø18 à 20 mm)</i>	7022634

Lance canne d'arrosage

	Référence
lance intégrale - 60cm <i>vanne ¼ t. + allon. α 30° + pomme</i>	010398
lance intégrale - 75cm <i>vanne gachette + allon. + pomme</i>	501907
lance alu - 145 à 250cm <i>lance télésc. courbée + vanne</i>	Y011008

Accessoires

pomme 496 trous - 3/4"	POMME
pomme 919 trous - 3/4 "	POMMEB

Pistolet d'arrosage

	Référence
pistolet plastique <i>raccord rapide M. - CLABER</i>	8756
pistolet métal <i>raccord rapide M. - CLABER</i>	9567
pistolet multi-jets plast. <i>raccord rapide M. - CLABER</i>	9563
tuy. spiralé + pistolet <i>10ml + raccords + lance plastique</i>	9034
pistolet métal caoutchouc	9621
pistolet métal chromé	9619
pistolet multifonctions	9622

Pistolet d'arrosage professionnel

	Référence
pistolet DINGA gainé <i>eau jusqu'à 60°C - 20 bar</i>	DINGA

Automatisation

Terminaux autonomes

Arroseur bras oscillant

Bras oscillant 16 gicleurs - moteur hydraulique à engrenage autolubrifiant
Turbine de grand diamètre très efficace même en basse pression
Dispositif de sélection des zones arrosées par crans traineau avec élément aluminium (ø15mm)
Stable et facile à transporter.

	Référence
arr. oscillant - métal raccord rapide M. - CLABER	8743




	surface arrosée	l/m²
1	10,1 x 8,2 m	8,5
2	16,4 x 12,3 m	8,3
3	19,2 x 14,0 m	4,8
4	19,9 x 14,6 m	5,2

Rampe souple - triple tuyau percé

	Référence
rampe percée - 7,5 ml	TR75
rampe percée - 15 ml	TR15



vers le haut
= aspersion



vers le bas
= imprégnation



Programmateurs

Programmateur nez de robinet

Programmeur à pile à placer directement sur le robinet.

	Référence
prog. logica - 1 voie 15 programmes - 0,1 à 12 bar	LOGICA
prog. select - 1 voie 3 arrosages / jour - 0,5 à 10 bar	SELECT
prog. vidéo2 - 1 voie 2 arrosages/jour - 0,1 à 12 bar	VIDEO2
prog. duplo - 2 voies 2 voies - 3 arro. / jr - 0,1 à 12	DUPLO
prog. série TTT - 1 voie 8 arrosages / jour - 1,4 à 8 bar	TORTTT9V
prog. mist - 1 voie 2 arrosages / jour - 0,5 à 10 bar	MIST
prog. Rain-Bird - 1 voie 2 arrosages / jour - 1 à 6,2 bar	1ZEHTMR
prog. Hunter - 1 voie 4 arrosages / jour - 0,5 à 8 bar	BTT1
prog. Solem - 1 voie 8 arrosages / jour - 0,5 à 6 bar	SOLBRNR
Accessoires	Référence
pile alcaline 9v - non robinet 2 voies	PILE AS3493



x1 - 9v
← **CLABER**
LOGICA
- Programmation automatique
- 2 à 120 min d'arrosage
+ Filtre filet métal



x1 - 9v
← **CLABER**
VIDEO2
- Écran LCD
- Programmation manuelle
- 1 min à 23h59 d'arrosage
+ Filtre filet métal



x1 - 9v
← **SELECT**
- Programmation automatique
- 1 min à 1h00 d'arrosage



x1 - 9v
← **DUPLO**
- Écran LCD
- Programmation manuelle
- 1 min à 23h59 d'arrosage
+ Filtre filet métal



x1 - 9v
← **TORO**
Série TTT
- Écran LCD
- programmation auto. ou manuelle
- 5 min à 8h00 d'arrosage
- interrupteur M/A



x1 - 9v
← **MIST**
- Programmation automatique
- 2 à 90 min d'arrosage



x1 - 9v
← **CLABER**
1ZEHTMR
- Écran LCD
- Programmation automatique
- 1 min à 6h d'arrosage



x1 - 9v
← **BTT1**
- Bluetooth
- Programmation automatique
- 1s à 24h d'arrosage



x1 - 9v
← **SOLBRNR**
- Bluetooth
- Programmation automatique
- 1min à 12h d'arrosage

Programmeur et vanne programmable

	Référence
prog. 9v + EV F.1" programmeur 2 voies pour EV	90770
vanne programmable 9v programmeur incorporé	9090
Accessoire	Référence
pile alcaline 9v - non	PILE



↑ PILE
↑ AS3493
+
↑ 90770 module de commande IP68
x1 - 9v
↓ EV 1" F.
← 9090 vanne programmable
- 6 arrosages/jrs
- 1 min à 23h59 d'arrosage
- IP68



* Arroseurs IDRIS

Arroseur IDRIS

Distributeur goutte à goutte autonome, pour l'arrosage de pots de fleurs.
Livré avec 4 goutteurs.
Prévoir une bouteille d'eau à visser sur le dessus.
ref. 8055

Coffrets et accessoires

Kit coffret brumisation ARMEXT CONFORT

Solution éco-performante de traitement de l'air par abaissement thermique.

Description

- La haute pression 60 bar permet une évaporation instantanée et totale des microgouttelettes.
- Conception éco-efficace et rentable qui garantit une très faible consommation d'eau et d'énergie.
- Montage type Slip-Lock assurant une installation simple et rapide pour raccords rapides sans outils.
- Coffret : motopompe axiale, filtre anticalcaire 5 µm et électrovanne anti-goutte.
- Kit prêt à poser est livré complet avec le coffret technique, 10 buses inox/laiton, 10 m de tube HP et les fixations.



Kit brumisation

Le kit brumisation Claber Happy Fresh est un système prêt à l'emploi qui rafraîchit efficacement les espaces extérieurs en diffusant une fine brume d'eau, idéal pour profiter de la terrasse même par forte chaleur.

	Référence
Kit brumisation	90753



SERRES

SERRES CHIPIER

Serres domestiques 70

Serres de jardins	70
Pignons	71

Tunnels 72

Fabrication Chipier	72
Kit serres Chipier	73
Pignons tunnel Chipier	74
Bureau d'étude	75

PIECES

Pièces et accessoires 85

Pièces Chipier	85
Pièces Richel	86
Pièces divers	88

SERRES RICHEL

Tunnels 75

Multi-tunnels OV60 6,20m	75
Tunnel rond gothique OV60 8m	76
Tunnel rond OV90 8m et 9,30m	77
Tunnel pied droit OV90	78

Chapelles 79

Chapelle 8m, 9,60m et 12,80m	79
------------------------------	----

Options 80

Pignons/aérations/équipements	80
Pignons enroulement/commande extrémitée	81
Demi-lune basculante	82

Équipement et chauffage 83

Unités de chauffage	83
Brasseur d'air	83

Abris pailles et matériels 84

Abris - matériel 8m et 9,30m	84
------------------------------	----

FILMS DE SERRE

Couvertures de serre 90

Films transparents	90
Autres films et bâches opaques	91
Couvertures de serre	92

GESTION CLIMATIQUE

Programmateurs 93


Programmateur gestion de climat	93
---------------------------------	----

Interfaces de puissance 94

Armoires de puissance	94
-----------------------	----

Serres domestiques


Serres de jardin



Structure CLASSIQUE - Largeur 4,00m

Serre en tube galvanisé $\varnothing 32$ mm pour montage "enterré"
La référence ne comprend pas les pignons et le film.

	Référence
serre - lg. 4m00	SERRE44
serre - lg. 6m00	SERRE46
serre - lg. 8m00	SERRE48
serre - lg. 10m00	SERRE410
serre - lg. 12m00	SERRE412
serre - lg. 14m00	SERRE414
serre - lg. 16m00	SERRE416
serre - lg. 18m00	SERRE418
serre - lg. 20m00	SERRE420
serre - lg. 22m00	SERRE422




Structure OGIVE - Largeur 3,00m

Serre en tube galvanisé $\varnothing 32$ mm pour montage "enterré"
La référence ne comprend pas les pignons et le film.

	Référence
serre OGIVE - lg. 4m00	SERRE34OG
serre OGIVE - lg. 6m00	SERRE36OG
serre OGIVE - lg. 8m00	SERRE38OG
serre OGIVE - lg. 10m00	SERRE310OG
serre OGIVE - lg. 12m00	SERRE312OG
serre OGIVE - lg. 14m00	SERRE314OG
serre OGIVE - lg. 16m00	SERRE316OG


Dimensions (m)	Larg.	Haut.	E	d (A)
CLASSIQUE	4,00	2,17	2,00	6,50
OGIVE	3,00	2,49	2,00	6,50

Larg. Largeur au sol
Haut. Hauteur au faîtage
E Entraxe entre arceau
d (A) développé d'un arceau



STRUCTURE
En kit avec 1/2 arceaux pour facilité le transport de la serre

**ASSISE AU SOL ET
CONNEXION ENTRETOISE**
Par crois de pied 27/27



**CONNEXION TIRANT
ET TRAVERSE**
Par bride $\varnothing 32$ mm

Serres domestiques

Pignons



Pignons serre domestique

Structure en kit à monter pour l'habillage des pignons de votre serre de jardin - vendu sans film.

	Référence
pignon porte - standard	PIGNON650400
pignon borgne - standard	BORGNE650400
pignon porte - ogive	PIGNON650300OG
pignon borgne - ogive	BORGNE650300OG




Détails

Pignon PORTE


Habillage du pignon de la serre avec un accès piéton de 1,20 m x 1,94 m.

Pignon BORGNE


Habillage du pignon de la serre en comblant l'accès à la serre.




STANDARD



OGIVE



PIGNON650400



PIGNON650400OG

Tunnel chenille



Arceau pour tunnel chenille - ø5,4mm
- Longueur 1,20m, développé 2,50m


Tunnels

Fabrication CHIPIER



Depuis 20 ans la société Chipier vous propose une gamme complète de tunnels pour la culture de fruits rouges, maraîchage ou l'horticulture.

GAMME ARCEAU Ø32mm




Arceau galva. Ø32 mm

Gamme d'arceau permettant la mise en place de tunnels polyvalent - Montage enterré ou ficelle au choix.

	Référence
larg. 4m00 - dvp. 6m50	A326504
larg. 4m00 - dvp. 7m20	A327204
larg. 4m50 - dvp. 7m20	A3272045
larg. 5m00 - dvp. 7m20	A327205
larg. 5m00 - dvp. 8m25	A328255

GAMME ARCEAU Ø38mm



Arceau galva. Ø38 mm

Gamme d'arceau plus robuste
 Idéal pour les zones difficiles (vents ou neige)
 Montage enterré ou ficelle au choix.

	Référence
larg. 5m00 - dvp. 8m25	A388255
larg. 5m00 - dvp. 8m70	A388705
larg. 6m00 - dvp. 8m25	A388256
larg. 6m00 - dvp. 8m70	A388706

ASSISE AU SOL



← **Amarre double rehaussé**
 Uniquement pour arceau Ø38 mm
 uniquement
 Existe en deux versions:
 - Rehaussé de 0m70

→ **Croix de pied**
 Uniquement pour arceau Ø32 mm
 Elle permet de lier les arceaux au sol et entre eux avec les entretoises
 Acier galvanisé



Amarre acier double / simple ↓→
 Pour arceaux Ø32 et Ø38 mm

> Possibilité de les rehausser avec des rehausses (manchon retraits)


* **Rehausses Ø 32mm**

- simple 0m60 - ref. T32600R

* **Rehausses Ø 38mm**

- simple 0m80 - ref. RS080

- simple 0m60 - ref. T38600R



Croix de pied

Assise de serre pour arceaux Ø32 mm
 Compatible avec un montage enterré (le plus courant)

	Référence
croix de pied 27/27 mm	FIL20109
réhausse	T32600R

Amarre à visser

Assise de serre pour arceaux Ø32 ou 38 mm
 Compatible avec un montage enterré et ficelle.

	Référence
Ø32 mm - simple	AMARRE
Ø32 mm - double	AMARRED
Ø38 mm - simple	AMARRE38
Ø38 mm - double	AMARRE38D
Ø38 mm - double réhaus. rehaussé de 0m70	AMARRE38DR

Tunnels

Fruits rouges - Maraîchage

Kits serre CHIPIER




Montage tunnel ø38mm - 8,70m - Ceintrage 5m

Idéal pour les fruits rouges.

	Référence
larg. 5m00 - dvp. 8m70	A388705
	Référence
amarre simple	AMARRE38 / AMARRE38D
amarre double rehaussé	AMARRE38DR

- Ceintrage en 5m de large
- 2 montages possibles :
- Disponible avec amarre simple (5m de large)
- Disponible avec amarre double rehaussé (entre 5,50 et 5,80m de large) → Attention à ne pas dépasser les 5,80m sinon l'arceau ne rentre plus dans l'amarre.




Montage tunnel ø38mm - 8,70m

Idéal pour les fruits rouges.

	Référence
larg. 6m00 - dvp. 8m70	A388706
	Référence
amarre double rehaussé	AMARRE38DR

- Ceintrage en 6m
- Montage obligatoire sur amarre double rehaussé
- Possibilité d'étirer jusqu'à 6m50 de large
- Installation de 4 rangs de fraises hors-sol possible
- Hauteur de dégagement plus importante




Montage tunnel ø38mm - 8,25m

Idéal pour le maraîchage.

	Référence
larg. 5m00 - dvp. 8m25	A388255
	Référence
amarre simple	AMARRE38
amarre double	AMARRE38D

- Ceintrage en 5m
- Disponible avec amarre simple
- Disponible avec amarre double



Pignons tunnel Chipier



Pignon porte

Structure en kit à monter

Habillage du pignon de la serre avec un accès piéton.

POUR ARCEAU ø32mm	Référence
sur serre - 4m00 x 6m50	PIGNON650400
sur serre - 4m00 x 7m20	PIGNON720400
sur serre - 4m50 x 7m20	PIGNON720450
sur serre - 5m00 x 8m25	PIGNON825500
POUR ARCEAU ø38mm	Référence
sur serre - 5m00 x 8m25	PIGNON388255
sur serre - 5m00 x 8m70	PIGNON388705




Pignon porte

Pignon Borgne

Structure en kit à monter

Habillage du pignon de la serre sans accès.

POUR ARCEAU ø32mm	Référence
sur serre - 4m00 x 6m50	BORGNE650400
sur serre - 4m00 x 7m20	BORGNE720400
sur serre - 4m50 x 7m20	BORGNE720450
sur serre - 5m00 x 8m25	BORGNE825500
POUR ARCEAU ø38mm	Référence
sur serre - 5m00 x 8m25	BORGNE388255
sur serre - 5m00 x 8m70	BORGNE388705




Pignon borgne

Pignon Enroulement

Structure en kit à monter - Habillage du pignon de la serre permettant la fermeture ou l'ouverture, par enroulement

	Référence
sur arceau ø32mm	PIGNONENROUL32
sur arceau ø38mm	PIGNONENROUL38
manivelle pignon enroulement	MANIVELLE



Pignon enroulement


Pour plus d'informations
> Accessoires serres - Page 85 <

Tunnels

Bureau d'études

Notre bureau d'études interne est à votre disposition pour vous accompagner dans la conception et le dimensionnement de vos installations.


N'hésitez pas à nous contacter, nous trouverons la solution adaptée à votre projet !



Carte neige et vent

Le dimensionnement de nos serres tient compte de la carte neige et vent, ainsi que de la zone géographique d'implantation.

Consultez-nous pour un dimensionnement adapté à votre projet et conforme aux charges climatiques de votre site.



MULTI-TUNNELS OV60 6,20m

Gamme multi-tunnel idéale pour la production de fruits rouges et productions maraîchères



Les atouts principaux :

- Ancrage sur amarres sans béton
- Modèle jumelable avec ou sans chéneau
- Résistance aux charges de neige et vent
- Homologué Normes Européenne EN 13031 tunnel



Armature

- Arceaux en tube HLE ovalisé 60mm x 1,5mm
- Dégagement latéral > 2,20m à 0,50m du bord
- Maille selon implantation:

- Support de culture(option)
- Renfort de faîtage

Aération

- Aération latérale
- Aération pignon

Tunnel rond gothique OV60 8m




Le tunnel rond 8m gothique a été développé pour répondre aux exigences des zones de montagne, normé pour altitude élevée (jusqu'à 1400m) et résistant à la neige.



Les atouts principaux :

- Large de 8 m, pour une hauteur de 3,92m au faîtage et de 2,15m à 55cm du bord.
- Une meilleure maîtrise du climat et de l'évacuation de la neige
- Une grande capacité de dégagement latéral
- Assemblage des entretoises et des arceaux par brides sans soudure



Ossature

L'ossature est réalisée à partir de tôle en acier galvanisé selon le procédé Sendzimir A36321 et répond aux normes françaises NUF 57063 :

- Arceaux en quatre éléments manchonnés en tubes Ø60 ovalisés, espacés de 1m, 1,50m, 2m suivant région d'implantation.
- Ancrage : croix de pied
- Assemblage : par bride sur des entretoises Ø32 s'emboîtant l'une dans l'autre. Cinq rangées d'entretoises dont deux au sol.
- Support de culture servant de renfort neige et vent, en tube Ø32, longueur 6,006m hauteur 2,54m avec triangulation en tube Ø27
- Extrémités renforcées par entretoises supplémentaires et tirants en diagonale


Couverture

Par film longue durée :

- En laize sur fil de fer ou fil Deltex (film enterré)
- En bâche en long, simple ou double paroi gonflable dans le cas, notamment, d'aération latérale

Aération

- Par écartement des laizes, commande manuelle ou motorisée
- Par enroulement du film sur les côtés
- Demi-lune basculante



Tunnels

Tunnel rond OV90 8m et 9,30m normé NF EN 10-346 et NF EN 13031-1




Tunnel standard, normé, maraîchage et horticulture.
L'ossature est réalisée à partir de tubes en acier galvanisé selon le procédé Sendzimir répondant aux spécifications des normes NF EN 10-346 et NF EN 13031-1.




Les atouts principaux :


- Acier OV90 HLE (haute limite élastique) : peut supporter une charge 2,3 fois supérieure à celle de l'OV60 pour atteindre son seuil de limite élastique.
- Arceaux (tube ovalisé 90 x 1,5mm) en quatre éléments manchonnés espacés jusqu'à 3m suivant les régions d'implantation
- Ancrage : croix de pied
- Entretoises $\varnothing 32 \times 1,5\text{mm}$ ou $\varnothing 33,7 \times 2,2\text{mm}$ (5 rangées dont 2 au sol)
- Extrémités renforcées : entretoises supplémentaires et tirants en diagonale
- Ce modèle peut être jumelé



Tunnel 8 m




Tunnel 9,30




Les supports de culture permettent de suspendre jusqu'à 40 kg/ml et servent également de renforts neige et vent.

- Tube $\varnothing 32 \times 1,5\text{mm}$
- Hauteur des supports de culture :
 - 2,10m ou 2,50m avec deux chandelles
- Capacité :
 - Modèle 8m : jusqu'à 6 rangs de cultures 40 daN/ml
 - Modèle 9,30m : jusqu'à 7 rangs de culture 40 daN/ml




Les innovations du tunnel OV90 permettent un montage encore plus rapide

- Moins de pièces à monter car moins d'arceaux
- Assemblage plus rapide grâce à la croix Richel sans soudure



Tunnels jumelés



Tunnel pieds droits OV90 9,60m



L'ossature est réalisée à partir de tôles galvanisées selon le procédé Sendzimir A36321 et répond aux normes françaises NF U 57-063 ou NF U 57-064.



Ossature

- Arceaux et pieds coudés en tube HLE ovalisé 90 x 1,5 mm espacés tous les 2,50 ou 3m.
- Galvanisation selon procédé Sendzimir Z275 et Z450
- Hauteurs sous chéneaux 2,15 - 2,80 - 3,50m
- Hauteur au faitage 4,00 - 4,65 - 5,35m
- Amarrage par fondations béton 1,5 phase
- Maille selon site d : 3 ou 2,50m
- Support de culture 15, 37 ou 40 kg
- Poteaux centre 80 x 40
- Triangulation tube diam. 32mm
- Renfort de voute tube Dam. 45mm
- Renfort d'entretoise tous les 6m en tube diam 32 (pour zone >= Neige 1A)
- Homologation suivant la norme Européenne EN 13031-1

Pignon

- Pignon rigide PCSP / PC8 / PC10
- Montant de pignon 80 x 80
- Portes centrée, suspendue, passage 3m20 habillage PC8

Long pans

- Simple paroi double paroi
- Accès latéral portillon 0m90 x 2m00




Ossature

- Simple ou double paroi
- Large choix de film, Diffusion, thermicité, Gestion de la condensation, résistant au soufre RS2000 ppm
- Clips acier simple ou Alu double

Aération

- Aérations latérales simple paroi double paroi.
- Aérations pignons film renforcé.


HSC = 2m15



HSC = 2m80



HSC = 3m50



Chapelles


Les serres chapelles 8m ou 9,60m et 12,80m

Réalisé dans un acier à Haute Limite Elastique (HLE), le tube OV90 permet d'optimiser lumière et volume.

Hauteur sous chéneau 3m/3m50/4m/4m50/5m/6m





Le tube vernis apporte une garantie supplémentaire de protection contre la rouille blanche entre la réception et le montage.



Le chéneau poutre assure une meilleure résistance aux charges de neige.




La qualité des assemblages est déterminante dans la résistance de la structure aux contraintes de neige et de vent.



Les atouts principaux :

- Le tube OV90
- Résistance aux charges de neige et vent
- La transmission lumineuse
- Un climat optimum
- Une hygrométrie maîtrisée



Ferme urbaine, Caluire-et-Cuire

Options

Les options

Pignons



Pignon relevable



Pignon portes coulissantes



Pignon avec enroulement



Pignon avec enroulement avec portillon


Aérations



Demi-lune basculante



Aération latérale



Ecartement des bâches/laizes

Equipements



Chariot d'arrosage






Générateur d'air chaud



Goutte-à-goutte/Aspersion

Options

Pignon à enroulement





PIGNON À ENROULEMENT

Référence

a. anneau d35 x 100	RIP730136
b. bouchon d45	RIP730083
c. cavalier u 45	RIP410012
d. Tube d45 2m	RIP130068


Commande extrémitée par manivelle et chariot



Solution 1



Solution 2



Solution 3

Manivelle

COMMANDE EXTRÉMITÉE	Référence
a. reducteur 1/7 pour maniv	RIP742028
b. manivelle reduct 1/7	RIP742029
c. manivelle AER laterale	RIP730031

Chariot

	Référence
chariot d32 1/24 2 sorties	RIP742107



Options

Demi-lune basculante

Sur les hauts de pignons



DEMI - LUNE BASCULANTE	Référence
manivelle 2m50 à crochet	RIP730189
bouchon d45	RIP730083
a. charnière rivetée	RIP620227
b. bride d45 double	RIP620224
c. bride d45	RIP620211
d. réducteur tm 12	RIP742001
e. palier en tôle d32	RIP730064
f. rail crémaillère 30-3/l1350c	RIP610041
g. boîte pignon tu 5-30	RIP610041



Equipements et chauffage

Unités de chauffage mobile

Aérotherme hélicoïde

Chauffage idéal pour le réchauffement des tunnels. Existe en 3 versions:

- **GK** Mobile fioul à combustion directe (à utiliser en extérieur ou dans des locaux très ventilés)
- **MA** Mobile fioul à combustion indirecte (avec cheminée d'extraction des fumées)
- **IR** Mobiles fioul radiants (à utiliser en extérieur ou dans des locaux très ventilés)



Modèle	GK20	GK28	GK40	GK67	GK115
Puissance (kW)	23	28	43	63	115
Q ventilat. (m³/h)	400	500	1050	2800	4800



Modèle	MA37	MA55	MA85
Puissance (kW)	37	53	84
Q ventilat. (m³/h)	2000	2500	4500



Modèle	GK20
Puissance (kW)	33
Q ventilat. (m³/h)	-

Brasseur d'air ZN045

ZIEHL-ABEGG



Les atouts principaux :

- Un climat homogène
- Des cultures plus saines
- Une meilleure maîtrise de la température

Facilité de pose

- Choix d'installation :
 - Suspente au bas de fermes
 - Suspente sous gouttières dans le cas de cultures hors-sol
- Densité d'appareils : ~20 à 35 par hect.
- Montage possible en série/parallèle ou en recirculation
- Peut s'utiliser en reprise de flux derrière un générateur d'air chaud

Un climat homogène

- Supprime les points chauds ou les zones à forte hygrométrie
- Meilleure répartition des calories dans une serre chauffée
- Amélioration de l'efficacité énergétique du chauffage

Des cultures plus saines

- Evite l'installation de souches de champignons pathogènes sur les plants
- La gestion de l'hygrométrie dans la serre permet d'améliorer le confort des plantes

Une meilleure maîtrise de la température

- Suppression partielle des gradients de température dans les serres
- Diminution des écarts quotidiens de température



Caractéristiques techniques

- Portées : de 39 à 58m
- Débit d'air: de 2400 à 7760m³/h
- Puissance électrique : de 150 à 400 watts
- Niveau sonore moyen: 50dB à 7m
- Poids : 9kg
- Grilles de sécurité aux deux extrémités selon normes CE
- Choix de puissance : 230 volts mono avec protection thermique avec protection thermique incorporée ou 380 volts tri
- Variateur de fréquence (disponible sur demande)

Abris pailles et matériels

Abris - matériel 8 m et 9,30 m

L'ossature est réalisée à partir de tubes en acier galvanisé selon le procédé Sendzimir répondant aux spécifications des normes NF EN 10-346 et NF EN 13031-1.




Pièces et accessoires

Pièces pour tunnels CHIPIER

Amarre à visser serre Chipier

	Référence
ø32 mm - simple	AMARRE
ø32 mm - double	AMARRED
ø38 mm - simple	AMARRE38
ø38 mm - double	AMARRE38D
ø38 mm - double rehaus. rehaussé de 0m70	AMARRE38DR
ø38 mm - double rehaus. rehaussé de 1m00	AMARRE38DR1000



REHAUSSE TUBE RETREINT

Ig. 0m60 - ø32mm
Pour rehausser les arceaux ø32
Ig. 0m80 - ø38 - simple
Rehausse simple

Référence

T32600R


RS080



Détails amarre
> Page 72 <

Pièce assemblage

BRIDES / CROIX	Référence
a. collier bride - ø38	EC7310
b. collier bride - ø60 mm	F10020
c. collier d'assemblage "T" - ø32	EC0080
d. collier en "U" - ø32	F10487
e. collier déporté + boulon	COLLIERDEPORTE
f. collier d'assemblage - ø32	EC1160
f. collier d'assemblage - ø38	EC1170



ø	Longueur (m)
ø 32	0,71 - 0,96 / 1,17 - 1,46 - 1,61 - 1,80 - 1,96 - 1,98 / 2,17 - 2,20 - 2,33 - 2,38 - 2,40 - 2,46 - 2,50 - 2,51 - 2,74 / 6,00 - 6,50 / 7,20 - 7,51 / 8,25
ø 38	8,25 / 8,70



ø	Longueur (m)
ø 32	1,08 - 1,27 - 1,90 / 2,15 - 2,40 - 2,94 / 3,25 - 3,92 / 4,44 - 4,94 - 4,94 / 5,28 / 7,51 - 7,65 - 7,74

Tube galva.

Entretoises, montants ou traverses - Possibilité de fabrication sur mesure.

TUBE STANDARD	Référence
tube ø32 mm	T32____
tube ø38 mm	T38____
TUBE + 1 RETREINT	
Ig. 6m00 - ø32mm Pour aération latérale ø32	T326000R


Tirant galva.

Supports de culture, jambes de force ou traverses pour l'armature de serres ou de pignons. Possibilité de fabrication sur mesure.

	Référence
tirant ø32 mm	32____

Croix de pied




	Référence
a. croix pied collerette	RIA 380
b. croix OV85 sol avec rondelles	RIA431
c. croix OV84.8*44.6*2	RIP620710
d. manchon chapelle OV55	RIP150005




Pièces pour tunnels RICHEL

Assise au sol grande serre Richel et Filclair

	Référence
a. amarre percussion 600	RIP730110
b. outil enfonceur percussion	RIP730047
c. plaque pose percussion	RIP730049
d. plaque pose percussion	RIP730049
e. plaque fix amarre percussion	RIP730107
f. cavalier u 33.7	RIP410007




AMARRE À VIS FILCLAIR	Référence
clé amarre ancrest	RIP730091



AMARRE À VIS RICHEL	Référence
a. disque amarre d150	RIP730195
b. maillon amarre d 120 ou 150	RIP730109
c. tige amarre ancrest d 120 ou 150	RIP730108

Clipsage film Richel


CLIPS FILM RICHEL	Référence
a. clé clips pvc 3m	RIP610019
b. clips pvc 3m	RIP610003
c. clips galva 5m percé	RIP510002
d. clips alu double 5m	RIP510003



Clips

Pour le maintien du film plastique.

	Référence
a. clips ø25 x 40mm	CLIPS2540
b. clips ø32 x 30 mm - court	CLIPS32C
c. clips ø32 x 70 mm - long	CLIPS32L
d. clips ø38 x 70 mm - long	CLIPS38L
e. clips 3 cm sans bord	RIP620255



Pièces et accessoires

Pièces pour tunnels RICHEL

Support et maintien

Pour le maintien du film plastique.

FIL DE FER	Référence
fil de fer galva - ø13mm	N13
crochet ligature d 32 <i>support de culture</i>	RIP720013
crochet ligature <i>OV60</i>	RIP720004
crochet ligature OV90 1 boucle	RIP720092
outil crochet ligature	RIP720093
tendeur RAID <i>ø n°3</i>	RAID3
tendeur colignon	RIP730001




FIL POLYESTER	Référence
fil polyester - d 2.6mm bobine 1300ml	RIP720025
crochet pr fil - ø60mm	FIL10140 /500
crochet OV90 fil polyester	RIP720096




Pièce assemblage

BRIDES / CROIX	Référence
a. collier lyre	RIP730085
b. attache OV60	RIP620156
c. cavalier extrémité	RIP620693
d. cavalier u 60 OV	RIP410003
e. bride de cavalier	RIP430002
f. cav extrémité renfort d32/OV	RIP620683
g. cavalier oval 90	RIP620635
h. bride 50*30 sur OV90	RIP620696



ETRIERS	Référence
a. étrier m8 ø32 long sans contre plaque ni écrous	RIP710023
b. avalier fileté moyen d50	RIP710054
c. plaquette 104	RIP410032
d. clips ø60	CLIPS6020
e. plaquette 42 pour étrier RIP710023	RIP410036



MANCHON	Référence
u manchon 50*30	RIP340354



OEIL	Référence
anneau d30 x 80	RIP730087




Pour l'ensemble du catalogue des
pièces détachées
> [Nous consulter](#) <

Pièces et accessoires

Pièces pour tunnels divers

Croix de pied

	Référence
a. croix de pied 27/27 mm	FIL20109
a.1 croix de pied 55/27 mm	FIL20003
a.2 croix ogive 55/27 mm	FIL20457



Assise au sol grande serre Richel et Filclair

	Référence
collier en "U" FENOX	FIL10527
AMARRE À VIS FILCLAIR	Référence
amarre à vis + maillon	FIL10003

Rail / Clip ALU FILCLAIR

Pour la fixation du film plastique sur les structures Filclair.

	Référence
clips alu simple - lg. 4m	FIL10600
clips alu triple - lg. 4m	FIL10602
clips OMEGA - 4m + clé	FIL10601
outil clisage film	FIL20169
accessoire	
maillet caoutchouc	FIL10808



MONTAGE FICELLE	Référence
ficelle - ● ø4 - rlx 100ml	FIC4100
ficelle - ● ø4 - rlx 500ml	FIC4500 /500
crochet en "S"	CR2620



FIL POLYESTER	Référence
crochet pr fil - ø60mm	FIL10140 /500




ACCESSOIRES	Référence
poignée de porte	FIL10234
broche de charnière - ø9	FIL10010A
gond percé	FIL10432
collier pour poignée	FIL10237
manivelle pour pignon enroulement	MANIVELLE




Vis autoperçante

	Référence
a. ø4,8 mm x lg. 45 mm	2114819
b. ø6,3 mm x lg. 19 mm	FIL10306
c. ø5,5 mm x lg. 19 mm	FIL10305
d. ø4,8 x 19 + rondelle	FIL10359
e. ø4,8 mm x lg. 19 mm	2114819
douille magnétique ø8	DT7402



Pièce assemblage


BRIDES / CROIX	Référence
a. collier double ø60 > ø32	FIL10081
b. collier de panne ø60 > C25	FIL10070



Pièces et accessoires

Pièces pour tunnels divers

ETRIERS		Référence
a.	étrier ø32 court <i>sans contre plaque et sans écrou</i>	F10128
a.	étrier ø32 long <i>sans contre plaque et sans écrou</i>	F10223
b.	contre plaque pour étrier ø32	F10051
c.	étrier ø38 <i>avec contre plaque et sans écrou</i>	ECETRIER38
a.	étrier ø60 long <i>sans contre plaque et sans écrou</i>	FIL10028
b.	contre plaque	FIL10045



JONCTION / CROIX	Référence
jonction pour tube - ø32	EC2615



MANCHONS	Référence
plastique ø32 DROIT	FIL10462
plastique - carré 25mm	FIL10463



OEIL	Référence
M10 - lg. 210mm - ø34mm	FIL10579



SANGLE	Référence
sangle - lg. 2m50	FIL10474
tendeur de sangle	FIL10165
support en "U" - tendeur	FIL10213



Couvertures de serres

Films transparents



Film THERMIQUE DIFFUSANT 150μ/180μ

Film de couverture incolore - longueur à la demande.

150μ - STANDARD	Référence	
larg. 8,50m	150850CTDH	/ml

180μ - TRÈS DIFFUSANT 60%		
larg. 8m80	180880TRCLO	/ml
larg. 12m50	1801250TRCLO	/ml
larg. 13m50	1801350TRCLO	/ml




Caractéristiques

FILM THERMIQUE DIFFUSANT

- Il allie les caractéristiques des films thermiques et diffusants.

Disponible sur commande:

- > Film thermique diffusant 200μ
- * avec option anti-goutte
- > Film Celloclim 200μ



Film THERMIQUE 200μ

Film de couverture incolore - longueur à la demande.

film incolore	incolore	Référence	
larg. 1,80m		200180	/ml
larg. 2,50m		200250	/ml
larg. 4,50m		200450TRCTH4S	/ml
larg. 6,50m		200650	/ml
larg. 7,25m		200725	/ml
larg. 8,00m		200800	/ml
larg. 8,80m		200880	/ml
larg. 9,20m		200920	/ml
larg. 10,50m		2001050TRCTH4S	/ml
larg. 11,20m		2001120	/ml
larg. 12,50m		2001250TRCTH4S	/ml
larg. 13,50m		2001350TRCTH4S	/ml
larg. 14,50m		2001450	/ml




Caractéristiques

FILM THERMIQUE

- Film permettant le passage des rayons solaires le jour, afin de chauffer l'air intérieur et le sol dans le tunnel. La nuit le sol relâche la chaleur captée.

- Avantages:

- * Limite les risques de gelées.
- * Meilleur rendement et plus grande précocité.
- * Économie d'énergie pour les serres chauffées.



Couvertures de serre



Caractéristiques

FILM PÉPINIERE film non thermique
Pour un effet ombrage. Évite les échauffements excessifs permet de réfléchir une partie des rayonnements lumineux et élimine les excès de chaleur trop rapides.

Film spécial pépinière 200μ

Film blanc opaque est spécialement adapté aux pépinières. Vendu au m².

	Référence	
larg. 12,50m	2001250PEPI	/m ²



Autres films / bâches opaques

BO	O
7m25	
10m50	
14m50	Largeurs disponibles
21m75	sur commande

Film opaque 230 μ - O blanc

Film opaque pour la couverture pour les abris matériels, stockage plants, bouturage et reproduction. Effet lumineux plus important.

	Référence
larg. 6,50m	BO650
largeur au choix	BO



VERT	● / ●	● / ○	● / ●
8m00	6m50	6m50	
10m00	8m50		
13m50	13m00		
16m00	13m50		
18m00	14m50		
20m00	16m00		

Largeurs disponibles sur commande

Film opaque SBE 230 μ - couleur

Film opaque pour la couverture pour les abris matériels, paille ou élevage.

Film SBE	Référence	
film 250μ - couleur ● / ● vert / noir - largeur 6,50 m	VERT650	/ml



Bâche camion

Bâche de couverture pour abris matériel, paille ou élevage.

Film SBE	Référence	
bâche 720 gr/m ² - ●	BVAGRI720BC	/ml
bâche 720 gr/m ² - ●	BGAGRI720BC	/ml



Caractéristiques

OMBRAGEANT

Peinture d'ombrage renforcée pour serres agricoles plastique.

CELLONET

Détruit les micro-organismes responsables des moisissures, mousses et salissures sur films. Sans acide, il évite les problèmes de corrosion et de décoloration. Facile à utiliser et sans rinçage.

Accessoires

	Référence
ombrageant - sceau 25kg	OMBRFLEXSTD
cellonet - bidon 20 litres <i>Pour le nettoyage du film</i>	CELLONET



Couvertures de serre



Caractéristiques


Idéal pour créer des zones fraîches et protégées tout en étant facile à installer et à entretenir.

- Taux d'ombrage de 49%
- Fabriqué en matériaux légers mais durables
- Excellente résistance aux conditions climatiques
- Prolonge la durée de vie du film
- Protection du film en cas d'intempéries

Filet d'ombrage PRISMA

Filet d'ombrage agricole protégeant les cultures de la chaleur et des UV. Couleur blanche.

	Référence
rouleau 6m x 10ml	PRISMA010
rouleau 6m x 50ml	PRISMA050
rouleau 6m x 100ml	PRISMA100
rouleau 6m x 150ml	PRISMA150




Caractéristiques

Idéal pour lutter contre les insectes ravageurs et nuisibles en tout genre.

- Anti-insecte naturel (Altise et drosophile)
- Protection des cerises, des fraises, des myrtilles, des framboises et des mûres.
- Maille entre 950µ et 800µ

Filet drosophile

	Référence
filet droso. <i>largeur 1m50</i>	FDROSO3024
filet droso. <i>largeur 2m10</i>	FPE302422L210
filet droso. <i>largeur 3m20</i>	FPE302422L320
filet droso. <i>largeur 4m30</i>	FPE302422L430
filet droso. <i>largeur 6m40</i>	FPE302422L640
Accessoire	Référence
habillage filet droso.	PIGNDROSO5



Accessoires

	Référence
mousqueton autoblocant	MOUSQRAP2765
bobine sandow 100ml <i>ø8 mm</i>	SAND8
plaquette 12 pointes <i>sachet de 200</i>	QPD54
tige amarre Ancrest <i>ø120 ou ø150</i>	RIP730108
disque amarre <i>ø150</i>	RIP730195
amarre tire bouchon	FAY057171044




← mousqueton

bobine →



← plaquette

tige et disque →



amarre →

Programmateurs

Programmateurs de gestion de climat

Programmeur POLYCLIM (12 sorties max.)



Détails

POLYCLIM (12 sorties)

Régulateur monobloc, disposant de 12 sorties relais - Écran LCD graphique façade 4 touches - Paramétrage simple - Navigation conviviale.

Les commutateurs intégrés à la façade simplifient et sécurisent le mode manuel.

Le transformateur interne dédié permet de connecter jusqu'à 10 boîtiers de puissance.



Fonctions (nbre de sortie)

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| A. 1 faitage ou 1 latéral (2) | G. Chauffage TOR (1) |
| B. 2 faitages ou 2 latéraux (4) | H. Brasseur (1) |
| C. 1 faitage + 2 latéraux (6) | I. Gonflage (1) |
| D. 1 faitage + 1 latéral (4) | J. Alarme (1) |
| E. 2 faitages + 2 latéraux (8) | K. Archivage sur 7 jours (1) |

DESIGNATION	1 faitage ou 1 latéral	2 faitages ou 2 latéraux	1 faitage + 2 latéraux	2 faitages + 1 latéral	2 faitages + 2 latéraux	Ecran 6 couleurs	Chauffage TOR	Brasseur	Gonflage	Alarme	Archivage sur 7 jours	Nbr de sorties, utilisation en standard	RÉFÉRENCE
POLYCLIM NG 01												3	CLI7009
POLYCLIM NG 10	✓					✓	✓	✓	✓	✓		6	CLI7010
POLYCLIM NG 11	✓					✓	✓	✓	✓	✓		8	CLI7011
POLYCLIM NG 20		✓				✓	✓	✓	✓	✓		8	CLI7020
POLYCLIM NG 20 A				✓		✓	✓	✓	✓	✓		8	CLI7210
POLYCLIM NG 21		✓				✓	✓	✓	✓	✓		10	CLI7021
POLYCLIM NG 30			✓			✓	✓	✓	✓	✓		10	CLI7030
POLYCLIM NG 31			✓			✓	✓	✓	✓	✓		12	CLI7031
POLYCLIM NG 40				✓		✓	✓	✓	✓	✓		12	CLI7040
POLYCLIM NG 41				✓		✓	✓	✓	✓	✓		12	CLI7041
POLYCLIM NG 50	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		12	CLI7050
POLYCLIM NG 01-2Z					2Z				✓	✓		5	CLI7118
POLYCLIM NG 01-4Z					4Z				✓	✓		9	CLI7120
POLYCLIM NG 10-2Z	2Z					2Z	2Z	✓	✓	✓		10	CLI7102
POLYCLIM NG 10-4Z-CH	4Z					4Z		✓	✓	✓		12	CLI7104
POLYCLIM NG 10-4Z-G	4Z							✓	✓	✓		12	CLI7105
POLYCLIM NG 11-2Z	2Z				2Z	2Z	2Z	✓	✓	✓		12	CLI7110
POLYCLIM NG 20-2Z		2Z				2Z	2Z	✓	✓	✓		12	CLI7202
POLYCLIM NG 20A-2Z			2Z			2Z		✓	✓	✓		12	CLI7211
Nbre de sorties par fonction	2	4	6	4	8	2	1	1	1	1			



Programmeur KAIROS



Détails

Destiné à la gestion automatisée et à la régulation précise du climat pour optimiser l'environnement de culture sous serre.

- Interface avec écran graphique rétroéclairé, touches de navigation et sécurité par alarmes techniques.
- Configuration évolutive de 1 à 6 zones de climat avec 8 (6Z), 16 (4Z) ou 24 (2Z) sorties
- Gestion météo complète
- Module chauffage intégré (1 chaudière + 1 transport)
- Gestion de défauts extérieurs : 3 de base + 16 en option
- Accès à distance possible



Interfaces de puissance / Motorisation

Armoires de puissance



C1MA

C1MA/SA
C1MA/SA/AUTO



C1M G

C1M - Interface de puissance



Coffret assurant l'interface de puissance pour la commande d'un moteur d'aération ou d'écran - Existe en 4 versions:

- > C1MA : 1 moteur mode automatique
- > C1MA/SA: 1 moteur mode manuel
- > C1MA/SA/AUTO: 1 moteur mode manuel et automatique
- > C1M G: 1 turbine de gonflage

Caractéristiques:

- Contacteur inverseur + disjoncteur, gestion des fins de course
- Puissance 400V TRI
- Commande 24VAC pour C1MA, C1MA/SA/AUTO et CM1 G
- Commande en local uniquement: OUVERTURE - ARRET - FERMETURE pour C1MA/SA

AABFR - Coffret de gestion



Gestion simplifiée du gonflage pour turbine (de gonflage) mono. ou tri.

Caractéristiques:

- Disjoncteur et contacteur intégrés
- Tops et écarts réglables
- Fonctionnement manuel intégré

AABFR



CM1 C- Coffret d'interface



Coffret assurant l'interface entre la commande et le chauffage.

Caractéristiques:

- Se connecte en lieu et place d'un thermostat de commande
- Commande 24VAC uniquement - sortie en contact sec



CM1 C

Moto-réducteur



RW400

RW400 - Moteur faîtage RIDDER



Utilisé pour l'ouverture et la fermeture des systèmes d'aération au faîtage des serres.

Caractéristiques:

- Motorisation robuste à fins de course intégrés pour un positionnement précis des ouvrants.
- Alimentation triphasée standard compatible avec la majorité des ordinateurs de climat du marché



MEC1200

MEC1200 - Moteur ouvrant latéral ANJOU AUTOMATION



Utilisé pour la mécanisation et l'automatisation des systèmes d'aération latérale par enroulement des serres.

Caractéristiques:

- Conception étanche et irréversible sous charge avec manoeuvre manuelle de secours intégrée
- Fin de course mécanique réglable facilement sans outil avec course utile de 50 tours

POMPAGE

POMPES DE SURFACE

Pompes domestiques 96

Pompes auto-amorçantes	96
Groupes de surpression	97

Pompes centrifuges 98

Pompes horizontales JETLY	98
Pompes verticales CAPRARI	98
Pompes verticales EBARA	101

Accessoires d'installation 102

Accessoires hydrauliques	102
Tuyaux et raccords	102

POMPES IMMERGÉES

Pompes de puits 103

Notre sélection	104
-----------------	-----

Pompes de forage 106

Pompes pour forage domestique	107
Pompes GRUNDFOS	107

POMPES DE RELEVAGE

Pompes eaux claires 108

Pompes vides caves	108
Pompes pour eaux de chantier	108

Pompes eaux chargées 109

Pompes pour eaux usées	109
Accessoires pour le relevage	109

AUTOMATISATION

Réservoirs 110

Réservoirs à diaphragme	110
Réservoirs à vessie	110
Raccordement/pièces détachées	111

Dispositifs de commande 112

Commandes mano-métrique	112
Commandes électroniques	112
Régulation de niveau	112
Coffrets de gestion	113

Dispositifs de protection et de surveillance 115

Coffrets de gestion et de protection	115
Capteurs et sondes	116

ÉLECTRICITÉ

Connectiques 117

Câbles électriques	117
Connecteurs	117
Gaines / Fourreaux	118
Accessoires	118

Coffrets 119

Coffrets	119
Accessoires coffrets	119
Relais contacteurs	120
Commandes temporisés	120
Commandes modulaires	120

Pompes domestiques

Pompe auto-amorçantes

 Pression de service
bar max. **8 b.**

 Hauteur maxi. d'aspiration
m **7 mètres**

 Température du liquide
°C de **0 à 35 °C**

JET 102/112/132

 Raccord
ASP. - tar. **1"**
REF. - tar. **1"**



JET 200/300

 Raccord
ASP. - tar. **1 1/2"**
REF. - tar. **1 1/2"**



Série JET - monocellulaire



Corps Fonte - Installation fixe et en position horizontale

	Référence	Débit (m³/h)					
		0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6
 jet 102 monophasé - 0.75 kW - 5.1 A	JET102M	47	41	36	32	28	25
 jet 102 triphasé - 0.75 kW - 1.9 A	JET102T	47	41	36	32	28	25
 jet 112 monophasé - 1.00 kW - 6.2 A	JET112M	54	47	43	38	35	22
 jet 112 triphasé - 1.00 kW - 2.5 A	JET112T	54	47	43	38	35	22
		1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
 jet 132 monophasé - 1.00 kW - 6.6 A	JET132M	40	37	35	32	30	27
 jet 132 triphasé - 1.00 kW - 2.7 A	JET132T	40	37	35	32	30	27
		3.6	4.8	6.0	7.2	9.0	10.5
 jet 200 monophasé - 1.50 kW - 9.0 A	JET200M	34	32	30	27	24	21
 jet 200 triphasé - 1.50 kW - 3.9 A	JET200T	39	37	34	32	28	25
 jet 300 monophasé - 2.20 kW - 12.0 A	JET300M	45	42	40	37	33	29
 jet 300 triphasé - 2.20 kW - 4.9 A	JET300T	45	42	40	37	33	29

 Pression (mCE)
10 mCE = 1 bar

Série JET - bicellulaire



Corps fonte - Installation fixe et en position horizontale

	Référence	Débit (m³/h)					
		1.8	2.4	2.7	3.3	3.6	4.2
jet 151 monophasé - 1.10 kW - 7.2 A	JET151M	53	50	48	44	43	39
jet 151 monophasé - 1.10 kW - 3.0 A	JET151T	53	50	48	44	43	39
		3.3	3.6	4.2	4.8	6.0	7.2
 jet 251 monophasé - 1.85 kW - 10.0 A	JET251M	51	50	46	44	39	34
 jet 251 triphasé triphasé - 1.85 kW - 4.0 A	JET251T	51	50	46	44	39	34

 Pression (mCE)
10 mCE = 1 bar

JET 151/251



 Raccord
ASP. - tar. **1 1/2"**
REF. - tar. **1"**

Pompes domestiques

Groupes de surpression

 Pression de service max. 8 b.	 Hauteur maxi. d'aspiration 8 mètres	 Température du liquide de 0 à 40 °C
--	---	---

Série AQUAJET

Automate de pompage livré monté, utilisé en irrigation pour assurer une gestion automatique et une pression constante.

	Référence
102 mono 0.75kw réservoir 60l horizontal	AQJET10060M
102 mono 0.75kw réservoir challenger 60l horizontal	AQJET10060MC
102 mono 0.75kw réservoir 80l horizontal	AQJET10080M

* Autres modèles disponibles sur commande



←
Kit d'aspiration 1"
7m de tuyau + gaine anti-pliure
+ crépine inox + écrou prisonnier
ref. 455257




← AQJET10060MC



← AQJET10080M

Exemple de montage d'une pompe immergée



1. Pompe
2. Réservoir à vessie
3. Contacteur manométrique
4. Manomètre
5. Clapet
6. Sécurité de manque d'eau



Accessoires d'installation
> Accessoires - Page 102 <

Pompes centrifuges

Pompes centrifuges horizontales



**Hauteur maxi.
d'aspiration**
m **7 mètres**



**Pression
de service**
max. **6 à 12 bar**
selon les modèles

Bicellulaire - série K



- De 1 à 30 m³/h avec HMT jusqu'à 97 mCE
- Pour liquide propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Température du liquide: 0 à +45°C ou de -15 à +110°C (selon modèle)
- Température ambiante: + 40°C
- Pression maxi. de service: (selon modèle)

Courbier - série K
bi-cellulaire



K35/40 à K90/100
K70/300 à K80/400


**Pression
de service**
max. **6 à 8 bar**
selon les modèles

Monocellulaire - série K



- De 1,6 à 36 m³/h avec HMT jusqu'à 53 mCE
- Pour liquide propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Température du liquide: -10 à +50°C ou de -15 à +110°C (selon modèle)
- Température ambiante: + 40°C
- Pression maxi. de service: (selon modèle)

Courbier - série K
mono-cellulaire



K20/41 à K36/100

K12/200 à
K28/500


Pompes centrifuges verticales - Applications pro.



Courbier - série HV - HVU

Multi étagées - série HV - HVU

- Pour station de pompage
- Angle d'entrée et de sortie modifiable
- Corps en fonte et roues en bronze
- De 4 à 170 m³/h avec HMT jusqu'à 260 mCE
- Pour liquide propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Température du liquide: -15 à +110°C
- Température ambiante: + 40°C



Pompes centrifuges

Pompes à bras

Débit
30 à 40 l/min

GRI0286 →
Fontaine com-



GRI0280 →
Pompe rétro nue



Pompe aspirante auto-amorçante - GRILLOT

Corps fonte - Pompe auto-amorçante jusqu'à 8 mètres
Diamètre de piston 80 mm - Diamètre aspiration 33/42

	Référence
pompe retro - nue	GRI0280
fontaine retro complète	GRI0286

Accessoires	Référence
Collier pr pompe rétro (x2)	GRI1702

Caractéristiques

POMPE RETRO NUE

- Hauteur 750 mm
- Poids 16 kg
- Course du piston 140 mm
- Débit par coup 0,7 litre

FONTAINE RETRO

- Pompe rétro + 1 socle (350 mm) + 1 souillard (400 x 310 mm)
- Hauteur 1000 mm - Poids 35 kg

Pompes avec moteur thermique

Caractéristiques

SÉRIE TE

- Corps de pompe fonte d'aluminium
- Turbine et diffuseur en fonte grise
- Garniture mécanique en carbone céramique
- Skid avec poignée
- Encombrement: 36x24x30 cm

Motopompe auto-amorçante - série TE

Pompe pour eaux claires ou peu chargées - Moteur essence Honda 4 temps - Aspiration/refoulement DN25

	Référence
Groupe TEM 25 H - DN25 <i>moteur GX25 - 1,8 cv - 5,5 kg</i>	TEM25H



↑ **TEM25H**
1h30 d'autonomie

Pression de service max. 4 bar

Débit max. de 7,7 m³/h

Caractéristiques

SÉRIE TE

- Corps de pompe fonte d'aluminium
- Turbine et diffuseur en fonte d'aluminium
- Garniture mécanique en carbone céramique
- Skid avec poignée (TEF 25HA)
- Cadre tubulaire (TEF3 50 H)
- Encombrement TEF 25HA: 42x31x46 cm
- Encombrement TEF3 50 H: 55x41x49

Motopompe auto-amorçante - série TEF

Pompe pour eaux claires sans particule - Moteur essence Honda 4 temps.

	Référence
Groupe TEF 25 HA - DN25 <i>moteur GXH50 - 2,4 cv - 11,5 kg</i>	TEF25HA
Groupe TEF3 50 H - DN50 <i>moteur GX160U1 - 5,5 cv - 32</i>	TEF350H



↑ **TEF25HA**
2h30 d'autonomie

Pression de service max. 6 bar

Débit max. de 12,6 m³/h




↑ **TEF350H**
2h15 d'autonomie

Pression de service max. 7,2 bar

Débit max. de 24 m³/h

Kit d'aspiration 1"
7ml de tuyau + gaine anti-pliure + crépine inox + écrou prisonnier

→  ref. 455257




Pompes centrifuges

Les applications de pompage


SURPRESSION

Direct sur réseau d'eau potable de la ville.



Pour cette application le débit doit être $> 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$


RÉTENTION d'eau superficielle




Ces applications nécessitent la mise en place d'une crépine + un clapet à l'aspiration.

Cuves, citernes souple, étang ou rivière avec un dénivelé $< 7 \text{ mètres}$.

PUIT (profondeur $< 7 \text{ mètres}$)



Exemple d'une installation type avec commande manométrique



Pompes centrifuges

Pompes centrifuges verticales - EBARA



Caractéristiques

SÉRIE EVMS

Les pompes EVMS sont idéales pour l'irrigation, la surpression et réseaux haute pression.

- Disponibles en 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64 et 90 m³/h
- Utilisables à 16, 25, 30 bar ou 35 bar au plus selon les modèles
- Utilisables entre -30°C et +140°C
- Existent en version AISI 304, AISI 316L et Fonte
- Stock du fabricant sur Lyon
- Forte disponibilité des pièces de rechange
- Bride folle amovible
- Stock garniture mécanique


Série EVMS

Pompe centrifuge, multicellulaire verticale en ligne, non auto-amorçante.



Pression de service max. 35 b.

Performances hydrauliques 50Hz



Voir variateurs

> Dispositifs de commande - Page 114 <



Pour une étude

> Nous consulter <



Installation chez ASA des Bigarreaux

Accessoires d'installation

Accessoires hydrauliques

Clapet anti-retour - EUROPA - 305

	Référence
clapet AR - fil. 1/2"	3051521
clapet AR - fil. 3/4"	3052027
clapet AR - fil. 1"	3052634
clapet AR - fil. 1"½	3053342
clapet AR - fil. 1"¾	3054049
clapet AR - fil. 2"	3055060
clapet AR - fil. 2"½	3056676
clapet AR - fil. 3"	3058090



25 bar

18 bar

12 bar

Crépine nylon pour clapet AR

	Référence
crépine - fil. 1/2"	3921521
crépine - fil. 3/4"	3922027
crépine - fil. 1"	3922634



392

Crépine inox pour clapet AR

	Référence
crépine - fil. 1"½	39213342
crépine - fil. 1"¾	39214049
crépine - fil. 2"	39215060
crépine - fil. 2"½	39216676
crépine - fil. 3"	39218090



3921

Crépine tubulaire laiton - 631

	Référence
crépine tubulaire - 1"- 10b.	631404



631404

Crépine cylindrique

	Référence
crépine cylindrique	30715



Pression nominale
(en bar)

Sur commande
(nous consulter)

Tuyaux et raccords

Tuyau VACUPRESS

Tuyau souple PVC renforcé par une spirale en métal - Tuyau alimentaire - Prix au mètre. ✂

ø intérieur	Référence
ø25 mm	VCP025
ø30 mm	VCP030
ø35 mm	VCP035
ø40 mm	VCP040
ø50 mm	VCP050
ø60 mm	VCP060
ø80 mm	VCP080
ø100 mm	VCP100



VACUPRESS

18 bar

16 bar

14 bar

12 bar

Collier galvanisé


LARG. 9 mm - ømin.> ømax.	Référence
ø8 > ø14 mm	14
ø11 > ø13 mm	13
ø11 > ø17 mm	17
ø13 > ø20 mm	20
ø16 > ø25 mm	24
LARG. 12 mm - ømin.>	
ø22 > ø32 mm	32
ø32 > ø44 mm	44
ø44 > ø56 mm	56
ø50 > ø65 mm	65
ø58 > ø75 mm	75
ø68 > ø85 mm	85
ø77 > ø95 mm	95
ø104 > ø138 mm	138



↑
Collier galvanisé
détail de l'ensemble
des colliers
> Accessoires -
Page 166 <


Raccords

Détail raccords cannelés et
raccords express
> Raccords métalliques - Page 154 <




Pompes de puits

Les applications de pompage



Exemple d'une installation type



Pompes de puits

Notre sélection de pompe pour puits

Série TOP MULTI 2



Installation en position verticale - Corps, crépine et turbine en technopolymère
Equippée de 10m de câble + prise - Interrupteur à flotteur - Avec clapet AR et raccord cannelé

	Référence	Débit (m³/h)					
		0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6
top-multi 2 + flotteur monophasé - 0.55 kW	TOPMULTI2	42	38	34	30	24	18

Pression (mCE)
10 mCE = 1 bar




Série TOP MULTITECH2



Installation en position verticale - automate intégré - protection contre la marche à sec, les démarrages excessifs et les blocages - réservoir 1SF INOX fourni - clapet intégré


	Référence	Débit (m³/h)							
		0	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
pompe automatique TOP MULTI-TECH//+(Réservoir)	TOPMULTIAUTO	42	38	34	30	24	18	11.5	5

Pression (mCE)
10 mCE = 1 bar



Série TOP MULTI - EVOTECH

Installation en position verticale - automate intégré - protection contre la marche à sec, les démarrages excessifs et les blocages - réservoir 1SF INOX fourni - clapet intégré
Kit d'aspiration flottant. (1,50 m Ø 30 mm)



Pompes de puits

Notre sélection de pompe pour puits



IDROGO



Installation efficace et robuste en position verticale ou horizontale - interrupteur à flotteur en monophasé.

	Référence	Débit (m³/h)					
		0	1.2	1.8	2.4	3.6	4.8
M40/08A	IDROM4008A	48	43.3	40.2	36.3	26.1	13.4
M40/10A	IDROM4010A	60	54.1	50.2	45.4	32.6	16.8
M40/12A	IDROM4012A	72	64.9	60.2	54.5	39.2	20.2
M40/15A	IDROM4015A	84	75.7	70.3	63.6	45.7	23.5



Débit de 1,2 à 4,8 m³/h
 Pression maxi. de 8,4 bar
 hauteur d'eau max 84m.

Pression (mCE)
 10 mCE = 1 bar



Série SRM 100

Installation en position verticale - Equipée de 15m de câble (4 x 1,5mm²) + corde nylon et coffret de démarrage - Protection contre manque d'eau intégré - Prévoir



	Référence	Débit (m³/h)					
		2.4	3.0	3.6	4.2	5.4	6.0
4/100 automatique monophasé - 0.65 kW - 5.0 A	SRM4100AUT	39	36	32	28	18	11
5/100 automatique monophasé - 0.8 kW - 0.6 A	SRM5100AUT	49	46	40	36	29	23
6/100 automatique monophasé - 0.95 kW - 7.3 A	SRM6100AUT	58	54	49	42	26	17
7/100 automatique monophasé - 1.20 kW - 8.7 A	SRM7100AUT	68	62	56	48	30	20



Coffret de démarrage


SRM
ref. F.1"1/4

Débit de 0,5 à 6,0 m³/h
 Pression maxi. de 7 bar
 hauteur d'eau max.


Pression (mCE)
 10 mCE = 1 bar

Pompes de forage

Les applications de pompage



Exemple d'une installation type



Pompes de forage

Pompes pour forage domestique



Série 4WN-Pack - Pack forage

Solution complète de pompage immergé pour puits et forages.

	Référence
kit pompe immergée 4WN 2-10	4WNPack210M
kit pompe immergée 4WN 3-11	4WNPack311M
kit pompe immergée 4WN 3-16	4WNPack316M
câble inox	INOX5 / INOX8

Amorce de
câble
→



Coffret de
démarrage
→



→
câble inox
ref. INOX5
ref. INOX8



←
Pompe
immergée



- Débit
de 0,6 à
4,5 m³/h
- Pression
maxi.
de 10 b.
- Raccord
REF.
tar. 1"½

Pompes pour forage - GRUNDFOS

Pompe haut de gamme, tout inox

Série SP - pompe 4"



Sélection de pompe Grundfos série SP 4" - Pour tout autre modèle nous contacter.

	Référence	Plage de performance	
		Débit	Pression
SP 2A - 33 <i>Tri. - 1.5 kW - 4,2 A - REF. tar.</i>	SP2A33	1,0 > 2,5	179 < 85
SP 3A - 33 <i>Tri. - 2.2 kW - 5.5 A - REF. tar.</i>	SP3A33	1,5 > 4,0	185 < 86
SP 5A - 25 <i>Tri. - 2.2 kW - 5.5 A - REF. tar.</i>	SP5A25	2,5 > 6,0	135 < 72
SP 8A - 25 <i>Tri. - 4.0 kW - 9.6 A - REF. tar. 2"</i>	SP8A25	4,0 > 11,0	126 < 60
SP 14A - 18 <i>Tri. - 5.5 kW - 13.6 A - REF.</i>	SP14A18	4,0 > 18,0	120 < 45



- Acier inoxydable (partie en contact avec l'eau)
- Équipées d'un clapet anti-retour

→
Débit (m³/h)
Pression
(mCE)



- Débit
de 1,0 à
18 m³/h
- Pression
maxi.
de 25 b.

Série SP - pompe 6"



Sélection de pompe Grundfos série SP 6" et 8" - Pour tout autre modèle nous contacter.

	Référence	Plage de performance	
		Débit	Pression
SP 17 - 18 <i>Tri. - 11 kW - 24.8 A - REF. tar.</i>	SP1718	2,0 > 22,0	200 < 90
SP 30 - 17 <i>Tri. - 15 kW - 34 A - REF. tar. 3"</i>	SP3017	3,0 > 38,0	195 < 75
SP 46 - 13 <i>Tri. - 22 kW - 48 A - REF. tar.</i>	SP4613	5,0 > 60,0	170 < 70



Sur commande
(nous consulter)

→
Débit (m³/h)
Pression
(mCE)



→
câble inox
ø 5mm
ref. INOX5
ø 8mm
ref. INOX8

- Débit
de 4,0 à
200 m³/h
- Pression
maxi.
de 20 b.



Pompes eaux claires

Pompes vides caves

Eaux pluviales, de ruissellement ou d'infiltration / Vidange de puisard piscine et bassin
Assèchement d'eau trouble, peu sale (T°C 0 à 35°C)

Granulo-
-mètrie
de 2 mm

Raccord
REF.
tar. 1"%"

→
TOP2FLOOR
niveau mini.
d'aspiration: 2 mm



Série TOP 2 FLOOR

Pompe serpillère - Equipée d'un câble de 10 mètres avec fiche normalisée
Sans flotteur



	Référence	Débit (m³/h)					
		0	1.2	3.6	6.0	8.4	10.8
top 2 floor	TOP2FLOOR	9,0	8,0	6,0	4,0	2,0	0,8
<i>monophasé - 0.37 kW</i>							

Pression (mCE)
10 mCE = 1 bar

Granulo-
-mètrie
de 5 mm

Raccord
REF.
tar. 1"%"

←
VERTYNOVA400
niveau mini.
d'aspiration: 3 mm



Série VERTY NOVA / Série NOVA

VERTY NOVA Pompe submersible d'encombrement réduit - Commutateur M/A*
Equipée d'un câble de 10 mètres avec fiche normalisée.
NOVA Equipée d'un câble de 5 mètres avec fiche normalisée
Commande auto. par flotteur.



	Référence	Débit (m³/h)					
		0	2.4	4.8	7.2	9.0	10.0
verty nova 400 automa- tique	VERTYNO-	9	8	6,7	5,0	3,0	1,5
		0	3.0	4.5	6.0	9.0	15.0
nova 300 Automatique <i>monophasé - 0.22 kW - 1.5 A</i>	NOVA300F	7,1	5,8	5,2	4,6	3,4	-
nova 600 automatique <i>monophasé - 0.55 kW - 3.4 A</i>	NOVA600F	10,2	8,9	8,3	7,8	6,6	3,1

Pression (mCE)
10 mCE = 1 bar

Granulo-
-mètrie
de 10

Raccord
REF.
tar. 1"%"

→
NOVA300F
niveau mini.
d'aspiration: 85 mm



←
NOVA600F
niveau mini.
d'aspiration: 175 mm



*Commutateur M/A
- Marche AUTOMATIQUE par flotteur interne
- Marche MANUELLE pour une aspiration jusqu'à 3 mm du sol.

Pompes pour eaux de chantier

Eaux pluviales, sales / Eaux boueuses / Eaux sableuses / Épuisement de fouilles de chantier (T°C 0 à 40°C)

Granulo-
-mètrie
de 7 mm

Raccord
REF.
fil. 2"

→
HS24S



Série HS2 - pompe d'épuisement

Pompe d'épuisement - Marche à sec possible - Equipée d'un câble de 10 mètres avec fiche normalisée - Corps d'aspiration en fonte - T°C liquide 0 à 40°C



	Référence	Débit (m³/h)					
		0	3.5	6.0	9.0	11.0	-
pompe HS2 - 4S <i>monophasé - 0.4 kW - 2.6 A</i>	HS24S	12	10	8	5	3	
Accessoire	Référence						
Flotteur pr l'automatisation	411500						



← 411500
Flotteur spécial
permettant d'automatiser
les pompes HS2-4S

Pompes eaux chargées

Pompes pour eaux usées

👉 Eaux ménagères, lavabos, douches, évier, baignoires, machines à laver / Eaux pré-traitée sortie de fosse septiques (simple ou toutes eaux).

Série FÉKA 600

Corps de pompe en technopolymère - Etanchéité par 3 joints à lèvres - Equipée d'un câble de 10 mètres avec fiche normalisée - Commande auto. par flotteur - Température

	Référence	Débit (m³/h)					
		0	3.0	6.0	7.5	9.0	12.0
féka 600 automatique monophasé - 0.55 kW - 4.3 A	FEKA600FM	7,4	6,5	5,7	5,4	4,9	4,1

Pression (mCE)
10 mCE = 1 bar



→
FEKA600FM
niveau mini.
d'aspiration:
175 mm

Granulo-
métrie
de 25
mm

Raccord
REF.
tar. 1"½
pce

👉 Eaux chargées usées ménagères ou industrielles (non agressives) / Eaux vannes (WC direct)
Eaux contenant des fibres ou matières solides.

Série SÉMISOM

Corps, couvercle moteur, pied d'aspiration et roue vortex en fonte - Etanchéité par 3 joints à lèvres - Equipée d'un câble de 10 mètres avec fiche normalisée - Température 0 à 45 °C

	Référence	Débit (m³/h)			
		0	6.0	9.0	12.0
sémisom 265 automatique monophasé - 0.55 kW - 4.2A	SEMISON265F	8	6,5	5,5	4,0
sémisom 490 automatique monophasé - 1.1 kW - 7.3A	SEMISON490AUTV	Nous consulter			

Pression (mCE)
10 mCE = 1 bar



→
SEMISON265
niveau mini.
d'aspiration:
200 mm

Granulo-
métrie
de 40
mm

Raccord
REF.
tar. 1"½
pce

Accessoires pour le relevage

Accessoires de refoulement

	Référence
kit de refoulement 2" clapet boule + vanne PVC + racc	455010
régulateur niveau bleu	412605



← 455010
kit Ø53/63 - passage 50
+ clapet AR à boule PVC 2"
+ vanne PVC
+ raccords pvc

Clapet anti-retour à boule

	Référence
clapet AR - PVC 1"½	610005
clapet AR - PVC 1"½	610006
clapet AR - PVC 2"	610007



← Clapet
AR à boule

Postes de relevage



Postes de relevage
Nous vous proposons une large gamme de poste de relevage pour des eaux claires, usées ou chargées, équipé d'une à deux pompes.
Pour plus de renseignements,
> Nous consulter <



Sur commande
(nous consulter)

Réservoirs

Réservoirs à diaphragme



Réservoirs	Ø diamètre	L longueur	h hauteur
305100	43 cm	80,5 cm	13 cm
305150	53 cm	82 cm	14 cm
306201	53,4 cm	103,4 cm	6 cm
306240	53,4 cm	120,1 cm	6 cm

Réservoir diaphragme CHALLENGER




Diaphragmes à butyle - Liner propylène - Raccord inox 316 assurent robustesse et durabilité.

	Référence
diaphragme - 20 litres <i>horizontal</i>	305020
diaphragme - 60 litres <i>horizontal</i>	305060
diaphragme - 100 litres <i>horizontal</i>	305101
PWB - 100 litres <i>vertical</i>	305100
GC - 200 litres <i>vertical</i>	306201
GC - 300 litres <i>vertical</i>	306310
GC - 450 litres <i>vertical</i>	306450



- Pression maxi. de 10 b.
- Raccord diam. tar. 1"
- Raccord diam. tar. 1"½

→ Garantie 5 ans




→ Garantie 2 ans

Réservoir à vessie



Vessie interchangeable de qualité alimentaire

	Référence
maxired - 200 litres	200V
maxired - 300 litres	300V
maxired - 500 litres	500V
20 litres - 16 bar <i>vertical</i>	308020



Réservoirs	Ø diamètre	L longueur	h hauteur
200V	55,4 cm	1,215 cm	20 cm
300V	62,5 cm	1,375 cm	17,5 cm
500V	77,5 cm	1,460 cm	18 cm

Réservoir MAXIRED PLUS



Réservoir haute pression



Sur commande
(nous consulter)

Choisir le volume de son réservoir à vessie

plage de débit	volume
0,5 à 1,0 m³/h	20 à 50 litres
1,2 à 2,0 m³/h	80 à 100 litres
2,2 à 4,0 m³/h	120 à 200 litres
4,0 à 6,0 m³/h	300 à 500 litres

Accessoires




Contrôleur de pression
0 à 4 bar
ref. 411041



Manomètres
à bain glycerine
ref. détail p. 106

Robmano
robinet porte mano
ref. robmano

Robine de raccordement
MM1" inox 400 mm avec
piquage 1/2"
ref. 455091



Raccordements / Pièces détachées

Flexible de raccordement

DROIT F/F	Référence
F. 3/4" - 500 mm à 16 bar	SA20270500
F. 3/4" - 700 mm à 16 bar	SA20270700
F. 3/4" - 1000 mm à 16 bar	SA20271000
F. 1" - 500 mm à 10 bar	SA26340500
F. 1" - 700 mm à 10 bar	SA26340700
F. 1" - 1000 mm à 10 bar	SA26341000
F. 1"¼ - 500 mm à 6 bar	SA33420500
F. 1"¼ - 700 mm à 6 bar	SA33420700
F. 1"¼ - 1000 mm à 6 bar	SA33421000
F. 1"½ - 500 mm à 6 bar	SA40490500
F. 1"½ - 700 mm à 6 bar	SA40490700
F. 2"½ - 500 mm à 6 bar	SA50600500
F. 2"½ - 700 mm à 6 bar	SA50600700
F. 2"½ - 1000 mm à 6 bar	SA50601000
COUDÉ F/F	
F. 1" - 500 mm	SAC26340500
F. 1" - 700 mm	SAC26340700
CONTACEUR MANOMÉTRIQUE	
bobine de raccordement	445091



Pièces détachées

VESSIE	Référence
selon la réf. du réservoir	<i>nous consulter</i>
FIXATION VESSIE	
selon la réf. du réservoir	<i>nous consulter</i>
VALVES	
de gonflage - 5 à 80 L	937510
de gonflage - 60 à 1000 L	937511
à vissage ext. - 200 à 1000 L	<i>nous consulter</i>
CONTRE BRIDE	
inox - Ø 155 mm - sortie 1" 19 à 100 L	937321



Détail raccords fonte
galva.

> Raccords métalliques - Page 149 <

445091

Bobine de raccordement
MM1"
Inox 400 mm avec
piquage 1/2"

Dispositifs de commande

Commandes mano-métrique



Raccord
> sur ballon
tar. 1/2"
> prise
mano.



←
XMP 6/12

→
XMP 6 INV

Raccord
diamètre
tar. 1/4"



→
Manomètre

Robinet
porte-mano.



Raccord
diamètre
tar. 1/4"



←
XMLA

Contacteur manométrique tripolaire - XMP

Contacteur manométrique pour réservoir.

	Référence
XMP - 6 bar maxi.	XMP6
XMP inversé - 6 b. maxi. <i>Protège des chutes de pression</i>	XMP6INV
XMP - 12 bar maxi.	XMP12

Manomètres	Référence
graduation 0 à 2,5 bar	MAN025
graduation 0 à 6,0 bar	MAN06
graduation 0 à 10,0 bar	MAN10
graduation 0 à 16,0 bar	MAN16
graduation 0 à 25,0 bar	MAN25
Robinet porte-mano.	ROBMAN



Caractéristiques

XMP6

- Mono. puissance maxi. 1,5 Kw
- Tri. puissance maxi. 3,0 Kw
- Pré-réglage: 2,0 à 3,5 bar

XMP12

- Mono. puissance maxi. 1,5 Kw
- Tri. puissance maxi. 3,0 Kw
- Pré-réglage: 4,0 à 6,0 bar



Manomètre radial à bain glycéline
Mano. boîtier inox - diamètre du
cadran 63 mm.

Pressostat - XMLA



Un seuil de sécurité haute pression ou basse pression.

	Référence
1 à 20 bar - F 1/4"	XMLA020A2S11



Caractéristiques

XMLA

- 10 ou 20 bar - écart fixe - 1 OF

Commandes électroniques

Raccord
diamètre
fil. 1"

→
EASYPRESS1



Dispositif d'automatisation d'une pompe

Dispositif hydro-électronique assurant la gestion pour faible utilisation.

	Référence
easypress 1 - fi. 1" <i>Automatisation d'une pompe</i>	EASYPRESS1



Caractéristiques

- Automate assurant la mise en route et l'arrêt de la pompe (remplace un réservoir + XMP).
- Protection manque d'eau
- PN 10 bar - Q^{max}. 6 m³/h

EASYPRESS 1

- Clapet AR intégré
- Accumulateur de 0.3 litre
- Mono 220v - 10 Amp.

Régulation de niveau



Interrupteur de niveau

	Référence
5 mètres - 3 fils	AT920VR5
10 mètres - 3 fils	AT920VR10
20 mètres - 3 fils	AT920VR20
10 mètres - 3 fils + prise	AT920VS10
20 mètres - 3 fils + prise	AT920VS20



Caractéristiques

- * Fonction vidange:
- Fils brun et bleu
- * Fonction remplissage:
- Fils brun et noir
- 1,1Kw - 8 ampères

Dispositifs de commande

Coffrets de gestion



Détails

Composition général

- 1 coffret métallique avec pattes de fixation.
- 1 interrupteur général avec poignée cadenassable déporté sur le côté droit
- 1 protection générale par disjoncteur moteur
- 1 contacteur de puissance
- 1 transformateur de commande basse tension 400V/24VAC protégé par fusibles
- 1 voyant "sous tension"
- 1 commutateur "marche / arrêt / auto"
- 1 voyant "marche"
- 1 voyant "défaut"
- 1 départ moteur sur bornes
- 1 alimentation sur bornes

Coffret de démarrage de pompe - 400v

Coffret électromécanique - Tension d'alimentation: 400VAC - Courant de court-circuit Icc: 10kA Indice de protection: IP66 - IK10

	Référence
coffret 2,2/3 kW - 4/6,3 A	CM1P06FUP
coffret 4 kW - 6,3/10 A	CM1P10FUP
coffret 5,5 kW - 8/12 A	CM1P12FUPV
coffret 7,5 kW - 10/16 A	CM1P16FUPV
coffret 9 kW - 14/20 A	CM1P20FUPV
coffret 11 kW - 20/25 A	CM1P25FUPV
coffret 15 kW - 22/32 A	CM1P32FUPV
coffret 18,5 kW - 28/40 A	CM1P40FUPV
coffret 22 kW - 40/50 A	CM1P50FUPV



Description

VIZIA

Gestion intelligente du pompage et de l'irrigation avec supervision des réseaux hydrauliques



- Assure le démarrage du pompage ainsi que la surveillance du réseau
- Gestion par un contrôleur paramétrable
- Liaison intégrée avec le variateur de vitesse, réglage des paramètres depuis le contrôleur.
- Il vous informe de tout incident
- Gestion débit/monométrique
- Plusieurs consignes de pression en fonction du débit possible
- Rapport GSM



Pour une étude sur-mesure
> [Nous consulter](#) <



Coffrets de gestion et de protection
> [Dispositifs de protection et de surveillance](#) - Page 115 <

Dispositifs de commande

Coffrets de gestion

Variateurs de fréquence DANFOSS Aquadrive VLT

Le VLT AQUA Drive est conçu pour fournir un niveau optimal de performances dans les applications entraînées par moteur CA liées au traitement de l'eau et des eaux usées.

-  Protégez efficacement vos installations
-  Optimisez l'efficacité énergétique
-  Économisez de l'énergie dans votre climatisation
-  Réduisez les interférences électromagnétiques et la distorsion harmonique
-  Intégration parfaite dans votre système et adaptation précise à l'application
-  Faites 3 à 8 % d'économies d'énergie supplémentaires
-  Utilisez la surveillance conditionnelle pour optimiser la disponibilité de vos applications de pompage



→ Efficacité énergétique


→ Protection des pompes

→ Fiabilité opérationnelle

	Référence
variateur 3kW	134F2594
variateur 4kW	134G9979
variateur 5,5kW	131H8795
variateur 7,5kW	131L6619
variateur 11kW	131F1213
capteur de pression 0/16 b	060G6102
capteur de pression 0/25 b	060G6103
filtre sinus	130B2443



Courbe de performance



 Pour toutes informations complémentaires
[> Nous consulter <](#)

Dispositifs de protection et de surveillance

Coffrets de gestion et de protection



Caractéristiques

DSN 51

- Fonctionne avec 1 électrode à positionner juste au-dessus de la pompe immergée.
- Temporisation variable auto.

DSN 52

- Fonctionne avec 2 électrodes.
- Dispositif conseillé dans les forages de faible débit.
- Visualisation du niveau critique.

DSN 52 inversé

- Permet la gestion du remplissage.

DSN - coffret de protection moteur et de surveillance de niveaux

Coffret pour pompe immergée mono/tri fonctionnant avec électrode.
Protection moteur par relais thermique (non compris) - Livré avec contacteur.

DSN51	Référence
coffret DSN51/12T <i>contacteur jusqu'à 12A</i>	DSN5112
coffret DSN51/18T <i>contacteur jusqu'à 18A</i>	DSN5118
coffret DSN51/25T <i>contacteur jusqu'à 25A</i>	DSN5125
coffret DSN52/12T <i>contacteur jusqu'à 12A</i>	DSN5212
coffret DSN52/18T <i>contacteur jusqu'à 18A</i>	DSN5218T
coffret DSN52/12T inversé	DSN5212INV

Accessoires	Référence
parasurtenseur	PS3
relais thermique télémeça.	LR2D



←
DSN51/25



→
DSN51 -
DSN52



Caractéristiques

- Mono. 230 v / sortie: - 24V 17VA ou contact sec 5 A.
- Livré sans électrode.

DANAÏDE - coffret de gestion d'un niveau d'eau

Coffret permettant la gestion temporisée d'un niveau d'eau.
Ce dispositif peut commander une pompe, une électrovanne ou une alarme.

	Référence
coffret DANAÏDE	DANAÏDE

→
DANAÏDE



Caractéristiques

- Pour pompes immergées
- Mono./Tri. 230v 400v - maxi. 10A
- Visualisation par diodes
- Livré sans électrode.

PROTECT2 - coffret de protection moteur et manque

Coffret assurant la commande et la protection d'une pompe.
Protège le moteur des surintensités - Redémarrage manuel.

	Référence
coffret PROTECT2	PROTECT2

→
PROTEC 2



Caractéristiques

- Mono./Tri. 230v 400v

*Flussostat
Q_{mini} : 1 m³/h - Pression_{max} : 10 bar
240v - 15A - IP54

PAD - coffret de protection moteur et de surveillance de débit

Coffret pour pompe piloté par flussostat à palette - Livré avec contacteur.

	Référence
coffret PAD 03/12T <i>contacteur jusqu'à 12A</i>	PAD0312T
coffret PAD 03/25 T <i>contacteur jusqu'à 25A</i>	PAD0325T

Capteurs	Référence
Flussostat à palette - M.	FLUS



→
FLUS

→
PAD 03



Dispositifs de protection et de surveillance

Accessoires / Sondes et Capteurs

Parasurtenseur

Dispositif de protection des coffrets DSN et PAD contre les surtensions transitoires d'origines diverses.
Mono./Tri. - Intensité max. 24A

	Référence
parasurtenseur ps3	PS3
cartouche pour ps3	CPS3



Relais thermique télémechanique

Dispositif pour DSN 51, DSN 52 et PAD

	Référence
relais TT - ampérage au choix	LRD...



Carte électronique de rechange

	Référence
carte pour coffret DSN51	CDSN51
carte pour coffret DSN52	CDSN52
carte pour coffret PAD03	CPAD03



	Référence
serre câble d.5-6mm	2062
serre câble d.8mm	2063
serre câble d.10mm	2064
serre câble d.12mm	2065
câble inox d.5mm / d.8mm	INOX5 / INOX8



Électrode

	Référence
électrode dsn	ELECTRODE



Câble électrodes - au ml

	Référence
câble 1 x 1,5 mm ²	IMM115




Flussostat - contrôleur à palette

Contrôleur de débit à palette pour coffret PAD 03
Raccord M. 1" - Débit mini. 1m³/h - Pre. max. 10

	Référence
contrôleur à palette	FLUS



	Référence
colson 9 x 185mm	031913
colson 9 x 262mm	031916
colson 9 x 357mm	031919
1G x 1,5mm ²	IMM115
4G x 1,5mm ²	IMM415
4G x 2,5mm ²	IMM425
4G x 4mm ²	IMM44



Support et accessoires walraven

	Référence
collier U Ø 60 avec écrou et rondelle	SUPPCOLLIERU
support console 21/41/1,5 long 450mm	SUPPORT450
support console 41/41/2,5 long 750mm	SUPPORT750
butée Support equerre Rail 8	SUPPORTBUTEE
rondelle pour Support450 walraven rail	SUPPRONDELLE
	SUPPORTRAIL



Protection simple



Protection manque d'eau sur prise
Dispositif pour pompe de surface mono. 2,5 à 6,5A - Voyant de marche et défaut sur installation avec ou sans réservoir
Réarmement manuel (dé. - rebranchement)
Pour une utilisation ponctuelle.
ref. HDS

Connectiques

Câbles électriques

Câble cuivre U1000RO2V - au détail

Ø 1,5 mm²	Référence
1 fil x 1,5 mm²	1G015
2 fils x 1,5 mm² - V/J	2G015
3 fils x 1,5 mm² - V/J	3G015
4 fils x 1,5 mm² - V/J	4G015
5 fils x 1,5 mm² - V/J	5G015
7 fils x 1,5 mm² - V/J	7G015
Ø 2,5 mm²	
2 fils x 2,5 mm²	2G025
3 fils x 2,5 mm² - V/J	3G025
4 fils x 2,5 mm² - V/J	4G025
5 fils x 2,5 mm² - V/J	5G025
Ø autres	
4 fils x 4 mm²	4G04
4 fils x 6 mm²	4G06
4 fils x 10 mm² - V/J	4G10
4 fils x 16 mm² - V/J	4G16
5 fils x 16 mm² - V/J	5G16

1. Gaine en PVC.
 2. Gaine de bourrage élastoplastique.
 3. Isolant en PRC4.
 - 4 Cuivre type U
- U > Âme rigide en cuivre



← **YELLOW77**
Lubrifiant pour le passage de câble

Câble cuivre HO7RNF - au détail

	Référence
1 fil x 1,5 mm²	HO7RNF115
3 fils x 1,5 mm² - V/J	HO7RNF315
3 fils x 2,5 mm² - V/J	HO7RNF425

1. Isolant en PVC2
 2. Cuivre type R
- R > Âme rigide câblée en cuivre

Câble immergeable et alimentaire - au détail

	Référence
1G x 1,5 mm²	IMM115
4G x 1,5 mm²	IMM415
4G x 2,5 mm²	IMM425
4G x 4 mm²	IMM44

1. Gaine en PVC
2. Étanchéité
3. Fils de continuité et de déchirement
4. Rubans hydrofuges
5. Isolant en polyéthylène
6. Cuivre

Câblage terre

Câble cuivre nue	Référence
1 x 25 mm²	A0018028
1 fil x 10 mm² V/J	HO7VK10VJ
1 fil x 16 mm² V/J	HO7VR16VJ
piquet terre 1m	TC1610
barr. coupure plastiq.	034389
Equipotentielle	
collier pl pt terre	06190004000



Connecteurs

Trousse jonction gel

L x l x Ø	Référence
95 x 43 x 28 mm	CLIK0
150 x 56 x 30 mm	CLIK1
220 x 85 x 46 mm	CLIK2

Trousse de raccordement étanche

Nbre de câble x section	Référence
4 x 4 mm² / 5 x 2,5 mm²	92MA0
4 x 10 mm² / 5 x 6 mm²	92A1F
Gel bi-composant	Référence
magic gel 2 x 500ml	MAGICGEL

Barrette Nylbloc - 12 sucres

	Référence
2,5 mm² - ● noir	034211
6 mm² - ● noir	034213
10 mm² - ● noir	034215
16 mm² - ● noir	034217
25 mm² - ● noir	034219

Borne de raccordement - WAGO

	Référence
2 x 4 mm²	221412
3 x 4 mm²	221413
5 x 4 mm²	221415
2 x 6 mm²	221612
3 x 6 mm²	221613

Prise caoutchouc

250v - 10/16A (2P+T)	Référence
prise mâle - 250v	50245
prise femelle - 250v	50246
400v - 20A (3P+T)	
prise mâle - 400v	055070
prise femelle - 400v	055071

Socle

Socle prise en saillie	Référence
à volet - 2P+T/230v/16A	069731
classique - 3P+T/380v/20A	091656
Socle va et viens	
v & v 250v - 10A	91605
poussoir 250v - 2A	91612



Gaines / Fourreaux

Tube IRO

	Référence
tube 3ml - ø20mm	IRO20
tube 3ml - ø25mm	IRO25
collier clipsotube ø20	031904
cheville ø8 + fil. pour collier	031957
coude 90° - ø20mm	ENN42320



Goulotte TEHALIT

	Référence
2ml - 40/40 + couvercle	LF40040




Gaine ICTA - 100 ml

	Référence
rlx 100ml - ø20mm	ICT20



Fourreau TPC - 50 ml / 25 ml

diamètre x couleur	Référence
ø40 mm x rouge	TCP4050 TPC4025
ø50 mm x rouge	TCP5050 TPC5025
ø63 mm x rouge	TCP6350 TPC6325
ø90 mm x rouge	TCP9050 TPC9025
ø63 mm x bleu	TCPB6350 TPC4025



Manchons	Référence
ø40 mm	MTPC40
ø50 mm	MTPC50
ø63 mm	MTPC63




Grillage avertisseur - 100 ml

largeur x couleur	Référence
0,30 mm x rouge	GR30
0,30 m x bleu	GB30
0,20 m x - détectable	GBD20



Adhésif en rouleau

	Référence
rlx multicolor - 15mmx10ml	BARN
rlx orange - 50mmx33ml	676041
rlx orange - 75mmx33ml	0992450
rlx gris fibré - 50mmx50ml	3160G5050



Accessoires

Fixation

cheville zebra	Référence
cheville zebra - ø6 mm	50106
cheville zebra - ø8 mm	50108
cheville zebra - ø10 mm	50110
cheville zebra - ø12 mm	50112



cheville pour Colson	
cheville ø8 + embase à colson	031955
cheville ø8 + fil. pour embase	031957



Goujon d'ancrage	
øM8 x 35/75 - WURTH	050550
øM8 x 30/95 - WURTH	09041830
øM10 x 20/60 - WURTH	5932010060
øM10 x 20/95 - WURTH	090431020
øM12 x 10/105 - WURTH	090431210



Collier

collier	Référence
collier COLSON	031900
collier - larg. x Long.	
COLSON 9 x 185mm	031913
COLSON 9 x 262mm	031916
COLSON 9 x 357mm	031919
COLSON 9 x 360mm	15025455
COLRING 3,5 x 140mm	032037
COLRING 4,6 x 180mm	032042
COLRING 4,6 x 280mm	032043
COLRING 4,6 x 360mm	032044
COLRING 7,6 x 360mm	032029



Outil

	Référence
pince pour collier	031996



↑
031996
Pince pour
collier type
colson

Coffrets

Coffrets

Coffret métal ATLANTIC - IP66



hauteur x long. x prof.	Référence
130 x 130 x 60 mm	
300 x 300 x 200 mm	035530
300 x 400 x 200 mm	035501
600 x 400 x 200 mm	035504
plaques pour coffret	
pleine 400 x 300 mm	036052
pleine 600 x 400 mm	036056
perforé 300 x 300 mm	036091

Accessoires

Bouton / voyant



bouton tournant	Référence
ø22mm - 2 positions	XB4BD21
tête commutateur 3 p. IP65	CPDS30
voyant led	
○ blanc - 12 30 ac/dc - IP65	CP050XB
support led	
○ blanc - 12 30 ac/dc	CB5
● rouge - 12 30 ac/dc	CP060XK
● vert - 12 30 ac/dc	CP090XY

Coffret modulaire étanche - IP65



	Référence
coffret 2/3 modules	001902
coffret 4 modules	001904
coffret 6 modules	001906

Coffret cache borne - IP65



	Référence
4 modules - ○ blanc	001304
6 modules - ○ blanc	001306

Boîte PLEXO - IP55



Ronde	Référence
ø60mm - Ht 40 mm	092001
Rectangle L x l x Ht	
80 x 80 x 45 mm	092012
105 x 105 x 55 mm	092022
180 x 140 x 86 mm	092052

Borniers pour rail DIN



section nom. 4 mm²	Référence
bloc pass - ● bleu	037101
bloc pass - ● gris	037161
section nom. 6 mm²	
bloc pass - V/J	037172
section nom. 10 mm²	
bloc pass - ● gris	037163
section nom. 35 mm²	
bloc pass - V/J	037175

Presse étoupe



	Référence
IPS65 - M16 - 5 à 10 mm	98023
IPS65 - M20 - 8 à 13 mm	98025
IPS68 - 12mm	098000
IPS68 - 16mm	098001
IPS68 - 20mm	098003
IPS68 - 25mm	098005

Protections modulaires

Disjoncteur - type C



1 ph. + neutre	Référence
2A	20724
6A	20723
10A	20725
16A	20726

Protection différentielle - IC60



3 ph. + neutre	Référence
25A - 300mA	A9Q14325

Disjoncteur - moteur - iC60N - type D



2 ph. - 230v	Référence
10/16/20/25/32/40A	A9F752__
3 ph. - 400v	
10/16/20/25/32/40A	A9F753__
4 ph. Tétr	
10/16/20/25/32/40A	A9F754__

Relais contacteurs

Démarrateur TeSys

1 bouton marche + 1 arrêt/réarmement
Prévoir relais thermique

	Référence
mono. - 12A / 2,2kW	LE1D12P7A13
tri. - 12A / 5,5kW	LE1D12V7A13



LE1D12

Contacteur TeSys

contacteur bobine	Référence
230v / 4kW - 9A	LC1D09P7
230v / 5,5kW - 12A	LC1D12P7
240v / 7,5kW - 18A	LC1D18P7
230v / 11kW - 25A	LC1D25P7
415v / 7,5kW - 18A	LC1D18V7



LC1D

Relais thermique TeSys

	Référence
1 à 1,6A	LRD06
1,6 à 2,5A	LRD07
2,5 à 4A	LRD08
4 à 6A	LRD10
5,5 à 8A	LRD12
7 à 10A	LRD14
9 à 13A	LRD16
12 à 18A	LRD21
16 à 24A	LRD22
23 à 32A	LRD32



LRD

Relais pompe

	Référence
relais - 24vac/240v	RXM4AB1B7
embase de relais	RXZE2M114M



→
Relais
pompe



←
Embase
de relais

Condensateurs permanents


	Référence
câblé 12,5	MKP12.5
câblé 16	MKP16
câblé 20	MKP20
câblé 25	MKP25
câblé 30	MKP30
câblé 36	MKP36
câblé 40	MKP40
câblé 45	MKP45
câblé 50	MKP50



↑
Condensateur permanent
câblé - dispo. de 12,5 à 50 µf

Bobine LXD

	Référence
bobine 24v-50/60Hz	LXD1B7
bobine 230v-50/60Hz	LXD1P7



Commandes temporisées

Relais temporisé ELKO

	Référence
relais tempo.	CRM91H



↑ CRM91H
Relais tempo. pour
armoire AD/CM1P

Interrupteur horaire

Interrupteur horaire digital IHP ProDis
cycle 24 h et ou 7 jours - 1canal - 1OF

	Référence
24h/7j - 1C - 16A 28	15850



Minuterie COUPATAN mécanique

	Référence
kit C53 - 12 heures	050112
kit C53 - 24 heures	050113



↑
050112
050113

Commandes modulaires

Transformateur linéaire

	Référence
230-4000 / 24v 63va	T1N00063H00

Fusibles

Fusible VERRE

fusible 0,25 - 250mA	HV1220
	HV1226
	HV1229
fusible - 1 A	HV1235
fusible - 2 A	HV1244
fusible - 2,5 A	HV1247
fusible - 3,15 A	HV1250
fusible - 4 A	HV1253
fusible - 5 A	HV1256
fusible - 6,3 A	HV1259
fusible - 10 A	HV1265
	937006



RÉSEAU

STOCKAGE

Réservoirs de surface 122

Cuves domestiques	122
Cuves modulables	123
Prises d'eau	123

Réservoirs à enterrer 124

Gamme GRAF	124
Accessoires	125

Réservoirs gros volumes 126

Citernes souples	126
Membranes étanches	126
Calcul cuve	127

CANALISATION

Tuyaux souples 128

Tuyaux d'arrosage	128
Tuyaux d'adduction	129
PEHD / PEBD	130
Drains agricoles	132
Fourreaux TPC	133
Tuyaux spécifiques	134

Tubes / barres rigide 135

Tubes PVC pression	135
Tubes PVC écoulement	136
Tubes acier	137

RACCORDS

Raccords plastiques 138

Colliers de prise en charge	138
Raccords polypropylène	139
Raccords PA	140
Raccords compression	141

Raccords PVC 145

PVC pression à coller / à visser	145
PVC évacuation	147

Raccords métalliques 148

Raccords aluminium	148
Raccords fonte galvanisée	149
Raccords laiton	153
Raccords acier	156

ROBINETTERIE

Vannes d'arrêt 157

Vannes	157
Robinets coudés	159
Clapets vannes / Bouches d'arrosage	160

Dispositifs de régulation 161

Clapets / crépines	161
Clapets anti-polution	162
Disconnecteurs	162
Réducteurs de pression	163
Vannes à air/vannes hydrauliques	164
Compteurs	165
Accessoires	166

FILTRATION

Filtres plastiques 167

Filtres à tamis	167
Filtres à disques	168

Filtres métalliques 169

Filtres à tamis	169
Filtres séparateurs	169
Filtres automatisés	170
Filtres à sable	171

Réservoirs de surface

Cuves domestiques



Cuve standard

Cuve en polyéthylène - Armature métallique et support palette.

	Référence
cuve 1000 Litres <i>poche neuve - 2" F (pas artillerie)</i>	C1000LPN
cuve 1000 Litres - Noir	C1000LPNN
Accessoires	
adaptateur filetage cuve 2"	030602
joint pour adaptateur 2"	030602J
raccord pehd F 2"	030602M1
vanne 56mm pour container	509IBC56

Cuves	Long. m	Larg. m	haut. m
1000 L	1,2	1	1,16



← **030602**
adaptateur
F. 2" pas artillerie
> F. 2" pas du gaz



← **509IBC56**



← **323002**
1300 L

Cuve TOP-TANK

Les réservoirs TOP-TANK sont jumelables - Polypropylène résistant au UV (100% dégradable)
Démontable en deux éléments pour le transport.

	Référence
cuve top tank 1300 L	323001
Accessoire	
Set de jumelage DN100	322008

Cuves	diam. m	haut. m
100 L	Ø	2,20



Ø raccordement
(2x) DN Ø70 mm
(2x) DN Ø110 mm
(1x) DN Ø200 mm



→ **995232**
1000 L

→ **326510**
500 L

Cuve domestique et décorative

Cuve esthétique et stable - faible encombrement - polypropylène résistant au UV
Robinet non fourni - Conçu pour une utilisation domestique

	Référence
colonne 330 L - beige <i>murale</i>	326521
colonne 500 L	326505
colonne 1000 L - beige <i>cylindrique</i>	326505
cuve cabus 1000 L - gris	995232

Cuves	haut. m
500 L	Ø 0,73 1,93
1000 L	Ø 0,91 2,22



↑
Robinet laiton
à manette
Ref. 203_____



↑
Robinet alu
¼ tour à boisseau
Ref. 682_____



↑
Robinet laiton
¼ tour à papillon
résistant au gel
Ref. 682FLY_____



Détail robinet et terminal
> Arrivée d'eau - Page 63 <

Réservoirs de surface

Cuves modulaires

Cuves	diam. m	haut. m
1600 L	1,35	1,60

Ø raccordement
(2x) DN ø70 mm
(2x) DN ø110 mm
(2x) DN ø200 mm



Cuve HERCULE



Les réservoirs HERCULE sont jumelables - Polypropylène résistant aux UV (100% dégradable) - Démontable en deux éléments pour le transport.

	Référence
cuve hercule 1600 L	320001
Accessoire	
Set de jumelage DN100	322008



←
200200
1600 L



Possibilité de jumelage, pour augmenter le volume de stockage

Installations modulable:
Aérien ou enterré à l'extérieur
ou à l'intérieur.

Prises d'eau

Collecteur



	Référence
collecteur Regendieb DN100	345013
collecteur filtrant éco gris	503011



←
Joint caoutchouc
ø 100 mm
Ref. 332033

→
Scie cloche
pour le perçage
en DN ø 100 mm
Ref. 332001




Traversée de paroi

	Référence
fil. 3/4" + joint plat	TP34
fil. 1" + joint plat	TP1
fil. 1"¼" + joint plat	TP114
fil. 1"½" + joint plat	TP112
fil. 2" + joint plat	TP2
Accessoires	
joint caoutchouc	332033
scie cloche	332001



↑
Bouchon
traverse paroi

Détail tuyaux pour
le raccordement
des cuves ou
pour l'arrosage
> Page 128 <



Réservoirs à enterrer

Cuves GRAF

Cuve PLATINE (sans couvercle)



hauteur du dôme 31,5 cm et Ø 65 cm - raccordement 4 x DN 110

pose dans une nappe phréatique possible (le niveau ne doit pas dépasser la base du dôme)



kg

poids

180

	Référence
cuve platine 3000 L	390001
cuve platine 5000 L	390002
cuve platine 7500 L	390005
cuve platine 10000 L	390018
cuve platine 15000 L	390017
Accessoire	
pack accessoires PLATINE	995129

poids

250

poids

360



Pack accessoires PLATINE

- 1 filtre Minimax interne (auto-nettoyant)
- 1 tuyau anti remous avec sabot
- 1 siphon de trop plein
- 1 grille anti nuisibles
- 1 manchette de fixation amovible
- 2 manchons DN 110 L. 150/250 mm

Cuves	Long. m	Larg. m	haut. m
3 000 L	2,45	2,10	0,73
5 000 L	2,89	2,30	0,95
7 500 L	3,60	2,25	1,25

> Charge maximale

rehausse + couv. fonte: 2,2 tonnes

rehausse + couv. béton: 3,5 tonnes



← Filtre
MINIMAX

Cuve CARAT (sans couvercle)



Hauteur du dôme 61 cm et Ø 65 cm - Raccordement 5 x DN 110

Pose dans une nappe phréatique possible (le niveau ne doit pas dépasser le milieu de la cuve).



kg

poids

150

	Référence
cuve carat 3750 L	370002
cuve carat 4800 L	370003
cuve carat 6500 L	370004
cuve carat XL 8500 L	370005
cuve carat XL 10 000 L	370006
Accessoire	
pack accessoires CARAT	995013

poids

185

poids

220

poids

380

Poids

455



Pack accessoires (n°2) CARAT

- 1 filtre Universel 3 interne (à nettoyer fréquemment)
- 1 tuyau anti remous avec sabot
- 1 siphon de trop plein
- 1 grille anti nuisibles
- 1 manchette de fixation amovible

Cuves	Long. m	Larg. m	haut. m
3 750 L	2,28	1,75	2,20
4 800 L	2,28	1,98	2,43
6 500 L	2,39	2,19	2,71
8 500 L	3,50	2,04	2,69
10 000 L	3,52	2,24	2,89

> Charge maximale

rehausse + couv. fonte: 3,5 tonnes


rehausse + couv. béton: 12 tonnes




← Filtre
UNIVERSEL 3



→
995129



→
995013



Réservoirs à enterrer

Accessoires

rehausse	haut. cm	ø int. cm	ø ext. cm
371010 ●	36,0	60,0	78,0
371011 ●	47,6	60,0	85,0
371020 ●	47,6	60,0	85,0
371021 ●	46,0	60,0	85,5
371003 ●	40,0		68,0



cm

Réhausse + Couvrele

> pour cuve CARAT / PLATINE



	Référence
mini rehausse + couv. PE <i>pour un passage piéton</i>	371010
maxi rehausse + couv. PE <i>pour un passage piéton</i>	371011
rehausse + couv. fonte <i>pour un passage jusqu'à 2,2 t</i>	371020
rehausse pr couv. béton <i>pour un passage jusqu'à 12 t</i>	371021
rallonge de 30 cm <i>augmente la hauteur de 30cm</i>	371003

371011 →
Maxi rehausse
+ couvercle PE



← 371010
Mini rehausse
+ couvercle

371020 →
Rehausse
+ couvercle FONTE



← 371021
Rehausse pour
couvercle béton
(couvercle et anneau
béton non fourni)



371003 →
Rallonge
hauteur de 30 cm



Système de pompage

Pompes immergées


Détail pompes immergées
> Pompe de puits - Page 104 <



Pompes de surfaces

Détail pompes de surface
> Pompe de puits - Page 96 <

1. Pompe
2. Réservoir à vessie
3. Contacteur manométrique
4. Manomètre
5. Clapet
6. Sécurité de manque d'eau



Exemple de montage d'une pompe immergée

Réservoirs gros volumes

Citernes souples



Citerne souple

Ces réserves permettent le stockage de gros volume.

	Référence	Prix H.T.
5 000 L	<i>Nous consulter</i>	
10 000 L	<i>Nous consulter</i>	
20 000 L	<i>Nous consulter</i>	
30 000 L	<i>Nous consulter</i>	
50 000 L	<i>Nous consulter</i>	



Caractéristiques

Utilisation

- La récupération d'eau de pluie
- Les réserves incendie
- Le stockage d'eau
- La rétention d'effluent agricole
- Le stockage d'engrais liquide
- Hauteur limitée


Coloris

- Vert / beige

5 à 30 m³: Tissu technique ADB 900 (résistance 400gr/m²) - 100% polyester (avec enduction PVC 900 G/m²) - traitement double face anti-UV - Résistante à la déchirure 400N - Résistance à la traction 400/360 DAN/5 cm

50 m³: Tissu HPV 13 - 100% polyester (avec enduction PVC 1300 G/m²) - traitement double face anti-UV - Résistante à la déchirure 500N - Résistance à la traction 420/400 DAN/5 cm

Membranes d'étanchéité



Film SBR - polyéthylène

Film noir pour la réalisation de bassin à usage agricole, horticole ou maraîcher.

Film SBR - noir ●	Référence
larg. 5,00 - 350μ <i>longueur à la demande - maxi 100 ml</i>	416105
larg. soudée (5m) - 350μ <i>longueur à la demande - maxi 40 ml</i>	416100



Cuve WATERTANK

Solution robuste et durable pour le stockage d'eau potable ou d'eau de process. Excellente résistance à la corrosion et aux intempéries.

Capacité de stockage de 24m³ à 2000m³ pour des diamètres de 2.5m à 32m.

Bâche bassin EPDM - caoutchouc

Membrane la plus solide pour la construction de bassin - Résistant au UV et à l'ozone
Non toxique pour les poissons et plantes aquatiques.

Film PVC - noir ●	Référence
ÉPAI. 1,0mm - 1140gr/m² <i>longueur à la demande (varie selon larg.)</i>	EPDM



Longueur disponible de
4,27m à 15,25m

Rouleau 61ml maximum



Réservoirs gros volumes

Calculer le volume de votre cuve?



Paramètres de calcul:

1. Précipitation locale (en mm / m² / an)

Voir carte ci-contre,
du cumul des précipitations annuelles


1 mm / m² = 1 litre / m²

2. Surface de récupération des eaux de pluie

La surface de la toiture,
et la détermination du coefficient de perte

3. La destination de l'eau de pluie

Calcul de vos besoins.



Potentiel annuel de récupération d'eau de pluie

Précipitations L / m ² / an (voir carte)	x	Surface de toiture m ²	x	Coefficient de perte tuile..... 0,9 toit ondulé..... 0,8 toit plat	=	Volume d'eau récupéré en L / an
	x		x		=	

Besoin annuel d'eau de pluie

WC	par pers. / an : 8500 L	x		personne(s)	=		+
Machine à laver	par pers. / an : 3500 L	x		personne(s)	=		
Nettoyage / lavage	par pers. / an : 1100 L	x		personne(s)	=		
Arrosage domestique	par m ² : 70 L	x		surface	=		
TOTAL BESOINS							=

Capacité de la cuve

Moyenne entre le volume disponible et les besoins	Coefficient de réserve	VOLUME CUVE en Litres
	21 Jours (3 semaines de réserves)	
	365 Jours	

Tuyaux souples

Tuyaux d'arrosage



6 bar




Tuyau souple SILVER GREEN - Gamme résidentielle haute

claber

ø extérieur	le rouleau (x 25 ml)
ø 15 mm - Ps 6 bar	SG1525
ø 19 mm	SG1925

Tuyau souple TRICOFLEX PERFORMANCE - Armature tricotée / qualité industrielle



6 à 12 bar



ø extérieur	le rouleau (x 50 ml)	le rouleau (x 25 ml)	à la coupe (x 1 ml)	HOZELOCK
ø 15 mm - Ps 12 bar	STF1550	STF1525	-	
ø 19 mm - Ps 11 bar	STF1950	STF1925	STF19D	
ø 25 mm - Ps 8 bar	STF2550	STF2525	STF25D	
ø 30 mm - Ps 8 bar	-	STF3025	STF30D	
ø 35 mm - Ps 8 bar	-	STF3525	STF35D	
ø 40 mm - Ps 8 bar	-	STF4025	STF40D	



15 bar



Tuyau souple EPDM THERMIDOR - Usage intensif / professionnel

Tuyau robuste, souple, résistant aux engrais légers - Température de résistance: -40°C à +120°C

ø extérieur	le rouleau (x 50 ml)	le rouleau (x 25 ml)	à la coupe (x 1 ml)
ø 19 mm - Ps 15 bar	TH1950	TH1925	TH19D
ø 25 mm - Ps 15 bar	-	-	TH25

Colliers de serrage

Collier galvanisé - largeur 9 mm

ø min. > ø max.	Référence
ø 6 > ø 8 mm	08
ø 7 > ø 9 mm	09
ø 8 > ø 10 mm	10
ø 8 > ø 14 mm	14
ø 11 > ø 13 mm	13
ø 11 > ø 17 mm	17
ø 13 > ø 20 mm	20
ø 13 > ø 20 INOX	20IN
ø 16 > ø 25 mm	24



Collier galvanisé - largeur 12

ø min. > ø max.	Référence
ø 15 > ø 24 INOX	24IN
ø 22 > ø 32 mm	32
ø 22 > ø 32 INOX	32IN
ø 32 > ø 44 mm	44
ø 32 > ø 44 INOX	44IN
ø 44 > ø 56 mm	56
ø 50 > ø 65 mm	65
ø 58 > ø 75 mm	75
ø 68 > ø 85 mm	85
ø 77 > ø 95 mm	95
ø 104 > ø 138 mm	138



Collier à 2 oreilles

ø min. > ø max.	Référence
ø 9 > ø 11 mm	O0911
ø 11 > ø 13 mm	O1113
ø 13 > ø 15 mm	O1315
ø 15 > ø 17 mm	O1517
ø 17 > ø 20 mm	O1720
ø 20 > ø 23 mm	O2023
ø 22 > ø 25 mm	O2225
ø 23 > ø 27 mm	O2327
ø 25 > ø 28 mm	O2528
ø 27 > ø 31 mm	O2731
ø 31 > ø 34 mm	O3134
ø 37 > ø 40 mm	O3740

Tuyaux souples

Tuyaux d'adduction

Tuyau caoutchouc rigide

Tuyau flexible pour le raccordement des sorties de bornes d'irrigation - Courbure sans croquage.

18 bar

ø extérieur	Référence
ø50 mm - Ps 18 bar	AIR1850
ø70 mm - Ps 18 bar	AIR1870
ø75 mm - Ps 20 bar	AIR1875



Tuyau caoutchouc aplatissable

Tuyau pour alimentation des enrouleurs ou des lignes de couverture intégrale.

15 bar


ø extérieur	Référence
ø50 mm - Ps 15 bar	IRRI50
ø70 mm - Ps 15 bar	IRRI70
ø75 mm - Ps 15 bar	IRRI75
ø90 mm - Ps 15 bar	IRRI90
ø100 mm - Ps 15 bar	IRRI100



Tuyau refoulement* aplatissable JAMAICA BLEU

6 bar

ø extérieur x couleur	Référence
ø0 mm x ● bleu Ps 6 bar	JAMAICAMBLU30
ø40 mm x ● bleu Ps 6 bar	JAMAICAMBLU40
ø51 mm x ● bleu Ps 6 bar	JAMAICAMBLU51
ø70 mm x ● bleu Ps 4 bar	JAMAICAMBLU70



Tuyau refoulement* aplatissable renforcé - JAMAICA ROUGE

10 bar

ø extérieur x couleur	Référence
ø45 mm ● rouge (ou gris) Ps 10 bar	JAMAICAGRI45
ø52 mm ● rouge (ou gris) Ps 10 bar	JAMAICAGRI52
ø70 mm ● rouge (ou gris)	JAMAICAGRI70
ø75 mm	JAMAICAGRI75



Ps: Pression de service

* Les tuyaux de refoulement JAMAICA ne doivent être utilisés pour des applications à haute pression. Les pressions de service indiquées ne doivent pas être dépassées.

Tuyau VACUPRESS

Tuyau souple PVC renforcé par une spirale en métal - Tuyau alimentaire.

10 à 16 bar

ø intérieur	Référence
ø25 mm - Ps 16 bar	VCP025
ø30 mm - Ps 16 bar	VCP030
ø35 mm - Ps 14 bar	VCP035
ø40 mm - Ps 14 bar	VCP040
ø50 mm - Ps 12 bar	VCP050
ø60 mm - Ps 12 bar	VCP060
ø80 mm - Ps 10 bar	VCP080
ø100 mm - Ps 10 bar	VCP100



Tuyau SODITECC

Tuyau aspiration et refoulement Sodispir

10 bar

ø intérieur	Référence
ø60 mm - Ps 10 bar	SDP060
ø80 mm - Ps 10 bar	SDP080



Tuyau PVC armé - transparent

Compatible avec une large gamme de fluide alimentaire ou chimique.

15 bar

ø intérieur	Référence
ø8/13 mm - Ps 15 bar	TRICOCLAIR813
ø15 mm - Ps 15 bar	TRICOCLAIR15
ø19 mm - Ps 15 bar	TRICOCLAIR19
ø25 mm - Ps 15 bar	TRICOCLAIR25



Colliers de serrage

Collier tourillon double serrage

ø min. > ø max.	Référence
ø30 > ø40 mm	R3040
ø40 > ø50 mm	R4050
ø50 > ø60 mm	R5060
ø60 > ø70 mm	R6070
ø70 > ø80 mm	R7080
ø80 > ø90 mm	R8090
ø90 > ø100 mm	R90100
ø100 > ø110 mm	R100110
ø105 > ø115 mm	R105115



Fam. 115

Tuyaux souples

Tubes Polyéthylène Haute Densité



PE Haute Densité - EAU POTABLE - 16 bar

16 bar



↑
PEHD - bande bleu



diamètre x épaisseur	couronne (x 100 ml)	couronne (x 50 ml)	barre (x 6 ml)
ø25 mm x 3,0 mm	2516100	251650	251606
ø32 mm x 3,6 mm	3216100	321650	321606
ø40 mm x 4,5 mm	4016100	401650	401606
ø50 mm x 5,6 mm	5016100	501650	501606
ø63 mm x 7,1 mm	-	631650	631606
ø75 mm x 8,4 mm	-	751650	751606



PE Haute Densité - IRRIGATION - 10 bar

10 bar



↑
PEHD - bande blanche



diamètre x épaisseur	couronne (x 100 ml)	couronne (x 50 ml)	couronne (x 25 ml)
ø20 mm x 2,0 mm	2010100	201050	
ø32 mm x 2,4 mm	3210100	321050	321025
ø40 mm x 3,0 mm	4010100	401050	
ø50 mm x 3,7 mm	5010100	501050	
ø63 mm x 4,7 mm	6310100	631050	
ø75 mm x 5,5 mm	7510100	751050	
ø90 mm x 6,6 mm	9010100	901050	
ø110 mm x 8,1 mm	11010100	1101050	

Outils

Pince coupe tube PE/PVC
ø 20 à 40 mm
ref. P40ECO



Pince coupe tube PE/PVC
ø 0 à 63 mm
ref. P63ECO



Outil à chanfreiner
ø 16 à 63 mm
ref. CHAN
ø 20 à 63 mm - PLASSON
ref. CHANPLASS



Lames de rechange
pour outil à chanfreiner - boîte x5
ref. 07156602

Tuyaux souples

Tubes Polyéthylène Haute Densité (suite)

PE Haute Densité - IRRIGATION - 6 bar

ø extérieur x épaisseur	Couronne (x 100 ml)	Couronne (x 50 ml)
ø25 mm x 2,0 mm	256100	25650
ø32 mm x 2,0 mm	326100	32650
ø40 mm x 2,4 mm	406100	40650
ø50 mm x 3,0 mm	506100	50650
ø63 mm x 3,8 mm	636100	63650
ø75 mm x 4,5 mm	756100	75650
ø90 mm x 5,4 mm	906100	90650



6 bar

Polypipe

PEHD - noir

Détail raccords
compression

> Raccords plastiques - Page 138 <



Tubes Polyéthylène Basse Densité

PE Basse Densité - tuyau distribution GAG ● - 4 bar

Tuyau basse densité utilisé pour des applications de goutte à goutte avec gouteur rapporté.

ø extérieur x épaisseur	Couronne (x 200 ml)	Couronne (x 50 ml)
ø16 mm x 1,2 mm	1316	131650
ø20 mm x 1,4 mm	1720	-
ø25 mm x 1,5 mm	2225	-



4 bar



4 bar

Polypipe

RAINBIRD

PE Basse Densité - tuyau distribution GAG ● - 4 bar

ø extérieur x épaisseur	Couronne (x 50 ml)
ø16 mm x 1,2 mm	131650M

PE BD - pour la micro-irrigation

Utilisé pour la micro irrigation des serres ou dans l'arboriculture pour des applications sous frondaison (type supernet).

ø extérieur	Couronne (x 100 ml)	Couronne (x 50 ml)
ø25 mm	254100	25450
ø32 mm	324100	



4 bar

PE BD - pour le montage en déport

Généralement utilisé pour le montage d'arroseur ou la jonction entre des massifs en goutte à goutte.



ø extérieur x épaisseur	Couronne (x 100 ml)	Couronne (x 50 ml)
ø16 mm x 2 mm	166100	16650



6 bar

Tuyaux souples

Drains agricoles



Drain agricole perforé

ø intérieur	Couronne (x 50 ml)
ø50 mm	D50
ø65 mm	D65
ø80 mm	D80
ø100 mm	D100



Drain agricole NON perforé

ø intérieur	Couronne (x 50 ml)
ø50 mm	D50NP
ø65 mm	D65NP
ø80 mm	D80NP
ø100 mm	D100NP

Géotextiles

largeur x longueur	Rouleau (x 25 ml)
1 m x 25 ml	BIDIM
geotextile 90g/m² :le rouleau de 2mx150ml	BIDIM90
geotextile 200g/m² :le rouleau de 2mx100ml	BIDIM200



Tuyaux souples


Fourreaux TPC

Fourreau TPC

diamètre x couleur	Rouleau (x 50 ml)	Rouleau (x 25ml)
ø 40 mm x ● rouge	TPC4050	TPC4025
ø 40 mm x ● vert	TPCV4050	TPCV4025
ø 50 mm x ● rouge	TPC5050	TPC5025
ø 63 mm x ● rouge	TPC6350	TPC6325
ø 63 mm x ● bleu	TPCB6350	-
ø 90 mm x ● rouge	TPC9050	TPC9025

Manchon pour fourreau TPC

ø intérieur	Référence
ø 40 mm	MTPC40
ø 50 mm	MTPC50
ø 63 mm	MTPC63




Filets avertisseurs

Grillage avertisseur

largeur x couleur	Référence
0,30 m x ● bleu	GB30
0,30 mm x ● rouge	GR30

Grillage avertisseur détectable

largeur x couleur	Rouleau (x 100 ml)
0,20 m x ● bleu	GBD20



Tuyaux souples

Tuyaux spécifiques



40 bar

Tuyau pulvérisation PVC

Tuyau résistant aux produits de traitement.
Disponible en couronne de 25 ou 50 ml.



ø extérieur	Référence
ø8 mm - Ps 40 bar	TUVA8
ø10 mm - Ps 40 bar	TUVA10

Tuyau pulvérisation caoutchouc

Tuyau résistant aux produits de traitement.
Disponible en couronne de 40 ml (coupe > 8ml)



40 ou 80 bar



ø extérieur	Référence
ø8 mm - Ps 40 bar	PU408
ø10 mm - Ps 80 bar	P8010
ø12 mm - Ps 80 bar	P8012
ø16 mm - Ps 80 bar	P8016
ø19 mm - Ps 80 bar	P8019



20 bar

Tuyau PVC air comprimé


Disponible en couronne de 25 ou 50 ml.



ø extérieur	Référence
ø8 mm - Pn 20 bar	TUVEL8

Tuyau haute t°C / hydrocarbure

Tuyau résistant > 80°C et au hydrocarbure.
Disponible à la coupe



25 à 27 bar



ø extérieur	Référence
ø6 mm - Ps 27 bar	GP806
ø8 mm - Ps 27 bar	GP808
ø10 mm - Ps 27 bar	GP8010
ø13 mm - Ps 27 bar	GP8013
ø16 mm - Ps 25 bar	GP8016
ø19 mm - Ps 25 bar - 40°C à 80°C / Pe 75 bar	GP8019
ø25 mm - Ps 25 bar - 40°C à 80°C / Pe 75 bar	GP8025

Tuyau cristal

Tuyau souple en PVC transparent permettant le contrôle visuel des fluides.



ø intérieur x ø extérieur	Référence
ø3 mm x ø6 mm	CR36
ø6 mm x ø9 mm	CR69
ø7 mm x ø10 mm	CR710
ø8 mm x ø12 mm	CR811
ø12 mm x ø16 mm	CR1216
ø15 mm x ø19 mm	CR1519
ø19 mm x ø24 mm	CR1924

Tuyau Rilsan

Tubing avec vanne de régulation rigide et léger en polyamide, idéal pour l'air comprimé et la haute pression.



ø extérieur	Référence
ø4/6 mm	R46
ø6/8 mm	R68
ø8/10 mm	R810
ø10/12 mm	R1012
ø12/14 mm	R1214



Pression de service
(en bar)

Vannes de régulation
> Vannes hydrauliques - Page 26 <

Tubes / Barres rigides

Tubes PVC pression - longueur 6 ml

Tube PVC à coller - spécial serres

> PN 6 bar - IRRIGATION / ARROSAGE

Tube PVC pour l'arrosage de serre

Tube non percé - Ø extérieur	Référence	6 bar
Ø32 mm	PVCI32	
Ø40 mm	PVCI40	
Ø50 mm	PVCI50	
Tube pré-percé - Ø extérieur		
Ø32 mm - tar. 1,50 m	PVCI32T15	
Ø32 mm - tar. 2,00 m	PVCI32T2	

Tube PVC à coller

> PN 16 bar - AEP

Ø extérieur	Référence	16 bar
Ø25 mm - Pn 25 bar	PVC2525C	
Ø32 mm - Pn 16 bar	PVC3216C	
Ø40 mm - Pn 16 bar	PVC4016C	
Ø50 mm - Pn 16 bar	PVC5016C	
Ø63 mm - Pn 16 bar	PVC6316C	
Ø75 mm - Pn 16 bar	PVC7516C	
Ø90 mm - Pn 16 bar	PVC9016C	

Tube PVC avec joint caoutchouc

> PN 10 à 16 bar - IRRIGATION

Ø extérieur	Référence	10 à 16 bar
Ø75 mm - Pms 10 bar ep. 3,5 mm	PVC75PMS10	
Ø75 mm - Pms 14 bar ep. 3,5 mm	PVC75PMS14	
Ø75 mm - Pms 16 bar ep. 3,5 mm	PVC75PMS16	
Ø90 mm - Pms 10 bar ep. 3,5 mm	PVC90PMS10	
Ø90 mm - Pms 14 bar ep. 4,3 mm	PVC90PMS14	
Ø90 mm - Pms 16 bar ep. 4,9 mm	PVC90PMS16	
Ø110 mm - Pms 10 bar ep. 4,3 mm	PVC110PMS10	
Ø110 mm - Pms 14 bar ep. 5,3 mm	PVC110PMS14	
Ø110 mm - Pms 16 bar ep. 6,0 mm	PVC110PMS16	
Ø125 mm - Pms 10 bar ep. 3,5 mm	PVC125PMS10	
Ø125 mm - Pms 14 bar ep. 3,5 mm	PVC125PMS14	
Ø125 mm - Pms 16 bar ep. 6,8 mm	PVC125PMS16	
Ø90 mm - Pms 16 bar ep. 2, mm	PVC90BIO16	
Ø110 mm - Pms 16 bar ep. 3,5 mm	PVC110BIO16	

Tube PVC avec joint caoutchouc

> PN 16 bar - AEP - (sur commande)

Ø extérieur	Référence	16 bar
Ø90 mm - Pn 16 bar	PVC9016AEP	

Détail raccords
PVC pression à coller
> Raccords PVC - Page 145 <

Détail raccords
fonte à emboîtement
> Raccords métalliques
- Page 152 <

Pms: Pression max. de service

Tube PVC bi-orienté DYKA

Disponible en 110/125/140/160/200/250

Pour toutes informations complémentaires
> Nous consulter <

Colles / Décapants / Graisses

Colle pour PVC
tube 125ml
pot 250/1000 ml
ref. CO125
ref. CO250
ref. CO1000



Décapant pour PVC
en pot 1000 ml
ref. DEC1
ref. DEC250




Pot de graisse PVC
en pot 1kg
ref. LUBPVC1



Tubes / Barres rigides

Tubes PVC écoulement

Tube PVC évacuation / écoulement
Longueur de 3 ml



	Référence
ø110 mm	PVC110CR



Tube PVC évacuation / écoulement
Longueur de 4 ml

ø extérieur	Référence
ø80 mm	PVC080
ø100 mm	PVC100
ø125 mm	PVC125
ø160 mm	PVC160
ø200 mm	PVC200



Détail raccords PVC écoulement
> Raccords PVC - Page 147 <

Regards béton



Couvercle acier galvanisé

longueur x largeur (mm)	Référence
couvercle en 2 parties Avec charnière - 800 x 800 mm	CG800

Tubes / Barres rigides

Tubes acier galvanisé

Tube galvanisé à souder - T1

(bout lisse) - longueur de 6,45 ml

Ø extérieur x épaisseur	Référence
Ø17,2 mm x 2,00 mm	1217
Ø21,3 mm x 2,35 mm	1521
Ø26,9 mm x 2,35 mm	2027
Ø33,7 mm x 2,90 mm	2634
Ø42,4 mm x 2,90 mm	3342
Ø48,3 mm x 3,25 mm	4049
Ø60,3 mm x 3,25 mm	5060T1GBL



Tubes acier noir

Tube noir à souder - T1

(bout lisse) - longueur de 6,45 ml

Ø extérieur x épaisseur	Référence
Ø21,3 mm x 2,35 mm	N1521
Ø26,9 mm x 2,35 mm	N2027
Ø33,7 mm x 2,90 mm	N2634
Ø42,4 mm x 2,90 mm	N3342
Ø48,3 mm x 2,90 mm	N4049



Tube galvanisé à souder - T2

(bout lisse) - longueur de 6,45 ml

Ø extérieur x épaisseur	Référence
Ø76,1 mm x 3,25 mm	6676T2GBL
Ø114,3 mm x 3,65 mm	



Tube noir à souder - T2

(bout lisse) - longueur de 6,45 ml


Ø extérieur x épaisseur	Référence
Ø76,1 mm x 3,25 mm	6676T2NBL
Ø88,9 mm x 3,25 mm	8090T2NBL




Tube galvanisé sans soudure - T3

longueur de 6,45 ml

Ø extérieur x épaisseur	Référence
Ø60,3 mm x 3,65 mm	5060T3GBL
Ø76,1 mm x 3,65 mm	6676T3GBL
Ø88,9 mm x 4,05 mm	8090T3GBL



Possibilité de découpe à la longueur et filetage
> Allonge - Page 21 <



Raccords plastiques

Colliers de prise en charge - CPC

Collier PE



> Ø tuyau - sortie taraudée

Ø tuy. - tar.	Référence
Ø25 - 1/2"	60862515
Ø25 - 3/4"	60862520
Ø32 - 1/2"	60863215
Ø32 - 3/4"	60863220
Ø32 - 1"	60863226
Ø40 - 1/2"	60864015
Ø40 - 3/4"	60864020
Ø40 - 1"	60864026
Ø50 - 1/2"	60865015
Ø50 - 3/4"	60865020
Ø50 - 1"	60865026
Ø50 - 1 1/4"	60865033
Ø63 - 3/4"	60866320
Ø63 - 1"	60866326
Ø63 - 1 1/4"	60866333
Ø63 - 1 1/2"	60866340
Ø75 - 3/4"	60867520
Ø75 - 1"	60867526
Ø75 - 1 1/4"	60867533
Ø75 - 1 1/2"	60867540
Ø75 - 2"	60867550
Ø90 - 1"	60869026
Ø90 - 1 1/4"	60869033
Ø90 - 1 1/2"	60869040
Ø90 - 2"	60869050
Ø110 - 2"	608611050



16 bar



← Outil de perçage
ref. HC55



1. 16 bar

2. **PLASSON**



16 bar

→
F 1 1/2"
F 2"



←
M 55/300
Pas MAÇON

Collier PVC

> Ø tuyau - sortie taraudée

Ø tuy. - tar.	Référence
Ø32 - 3/4"	UIFV3220
Ø40 - 1"	UIFV4026
Ø50 - 1"	UIFV5026
Ø63 - 1 1/2"	UIFV6340
Ø75 - 2"	UIFV7550
Ø90 - 2"	UIFV9050
Ø110 - 2"	UIFV11050

Collier fonte

> Ø - sortie taraudée 55/300

Ø tuy.	Référence
Ø 50 mm	89P55050
Ø 63 mm	89P55063
Ø 75 mm	89P55075
Ø 90 mm	89P55090
Ø 110 mm	89P55110

Réduction laiton 55/300

> F (tar.) > M. (fil.)

F > M	Référence
1 1/2" > 55/300	R74049
2" > 55/300	R75060

Étanchéité



Rouleau téflon
0,10/12mm - 12 ml
ref. TEF010

0,20/25mm - 12 ml
ref. TEF020



Tube téflon liquide
würth - 50 gr. - alimentaire
ref. 0893577050

Tangit - unilock
fil nylon alimentaire - 80 ml
ref. UNILOCK



Pression nominale
(en bar)

Raccords plastiques

Raccords polypropylène



10 bar

Mamelon égal

> M (fileté)



M	Référence
1/2"	280P1521
3/4"	280P2027
1"	280P2634
1" 1/4	280P3342
1" 1/2	280P4049
2"	280P5060

Manchon égal

> F (taraudé)



F	Référence
F 3/4 - F 1/2"	240P2015
F 1" - F 3/4"	240P2620
1/2"	270P1521
3/4"	270P2027
1"	270P2634
1" 1/4	270P3342
1" 1/2	270P4049
2"	270P5060

Manchon long

> F (taraudé)



F	Référence
1/2"	270P1521L
3/4"	270P2027L

Mamelon réduit

> M (fileté)



M > M	Référence
3/4" > 1/2"	245P2015
1" > 3/4"	245P2620
1" 1/4 > 1"	245P3326
1" 1/2 > 1" 1/4	245P4033
2" > 1" 1/2	245P5040

Réduction

> F (taraudé) - M (fileté)



F > M	Référence
3/4" > 1/2"	246P2015
1" > 1/2"	246P2615
1" > 3/4"	246P2620
1" 1/4 > 1"	246P3326
1" 1/2 > 1"	246P4026
1" 1/2 > 1" 1/4	246P4033
2" > 1" 1/2	246P5040

Réduction

> M (filetée) - F (taraudée)



M > F	Référence
3/4" > 1/2"	241P2015
1" > 1/2"	241P2615
1" > 3/4"	241P2620
1" 1/4 > 1"	241P3326
1" 1/2 > 1" 1/4	241P4033
2" > 1" 1/2	241P5040

Bouchon M

> M (fileté)



M	Référence
1/2"	290P1521
3/4"	290P2027
1"	290P2634
1" 1/4	290P3342
1" 1/2	290P4049
2"	290P5060

Bouchon F

> F (taraudé)



F	Référence
1/2"	50711521
3/4"	50712027
1"	50712634
1" 1/4	50713342
1" 1/2	50714049
2"	50715060

Té / Coude

> F (taraudé)



F	Référence
coude 90° f/f.1/2"	42909
coude 90° f/f."	42311
coude 90° f/f.1" 1/4	42312
coude 90° f/f.1" 1/2	42313
coude 90° f/f.2"	42314
té - F	42300
té - F 1" 1/4	42301
té - F 1" 1/2	42302
té - F 1/2"	42298
té - F 3/4"	130P2027
coude - FF	CF34
coude polypro	CMF34

Raccords plastiques

Raccords PA Fibré

PS Maxi 16 bar à 20°C - Température maximum de 60°C

Idéal montage pour serre, forte résistance à la chaleur et aux contraintes mécaniques



16 bar

Manchon polyamide

> F



F	Référence
f/f 1"1/2	270F4049
f/f 2"	270F5060

Mamelon polyamide

> M



M	Référence
m/m 1"1/2	280F4049
m/m 2"	280F5060

Té polyamide

> F



F	Référence
f/f/f 1"1/2	130F4049
f/f/f 2"	130F5060

Coude polyamide

> F



F	Référence
f/f 1"1/2	90F4049
f/f 2"	90F5060

Réduction polyamide



F	Référence
m 2" - f 1"1/2	241F5040

Raccords DURA - 1"



Système à union tournant



M320010
croix union



M301010
té union



M306009
coude union



M08303
mamelon



M348010
bouchon



M08303131
bouchon



M329010
union FF



M334010
union MF



M3010102
x2 sorties

M3010103
x3 sorties

M3010104
x4 sorties

* Allonges polypro.

Allonge PE 15 cm - fil. x tar.

M x F	Référence
3/4" x 1/2"	ALPE3412015

Allonge PE 30 cm - fil. x fil.

M x M	Référence
1/2"	1521300PE



Raccords plastiques

Raccords compression

16 bar



510
Manchon égal

	Référence
ø16 mm	51016
ø20 mm	51020
ø25 mm	51025
ø32 mm	51032
ø40 mm	51040
ø50 mm	51050
ø63 mm	51063
ø75 mm	51075
ø90 mm	51090

512
Manchon réduit

	Référence
ø32 > ø25	5123225
ø40 > ø32	5124032
ø50 > ø32	5125032
ø50 > ø40	5125040
ø63 > ø50	5126350
ø75 > ø63	5127563

510
Manchon réparation

	Référence
ø25 mm	51025R
ø32 mm	51032R
ø40 mm	51040R
ø50 mm	51050R
ø63 mm	51063R
ø75 mm	51075R
ø90 mm	51090R

10 bar



511
Raccord droit
> M (fileté)


ø comp. x M	Référence
ø16 x 1/2"	5111615
ø16 x 3/4"	5111620
ø20 x 1/2"	5112015
ø20 x 3/4"	5112020
ø25 x 1/2"	5112515
ø25 x 3/4"	5112520
ø25 x 1"	5112526
ø32 x 3/4"	5113220
ø32 x 1"	5113226
ø32 x 1 1/4"	5113233
ø32 x 1 1/2"	5113240
ø40 x 1"	5114026
ø40 x 1 1/4"	5114033
ø40 x 1 1/2"	5114040
ø40 x 2"	5114050
ø50 x 1"	5115026
ø50 x 1 1/4"	5115033
ø50 x 1 1/2"	5115040
ø50 x 2"	5115050
ø63 x 1 1/4"	5116333
ø63 x 1 1/2"	5116340
ø63 x 2"	5116350
ø63 x 2 1/2"	5116366
ø75 x 2"	5117550
ø75 x 2 1/2"	5117566
ø75 x 3"	5117580
ø90 x 2 1/2"	5119066
ø90 x 3"	5119080
ø90 x 4"	51190102

601
Raccord droit
> F (taraudé)

ø comp. x F	Référence
ø16 x 1/2"	6011615
ø16 x 3/4"	6011620
ø20 x 1/2"	6012015
ø20 x 3/4"	6012020
ø25 x 3/4"	6012520
ø25 x 1"	6012526
ø32 x 3/4"	6013220
ø32 x 1"	6013226
ø32 x 1 1/4"	6013233
ø40 x 1"	6014026
ø40 x 1 1/4"	6014033
ø40 x 1 1/2"	6014040
ø50 x 1 1/4"	6015033
ø50 x 1 1/2"	6015040
ø50 x 2"	6015050
ø63 x 2"	6016350
ø75 x 2"	6017550
ø75 x 2 1/2"	6017566
ø90 x 2"	6019050
ø90 x 3"	6019080

10 bar

510__REP →
Manchon de réparation
ø50,63,75 et 90 mm



Pression nominale
(en bar)

511
Manchon
PE/FER



511

M - FER	Référence
3/4" - 15/21	511152120
3/4" - 21/27	511212720
3/4" - 27/34	511273420

Tuyaux

PEHD →
eau potable
16 bar

PEHD →
irrigation
10 bar

PEHD →
irrigation
6 bar

Détail Tuyau PE
haute densité et basse densité
> Tuyaux souples - Page 130 <

Raccords plastiques

Raccords compression

16 bar

513 Coude 90°



	Référence
ø16 mm	51316
ø20 mm	51320
ø25 mm	51325
ø32 mm	51332
ø40 mm	51340
ø50 mm	51350
ø63 mm	51363
ø75 mm	51375
ø90 mm	51390

519 Coude 90° > M (fileté)



Ø comp. x M	Référence
ø16 1/2"	5191615
ø20 1/2"	5192015
ø20 3/4"	5192020
ø25 3/4"	51925
ø32 1"	51932
ø40 1"	5194026
ø40 1 1/4"	51940
ø50 1"	5195026
ø50 1 1/2"	51950
ø63 2"	51963
ø75 2 1/2"	51975
ø90 3"	51990
ø50 x 1"	5195026

10 bar

518 Coude 90° > F (taraudé)



Ø comp. x F	Référence
ø16 x 1/2"	5181615
ø20 x 1/2"	5182015
ø20 x 3/4"	5182020
ø25 x 3/4"	51825
ø32 x 1"	51832
ø40 x 1 1/4"	51840
ø50 x 1 1/2"	51850
ø63 x 2"	51863
ø75 x 2 1/2"	51875

10 bar

514 Té droit



	Référence
ø16 mm	51416
ø20 mm	51420
ø25 mm	51425
ø32 mm	51432
ø40 mm	51440
ø50 mm	51450
ø63 mm	51463
ø75 mm	51475
ø90 mm	51490

10 bar

516 Té droit > M (fileté)



Ø comp. x M	Référence
ø20 x 1/2"	5162015
ø20 x 3/4"	5162020
ø25 x 3/4"	51625
ø32 x 1"	51632
ø40 x 1 1/4"	51640
ø50 x 1 1/2"	51650
ø63 x 2"	51663

515 Té droit > F (taraudé)



Ø comp. x F	Référence
ø16 x 1/2"	5151615
ø16 x 3/4"	5152015
ø20 x 1/2"	5152020
ø20 x 3/4"	5152020
ø25 x 3/4"	51525
ø32 x 1"	51532
ø40 x 1 1/4"	51540
ø50 x 1 1/2"	51550
ø63 x 2"	51563
ø75 x 2 1/2"	51575
ø90 x 3"	51590

10 bar

514 Té droit réduit



	Référence
ø32 > ø25	5143225
ø40 > ø32	5144032
ø50 > ø32	5145032
ø50 > ø40	5145040
ø63 > ø50	5146350

521 Bouchon



	Référence
ø25 mm	52125
ø32 mm	52132
ø40 mm	52140
ø50 mm	52150
ø63 mm	52163
ø75 mm	52175
ø90 mm	52190

10 bar

Clé de serrage > Pour Racc. compression

	Référence
Clé tricoise	CLE
ø40 à 75 mm	CLERCMETAL



Raccords plastiques

Raccords compression

PLASSON 16 bar

510S1 Manchon égal



	Référence
ø25 mm	51025S1
ø32 mm	51032S1
ø40 mm	51040S1
ø50 mm	51050S1

51025S1 Manchon universel



	Référence
ø25x14-18	510251418S1
ø25x19-22	510251922S1
ø25x24-28	510252428S1

510URC Manchon réparation



	Référence
plage 24-28	510URC2428
plage 31-35	510URC3135
plage 40-43	510URC4043

511S1 Raccord droit > M (fileté)



ø comp. x M	Référence
ø25 x 3/4"	5112520S1
ø25 x 1"	5112526S1
ø32 x 1"	5113226S1
ø40 x 1 1/4"	5114033S1
ø50 x 1"	5115026S1
ø50 x 1 1/2"	5115040S1

601S1 Raccord droit > F (taraudé)



ø comp. x F	Référence
ø25 x 3/4"	6012520S1
ø32 x 1"	6013226S1
ø40 x 1 1/4"	6014033S1
ø50 x 1 1/4"	6015033S1
ø50 x 1 1/2"	6015040S1

Clé de serrage

> Pour Racc. compression



	Référence
ø 20, 25, 32	CLE2032
ø 40, 50, 63	CLE4063

513S1 Coude 90°



	Référence
ø25 mm	51325S1
ø32 mm	51332S1
ø40 mm	51340S1
ø50 mm	51350S1

519 Coude 90° > M (fileté)



ø comp. x M	Référence
ø25 x 3/4"	51925S1
ø32 x 1"	51932S1
ø40 x 1 1/4"	51940S1
ø50 x 1 1/2"	51950S1

518 Coude 90° > F (taraudé)



ø comp. x F	Référence
ø25 x 3/4"	51825S1
ø32 x 1"	51832S1
ø40 x 1 1/4"	51840S1
ø50 x 1 1/2"	51850S1

514S1 Té droit



	Référence
ø25 mm	51425S1
ø32 mm	51432S1
ø40 mm	51440S1
ø50 mm	51450S1

521S1 Bouchon



	Référence
ø25 mm	52125S1
ø32 mm	52132S1
ø40 mm	52140S1
ø50 mm	52150S1

515 Té droit > F (taraudé)



ø comp. x F	Référence
ø25 x 3/4"	51525S1
ø32 x 1"	51532S1



Pression nominale
(en bar)

Raccords plastiques

Raccords compression



Adaptateur Série 1
Ecroû prisonnier



	Référence
Adaptateur Plasson Série 1 écrou tournant f.1" Ø25	38591



Kit d'adaptation pour tube PVC

	Référence
Kit pvc Plasson Série 1 Ø25	1091QQ25
Kit pvc Plasson Série 1 Ø32	1091QQ32
Kit pvc Plasson Série 1 Ø40	1091QQ40

Nourrice



- Les avantages :
- Le raccord sert d'union avant et après l'électrovanne,
 - Modulable
 - Facile et rapide à poser
 - Démontable



Guide d'installation



Le tube doit être emboîté jusqu'au milieu du raccord. Marquer la profondeur d'emboîtement sur le tube.



Insérer le tube dans le raccord jusqu'à la butée centrale pour passer le joint.



S'assurer que l'extrémité du raccord soit alignée avec le trait.

Raccords PVC

Raccords PVC pression à coller (FIP)

16 bar

Manchon > à coller F/F



F	Référence
ø16 mm	5010016
ø25 mm	5010025
ø32 mm	5010032
ø40 mm	5010040
ø50 mm	5010050
ø63 mm	5010063
ø75 mm	5010075
ø90 mm	5010090
ø110 mm	5010110
ø125 mm	5010125

Réduction > à coller M/F



M > F	Référence
ø32>ø25	5090032025
ø40>ø32	5090040032
ø50>ø40	5090050040
ø63>ø50	5090063050
ø75>ø50	5090075050
ø75>ø63	5090075063
ø90>ø63	5090090063
ø90>ø75	5090090075
ø110>ø75	5090110075
ø110>ø90	5090110090
ø125>ø90	5090125090
ø125>ø110	5090125110
ø140>ø125	5090140125

Bouchon > à coller F




F	Référence
ø25 mm	5070025
ø32 mm	5070032
ø40 mm	5070040
ø50 mm	5070050
ø63 mm	5070063
ø75 mm	5070075
ø90 mm	5070090
ø110 mm	5070110
ø125 mm	5070125

Coude 90° > à coller F



F	Référence
ø16 mm	5050016
ø25 mm	5050025
ø32 mm	5050032
ø40 mm	5050040
ø50 mm	5050050
ø63 mm	5050063
ø75 mm	5050075
ø90 mm	5050090
ø110 mm	5050110

Coude 45° > à coller F



F	Référence
ø25 mm	5450025
ø32 mm	5450032
ø40 mm	5450040
ø50 mm	5450050
ø63 mm	5450063
ø75 mm	5450075
ø90 mm	5450090
ø110 mm	5450110
ø125 mm	5450125

Té > à coller F



F	Référence
ø32 mm	5040032
ø40 mm	5040040
ø50 mm	5040050
ø63 mm	5040063
ø75 mm	5040075
ø90 mm	5040090
ø110 mm	5040110
ø125 mm	5040125

Colles / Décapants

Colle pour PVC

tube 125ml - pot 250/500/1000 ml

ref. CO125

ref. CO250

ref. CO500

ref. CO1000



Décapant pour PVC
en pot 1000 ml
ref. DEC1



Union

> à coller F



F	Référence
ø25 mm	5080025
ø32 mm	5080032
ø40 mm	5080040
ø50 mm	5080050
ø63 mm	5080063
ø75 mm	5080075

Croix

> à coller F



F	Référence
ø32 mm	500132
ø40 mm	500140
ø50 mm	500150
ø63 mm	500163



← **Pot de graisse PVC**
en pot 1kg
ref. LUBPVC1

Raccords PVC

Raccords PVC pression à coller / à visser



16 bar

Raccord

> à coller F x tar.



F x tar.	Référence
ø32 x 1"	5250032
ø40 x 1"½	5250040
ø50 x 1"½	5250050
ø63 x 2"	5250063
ø90 x 3"	5250090

Raccord

> à coller M x tar.



M x tar.	Référence
ø32 x 1"	5350032
ø40 x 1"	5400040
ø40 x 1"½	5350040
ø50 x 1"½	5350050
ø63 x 2"	5350063
ø75 x 2"	5050075
ø90 x 2"½	5400090

Réduction

> à coller M/F x fil.



MF coller > fil.	Référence
20/25>3/4"	5212020025
25/32>3/4"	5212025032
32/40>1"	5212032040
40/50>1"½	5212040050
50/63>1"½	5212050063
63/75>2"	5212063075
75/90>2"½	5212075090
90/110>3"	5212090110
110/125>4"	5212110125

Union

> à coller F x fil.



F x fil.	Référence
ø25 x 3/4"	5180025
ø32 x 1"	5180032
ø40 x 1"½	5180040
ø50 x 1"½	5180050
ø63 x 2"	5180063

Union égal

> taraudé



F	Référence
3/4"	50812027
1"	50812634
1"½	50813342
1"½	50814049
2"	50815060

Té


> taraudé



F	Référence
1"	50412634
1"½	50413342
1"½	50414049

Coude

> taraudé



F	Référence
1"	50512634
1"½	50513342
1"½	50514049

Bride

> pour collet F



ø coller - DN	Référence
ø63-ø50	5900063
ø75-ø65	5900075
ø90-ø80	5900090
ø110-ø100	5900110
ø125-ø125	5900125

Collet

> à coller F



ø coller - DN	Référence
ø63-ø50	5520063
ø75-ø65	5520075
ø90-ø80	5520090
ø110-ø100	5520110
ø125-ø125	5520125

* Autres raccords PVC



419
Union PVC
à coller M/M



322
Vanne
PVC



509P
Vanne PVC
tar. x tar.



51532T
Té droit
à coller x fil.1"½



51532P
Coude 90°
à coller x fil.1"½



Purge auto. PVC
> avec coude à coller
> ou sans coude



5110
Manchon



5062
Mamelon



5071
Bouchon

Joint plat caoutchouc



ø coller - DN	Référence
50/40 mm	5629050
63/50 mm	5629063
75/65 mm	5629075
90/80 mm	5629090
110/100 mm	5629110
125/125 mm	5629125

Unilock

fil nylon
alimentaire - 80 ml
ref. UNILOCK



Téflon liquide
50 gr. - alimentaire
ref. 0893577050



Téflon

0,10/12mm - 12 ml
0,20/25mm - 12 ml
ref. TEF010
ref. TEF020



Raccords PVC

Raccords PVC écoulement



Té 87°30



	Référence
MF ø80mm	BR18
MF ø100mm	BT18
FF ø80 mm	BR188
FF ø100 mm	BT188
FF ø125 mm	BX188
FF ø160 mm	BZ188



Colle pour PVC
tube 125ml - pot 250/500/1000 ml
ref. CO125/250/500/1000

Té 67°30



	Référence
MF ø80mm	BR16
MF ø100mm	BT16

Tampon de visite



	Référence
ø100 mm	FT
ø125 mm	FX
ø160 mm	FZ

Té 45°



	Référence
MF ø80mm	BR14
MF ø100mm	BT14
FF ø50mm	BJ144
FF ø63mm	BL144
FF ø80mm	BR144
FF ø100mm	BT144
FF ø125mm	BX144
FF ø160mm	BZ144



Décapant pour PVC
en pot 1000 ml
ref. DEC1

Coude 87°30



	Référence
MF ø80 mm	CR8
MF ø100mm	CT8
FF ø100mm	CT88
FF ø125 mm	CX88
FF ø160 mm	CZ88
FF ø200mm	CB88

Coude 67°30



	Référence
MF ø80 mm	CR6
MF ø100mm	CT6
FF ø100mm	CT66
FF ø125 mm	CX66
FF ø160 mm	CZ66

Coude 45°



	Référence
MF ø80 mm	CR4
MF ø100 mm	CT4
FF ø100 mm	CT44
FF ø125 mm	CX44
FF ø160 mm	CZ44

Coude 20°



	Référence
MF ø80 mm	CR2
MF ø100mm	CT2
MF ø125mm	CX2
FF ø100mm	CT22
FF ø125 mm	CX22

Manchon > F x F



	Référence
ø40 mm	M2H
ø50 mm	M2J
ø63 mm	M2L
ø80 mm	M2R
ø100 mm	M2T
ø110 mm	M2V
ø125 mm	M2X
ø160 mm	M2Z
ø200 mm	M2B

Réduction > M x F



	Référence
Mø63 x Fø50	IL1
Mø100 x Fø80	IT2
Mø125 x Fø100	IX2
Mø160 x Fø100	IZ4
Mø160 x Fø125	IZ2
Mø200 x Fø125	IB3

Réduction en tampon →
Mø110 mm x Fø100mm
ref. V10



Détail barre PVC écoulement
> Tubes / Barres rigides - Page 136 <



Raccords métalliques

Raccords aluminium

Raccord ALU symétrique

> M (fileté) avec verrou

Ø racc expr. x fil.	Référence
Ø25 mm x 1"	102025
Ø30 mm x 1"¼	102030
Ø40 mm x 1"½	102040
Ø50 mm x 2"	102050
Ø65 mm x 2"½	102065
Ø80 mm x 3"	102080



Raccord ALU symétrique

> F (tarauté) avec verrou

Ø racc expr. x tar.	Référence
Ø25 mm x 1"	102225
Ø30 mm x 1"¼	102230
Ø40 mm x 1"½	102240
Ø50 mm x 2"	102250
Ø65 mm x 2"½	102265
Ø80 mm x 3"	102280
Ø100 mm x 4"	1022100



Raccord ALU symétrique

> cannelé à verrou

Ø racc expr. x Ø cannelé	Référence
Ø25 mm x Ø30 mm	10002530
Ø30 mm x Ø35 mm	10003035
Ø40 mm x Ø40 mm	10004040
Ø40 mm x Ø45 mm	100040
Ø50 mm x Ø50 mm	10005050
Ø50 mm x Ø55 mm	100050
Ø65 mm x Ø60 mm	10006560
Ø65 mm x Ø70 mm	100065
Ø80 mm x Ø75 mm	10008075
Ø80 mm x Ø80 mm	10008080
Ø80 mm x Ø90 mm	10008090



Raccord ALU symétrique

> M (fileté) sans verrou

Ø racc expr. x fil.	Référence
Ø65 mm x 2"½	103065



Bouchon ALU symétrique

> avec verrou

Ø racc expr.	Référence
Ø40 mm	109040
Ø50 mm	109050
Ø65 mm + chaînette	109065
Ø80 mm	109080



Joint de raccord symétrique

	Référence
Ø25 Ø racc. symétrique	G25
Ø32 Ø racc. symétrique	G30
Ø40/45 mm Ø racc. symétrique	G40
Ø50/55 mm Ø racc. symétrique	G50
Ø65/70 mm Ø racc. symétrique	G65
Ø80 Ø racc. symétrique	G80



Accessoire - clé tricoise

	Référence
clé tricoise Ø20/65 mm	CLE



Raccord ALU cannelé

> Pour tuyau vacupress ou jamaïca

Ø cannelé ext. / int. x M	Référence
Ø 47,5 / 45 mm x 2"	434547ALU
Ø 52,5 / 50 mm x 2"	435052ALU
Ø 57,5 / 55 mm x 2"	435557ALU
Ø 62,5 / 60 mm x 2"	436062ALU
Ø 72,5 / 70 mm x 2"½	437072ALU
Ø 77,5 / 70 mm x 2"½	437577ALU
Ø 82,5 / 80 mm x 2"½	438082ALU
Ø 92,5 / 90 mm x 3"	439092ALU
Ø 102,5/100 mm x 3"	43100102ALU



Détail tuyau
vacupress ou jamaïca
> Tuyaux
souples - Page 129 <



Collier tourillon double serrage
Ø30-40 à 105-115 mm
> Accessoires - Page 166 <



Raccords métalliques

Raccords fonte galvanisée

Té égal

> F (tarauté)



F	Référence
1/8"	1300510
1/4"	1300813
3/8"	1301217
1/2"	1301521
3/4"	1302027
1"	1302634
1 1/4"	1303342
1 1/2"	1304049
2"	1305060
2 1/2"	1306676
3"	1308090

Coude 90° PR

> F (tarauté)



F	Référence
1/4"	900813
3/8"	901217
1/2"	901521
3/4"	902027
1"	902634
1 1/4"	903342
1 1/2"	904049
2"	905060
2 1/2"	906676
3"	908090

Coude 90° PR

> M (fil.) x F (tar.)



M x F	Référence
1/4"	920813
3/8"	921217
1/2"	921521
3/4"	922027
1"	922634
1 1/4"	923342
1 1/2"	924049
2"	925060
2 1/2"	926676
3"	928090

Té réduit

> F (tarauté)



cotés - sortie	Référence
1 1/4" - 3/4"	1303320
1 1/4" - 1"	1303326
1 1/2" - 3/4"	1304020
1 1/2" - 1"	1304026
2" - 3/4"	1305020
2" - 1"	1305026
2 1/2" - 1"	1306626
2 1/2" - 2"	1306650

Coude 90° - GR

> M (fil.) x F (tar.)



M x F	Référence
1/4"	20813
3/8"	21217
1/2"	21521
3/4"	22027
1"	22634
1 1/4"	23342

Coude 90° - GR

> F (tarauté)



F	Référence
1/4"	10813
3/8"	11217
1/2"	11521
3/4"	12027
1"	12634
1 1/4"	13342
1 1/2"	14049
2"	15060
2 1/2"	16676

Croix égale

> F (tarauté)



F	Référence
1/4"	1800813
3/8"	1801217
1/2"	1801521
3/4"	1802027
1"	1802634
1 1/4"	1803342
1 1/2"	1804049
2"	1805060
2 1/2"	1806676

Coude 45° - GR

> F (tarauté)



F	Référence
1/2"	411521
1/4"	410813
3/4"	412027
3/8"	411217
1"	412634
1 1/4"	413342
1 1/2"	414049
2"	415060
2 1/2"	416676

Coude 45° - GR

> M (fil.) x F (tar.)



M x F	Référence
1/4"	400813
3/8"	401217
1/2"	401521
3/4"	402027
1"	402634
1 1/4"	403342
1 1/2"	404049
2"	405060
2 1/2"	406676

Raccords métalliques

Raccords fonte galvanisée

Union FF

> F (taraudé)



F	Référence
1/2"	3401521
3/4"	3402027
1"	3402634
1 1/4"	3403342
1 1/2"	3404049
2"	3405060
2 1/2"	3406676

Union MF

> M (fil.) x F (tar.)



M x F	Référence
1/2"	3411521
3/4"	3412027
1"	3412634
1 1/4"	3413342
1 1/2"	3414049
2"	3415060
2 1/2"	3416676

Coude Union

> M (fil.) x F (tar.)



M x F	Référence
1 1/2"	984049
2"	985060

Manchon

> F (taraudé)



F	Référence
1/8"	2700510
1/4"	2700813
3/8"	2701217
1/2"	2701521
3/4"	2702027
1"	2702634
1 1/4"	2703342
1 1/2"	2704049
2"	2705060
2 1/2"	2706676
3"	2708090
4"	270102114

Mamelon

> M (fileté)



M	Référence
1/8"	2800510
1/4"	2800813
3/8"	2801217
1/2"	2801521
3/4"	2802027
1"	2802634
1 1/4"	2803342
1 1/2"	2804049
2"	2805060
2 1/2"	2806676
3"	2808090

Bouchon F

> F (taraudé)



F	Référence
1/8"	3000510
1/4"	3000813
3/8"	3001217
1/2"	3001521
3/4"	3002027
1"	3002634
1 1/4"	3003342
1 1/2"	3004049
2"	3005060
2 1/2"	3006676
3"	3008090

Bouchon M

> M (fileté)



M	Référence
1/8"	2900510
1/4"	2900813
3/8"	2901217
1/2"	2901521
3/4"	2902027
1"	2902634
1 1/4"	2903342
1 1/2"	2904049
2"	2905060
2 1/2"	2906676
3"	2908090

* Bobines à visser

Bobine galva. - 100 mm

M	Référence
1/4"	0813100
3/8"	1217100
1/2"	1521100
3/4"	2027100
1"	2634100
1 1/4"	3342100
1 1/2"	4049100
2"	5060100
2 1/2"	6676100
3"	8090100
4"	102114100

Bobine galva. - 200 mm

M	Référence
1/2"	1521200
3/4"	2027200
3/4" laiton	2027200L
1"	2634200
1" laiton	2634200L
1 1/4"	3342200
1 1/2"	4049200
2"	5060200
2 1/2"	6676200
3"	8090200
4"	102114200

Bobine galva. - 400 mm

M	Référence
1/2"	1521400
3/4"	2027400
1"	2634400
1 1/4"	3342400
1 1/2"	4049400
2"	5060400
2 1/2"	6676400

Raccords métalliques

Raccords fonte galvanisée

Téflon

0,10/12mm - 12 ml

0,20/25mm - 12 ml

ref. TEF010

ref. TEF020



Tube téflon liquide

50 gr. - alimentaire

ref. 0893577050

Unilock

fil nylon alimentaire - 80 ml

ref. UNILOCK



Filasse

la poupé - la boîte

ref. FILASSE

ref. FILASBTE



Pâte à joint

250ml / 500 ml

ref. GEB250

ref. GEB500



Mamelon réduit



M > M	Référence
1/2" > 1/8"	2450805
3/8" > 1/4"	2451208
1/2" > 1/4"	2451508
1/2" > 3/8"	2451512
3/4" > 3/8"	2452012
3/4" > 1/2"	2452015
1" > 1/2"	2452615
1" > 3/4"	2452620
1 1/4" > 3/4"	2453320
1 1/4" > 1"	2453326
1 1/2" > 3/4"	2454020
1 1/2" > 1"	2454026
1 1/2" > 1 1/4"	2454033
2" > 1"	2455026
2" > 1 1/4"	2455033
2" > 1 1/2"	2455040
2 1/2" > 1 1/2"	2456640
2 1/2" > 2"	2456650
3" > 2 1/2"	2458066

Manchon réduit



F > F	Référence
1/4" > 1/8"	2400805
3/8" > 1/8"	2401205
3/8" > 1/4"	2401208
1/2" > 1/4"	2401508
1/2" > 3/8"	2401512
3/4" > 3/8"	2402012
3/4" > 1/2"	2402015
1" > 1/2"	2402615
1" > 3/4"	2402620
1 1/4" > 1/2"	2403315
1 1/4" > 3/4"	2403320
1 1/4" > 1"	2403326
1 1/2" > 1"	2404026
1 1/2" > 1 1/4"	2404033
2" > 3/4"	2405020
2" > 1"	2405026
2" > 1 1/2"	2405040
2 1/2" > 1 1/2"	2406640
2 1/2" > 2"	2406650
3" > 2 1/2"	2408066

Réduction

> M (fil.) > F (tar.)



M > F	Référence
1/4" > 1/8"	2410805
3/8" > 1/4"	2411208
1/2" > 1/8"	2411505
1/2" > 1/4"	2411508
1/2" > 3/8"	2411512
3/4" > 1/4"	2412008
3/4" > 3/8"	2412012
3/4" > 1/2"	2412015
1" > 1/4"	2412608
1" > 1/2"	2412615
1" > 3/4"	2412620
1 1/4" > 3/4"	2413320
1 1/4" > 1"	2413326
1 1/2" > 3/4"	2414020
1 1/2" > 1"	2414026
1 1/2" > 1 1/4"	2414033

- suite -

Réduction

> M (fil.) > F (tar.)



M > F	Référence
2" > 3/4"	2415020
2" > 1"	2415026
2" > 1 1/4"	2415033
2" > 1 1/2"	2415040
2 1/2" > 1"	2416626
2 1/2" > 1 1/4"	2416633
2 1/2" > 1 1/2"	2416640
2 1/2" > 2"	2416650
3" > 2"	2418050
3" > 2 1/2"	2418066
4" > 3"	24110280

Réduction

> F (tar.) > M (fil.)



F > M	Référence
1/4" > 1/8"	2460805
1/4" > 3/8"	2461208
1/2" > 1/4"	2461508
1/2" > 3/8"	2461512
3/4" > 1/2"	2462015
1" > 3/4"	2462620
1 1/4" > 3/4"	2463320
1 1/4" > 1"	2463326
1 1/2" > 1"	2464026
1 1/2" > 1 1/4"	2464033
2" > 1"	2465026
2" > 1 1/4"	2465033
2" > 1 1/2"	2465040
2 1/2" > 2"	2466650
3" > 2"	2468050
3" > 2 1/2"	2468066

Raccords métalliques

Raccords fonte

Raccord à bride autobuté

Ø PVC	Référence
Ø 63 mm	SR6063
Ø 75 mm	SR6075
Ø 90 mm	SR6090
Ø 110 mm	SR6110
Ø 125 mm	SR6125



Jonction autobutée > pour PVC

Ø PVC	Référence
Ø 63 mm	SR5063
Ø 75 mm	SR5075
Ø 90 mm	SR5090
Ø 110 mm	SR5110
Ø 125 mm	SR5125



Coude 90°

> à emboîtement PVC

Ø PVC	Référence
Ø 63 mm	CF63
Ø 75 mm	CF75
Ø 90 mm	CF90



Coude 45°

> à emboîtement PVC

Ø PVC	Référence
Ø 63 mm	CF6345
Ø 75 mm	CF7545
Ø 90 mm	CF9045



Coude 90° à deux brides

Ø DN	Référence
Ø 65 mm	45065
Ø 80 mm	45080



Coude 45° à deux brides

Ø DN	Référence
Ø 65 mm	45165
Ø 80 mm	45180



Té égal

Ø DN	Référence
Ø 65 mm	45565



Té réduit

DN > DN réduit	Référence
80 > 65	4558065



Collier fonte

> DN - sortie taraudé 55/300

Ø DN tuy.	Référence
Ø 50 mm	89P55050
Ø 63 mm	89P55063
Ø 75 mm	89P55075
Ø 90 mm	89P55090
Ø 110 mm	89P55110
Ø 125 mm	89P55125



F 55/300
Pas MAÇON
↓




Réduction laiton 55/300

> F (tar.) > M. (fil.)

F > M	Référence
1"½ > 55/300	R74049
2" > 55/300	R75060



R74049



← F 1"½
Pas du GAZ

R75060



F 2" →
Pas du GAZ

← M 55/300
Pas MAÇON

Raccords métalliques

Raccords laiton à visser

Manchon > F (taraudé)



F	Référence
1/2"	14131521
3/4"	14132027
1"	14132634
1 1/4"	14133342
1 1/2"	14134049
2"	14135060

Mamelon > M (fileté)



M	Référence
1/4"	14100813
3/8"	14101217
1/2"	14101521
3/4"	14102027
1"	14102634
1 1/4"	14103342
1 1/2"	14104049
2"	14105060

Mamelon réduit



M > M	Référence
3/8" > 1/4"	14111208
1/2" > 3/8"	14111512
3/4" > 1/2"	14112015
1" > 3/4"	14112620
1 1/4" > 1"	14113326
1 1/2" > 1 1/4"	14114033
2" > 1 1/2"	14115040

Raccord MF en 2 pièces



M x F	Référence
1/4" x 3/8"	1410F1208
3/8" x 1/2"	1410F1512
1/2" x 3/4"	1410F2015
3/4" x 1"	1410F2620
1" x 1 1/4"	1410F3326
1 1/4" x 1 1/2"	1410F4033
1 1/2" x 2"	1410F5040

Raccord MF en 1 pièce



M x F	Référence
1/4" x 3/8"	1410R0812
3/8" x 1/2"	1410R1215
1/2" x 3/4"	1410R1520
3/4" x 1"	1410R2026
1" x 1 1/4"	1410R2633
1 1/4" x 1 1/2"	1410R3340
1 1/2" x 2"	1410R4050
1 1/2" x 55/300	1410R4055

Réduction > M (fil.) - F (tar.)



M > F	Référence
3/8" > 1/4"	80071208
1/2" > 1/4"	80071508
1/2" > 3/8"	80071512
3/4" > 3/8"	80072012
3/4" > 1/2"	80072015
1" > 3/8"	80072612
1" > 1/2"	80072615
1" > 3/4"	80072620
1 1/4" > 3/4"	80073320
1 1/4" > 1"	80073326
1 1/2" > 1"	80074026
1 1/2" > 1 1/4"	80074033
2" > 1 1/2"	80075033
2" > 1"	80075040

Té égal > F (taraudé)



	Référence
1/2"	80111521
3/4"	80112027
1"	80112634
1 1/4"	80113342
1 1/2"	80114049
2"	80115060

Coude > F (taraudé)



	Référence
1/2"	80091521
3/4"	80092027
1"	80092634
1 1/4"	80093342
1 1/2"	80094049
2"	80095060

Applique murale > M (fil.) x F (tar.)



	Référence
M 3/4" x F	11A2027

Étanchéité

Téflon

0,10/12mm - 12 ml
0,20/25mm - 12 ml
ref. TEF010
ref. TEF020



Unilock

fil nylon alimentaire - 80 ml



Téflon liquide

50 gr. - alimentaire
ref. 0893577050



Raccords métalliques

Raccords laiton "express"

Raccord express > M (fileté)



	Référence
1/2"	2231521
3/4"	2232027
1"	2232634
1 1/4"	2233342

Raccord express > F (taraudé)



	Référence
1/2"	2241521
3/4"	2242027
1"	2242634
1 1/4"	2243342

Raccord express > cannelé



	Référence
ø13 mm	22213
ø16 mm	22216
ø19 mm	22219
ø25 mm	22225

Bouchon



	Référence
bouchon	225

Joint



	Référence
petit trou	227
grand trou	227GT

Détail tuyaux d'arrosage
> Tuyaux souples - Page 128 <



Raccords cannelés

Raccord 1 pièce > M (fileté)



ø can. x M	Référence
ø10 - 1/4"	430810
ø13 - 3/8"	431213
ø18 - 1/2"	431518
ø22 - 3/4"	432022
ø27 - 1"	432627
ø32 - 1 1/4"	433332
ø35 - 1 1/4"	433337
ø42 - 1 1/2"	434042
ø52 - 2"	435052

Raccord 2 pièces > F (taraudé)



ø can. x F	Référence
ø10 - 1/4"	530810
ø13 - 3/8"	531213
ø18 - 1/2"	531517
ø22 - 3/4"	532022
ø27 - 1"	532627
ø32 - 1 1/4"	533332
ø35 - 1 1/4"	533337
ø42 - 1 1/2"	534042
ø52 - 2"	535052

Manchon égal



ø can	Référence
ø15 mm	21315
ø20 mm	21320
ø27 mm	21326
ø32,5 mm	21330
ø37,5 mm	21335
ø42 mm	21340
ø50 mm	21350

Colliers de serrage



← Collier de serrage
galvanisé/innox
- 9 mm ø6-8 à ø16-25 mm
- 12 mm ø15-24 à 104-138 mm



← Collier de serrage
à 2 oreilles
- ø9-11 à ø37 à 40 mm



← Collier tourillon
double serrage
> ø30-40 à 105-115 mm

Raccords métalliques

Raccords laiton DÉCA pour PE

Raccord DECA

> F (taraudé)



Ø DÉCA x F	Référence
Ø25 x 3/4"	11F25
Ø27 x 3/4"	11F27
Ø32 x 1"	11F32
Ø34 x 1"	11F34
Ø40 x 1 1/4"	11F40
Ø50 x 1 1/2"	11F50
Ø63 x 2"	11F63

Raccord DECA

> M (fileté)



	Référence
Ø25 x 3/4"	11M25
Ø32 x 1"	11M32
Ø40 x 1 1/4"	11M40
Ø42 x 1 1/4"	11M42
Ø50 x 1 1/2"	11M50
Ø63 x 2"	11M63

Manchon DECA égal



	Référence
Ø25 mm	11U25
Ø32 mm	11U32
Ø40 mm	11U40
Ø50 mm	11U50
Ø63 mm	11U63

Coude DECA

> F (taraudé)



Ø DÉCA x F	Référence
Ø25 x 3/4"	11CF25
Ø32 x 1"	11CF32
Ø40 x 1 1/4"	11CF40
Ø50 x 1 1/2"	11CF50
Ø63 x 2"	11CF63

Coude DECA

> M (fileté)



	Référence
Ø25 x 3/4"	11CM25
Ø32 x 1"	11CM32
Ø40 x 1 1/4"	11CM40
Ø50 x 1 1/2"	11CM50
Ø63 x 2"	11CM63

Coude DECA égal



	Référence
Ø25 mm	11C25
Ø32 mm	11C32
Ø40 mm	11C40
Ø50 mm	11C50
Ø63 mm	11C63



Détail tuyau PE
haute densité et basse densité
> Tuyaux souples - Page 130 <

Té DECA

> M (fileté)



	Référence
Ø25 x 3/4"	11TM25
Ø32 x 1"	11TM32
Ø40 x 1 1/4"	11TM40
Ø50 x 1 1/2"	11TM50
Ø63 x 2"	11TM63

Té DECA égal



	Référence
Ø25 mm	11T25
Ø32 mm	11T32
Ø40 mm	11T40
Ø50 mm	11T50
Ø63 mm	11T63

Applique murale

> F (taraudé)



Ø DÉCA x F	Référence
Ø25 x 1/2"	11A2515
Ø25 x 3/4"	11A2520

Raccord DECA

avec vanne et écrou tournant



Ø DÉCA x F	Référence
Ø25 x 3/4"	11F25V

Raccord REXUO

> M (fileté)



Ø RÉXUO x M	Référence
Ø25 x 3/4"	901325
Ø32 x 1"	901332
Ø40 x 1 1/4"	901340
Ø50 x 1 1/2"	901350
Ø63 x 2"	901363



Raccord haute résistance,
refoulement pompe

Raccords métalliques

Raccords acier à souder

Manchette cannelée

> acier noir à souder



øDN	Référence
ø 70	13101905
ø 75	13101910
ø 80	13101915
ø 90	13101917

Réduction droite

> acier noir à souder



øDN > øDN	Référence
60,3 > 48,3	RS060049
76 > 48,3	RS076049
76 > 60,3	RS076060
88,9 > 48,3	RS090049
88,9 > 60,3	RS090060
88,9 > 76,1	RS090076
114,3 > 60	RS114060
114,3 > 76	RS114076
114 > 88,9	RS114090
133 > 88,9	RS133090
133 > 114	RS133114
168,3 > 139,7	RS168139

Coude 3D - 90°

> acier noir à souder



øDN	Référence
ø 48,3	3D049
ø 60,3	3D060
ø 76,1	3D076
ø 88,9	3D090
ø 114,3	3D114
ø 133,0	3D133



Pour les réalisations sur mesure

> [Nous consulter](#) <



Bande anti-corrosion →
DENSOVERTE
100 mm x 10 ml
ref. DENSOVERTE



Brides acier

Bride plate alésée

> DN - Alésage



	Référence
ø 40 - 49,0	DN040
ø 50 - 61,1	DN050
ø 65 - 77,1	DN065
ø 80 - 90,0	DN080
ø 100 - 115,7	DN100
ø 125 - 141,1	DN125
ø 150 - 168,3	DN150

Bride acier

> DN - F (taroudé)



	Référence
ø 40 - 1"½	DN040TA
ø 50 - 2"	DN050TA
ø 65 - 2"½	DN065TA
ø 80 - 3"	DN080TA
ø 100 - 4"	DN100TA



Détail boulonnerie
> [Accessoires - Page 187](#) <

Joint klingérite

> DN



	Référence
ø 32 mm	JK032
ø 40 mm	JK040
ø 50 mm	JK050
ø 60 mm	JK065
ø 65 mm	JK080
ø 80 mm	JK100
ø 100 mm	JK125
ø 125 mm	JK150
ø 200 mm	JK200

Vannes d'arrêt

Vannes ¼ de tour

Vanne BS

> taraudé - taraudé

	Référence
1/4"	5090813
3/8"	5091217
1/2"	5091521
3/4"	5092027
1"	5092634
1 1/4"	5093342
1 1/2"	5094049
2"	5095060
2 1/2"	5096676
3"	5098090
4"	509102114



Vanne BS avec purge et bouchon

> taraudé - taraudé

	Référence
3/4"	652027
1"	652634
1 1/4"	653342
1 1/2"	654049
2"	655060



Vanne BS basses températures

> taraudé - taraudé

	Référence
1/2"	5091521AG
3/4"	5092027AG
1"	5092634AG
1 1/4"	5093342AG
1 1/2"	5094049AG
2"	5095060AG
2 1/2"	5096676AG



Vanne BS avec Y de dérivation

> entrée tar. - sorties tar.

	Référence
3/4" - 1/2"	509Y2027
1" - 3/4"	509Y2634



Vanne à volant - PN 16

> taraudé - taraudé

	Référence
1/2"	371521
3/4"	372027
1"	372634
1 1/4"	373342
1 1/2"	374049
2"	375060
2 1/2"	376676
3"	378090
4"	37102114



Vanne BS avec manette papillon

> fileté - taraudé

	Référence
1/4"	105P0813
3/8"	105P1217
1/2"	105P1521
3/4"	105P2027
1"	105P2634



Raccord - pas MAÇON (55/300)

écrou tournant F.55/300 (ø40 MAÇON)

> Fileté 1 1/4"

ref. MAC40M3342

Joint - pas MAÇON (55/300)

ø40 MAÇON

ref. MAC40JOINT



Vanne BS avec écrou tournant

> taraudé - taraudé

	Référence
1"	6412634



R74049

R75060

Réduction

M.55/300 (ø40 MAÇON)

> Fileté 1 1/2"

ref. R74049



Réduction

M.55/300 (ø40 MAÇON)

> Fileté 2"

ref. R75060

Vannes d'arrêt

Vannes PVC

Vanne PVC à coller F/F

> DN

	Référence
Ø 25 mm	322025
Ø 32 mm	322032
Ø 40 mm	322040
Ø 50 mm	322050
Ø 63 mm	322063
Ø 75 mm	322075
Ø 90 mm	322090



Vanne PVC taraudée

> tar. (coté union)

	Référence
3/4"	509P2027
1"	509P2634
1" 1/4	509P3342
1" 1/2	509P4049



Vannes à obturateur OCA C FSH*

*FSH: pastille bleue: sens de fermeture: Sens horaire

Vanne OCA corps fonte - PN16 (livré sans volant)

> DN

	Référence
Ø 40 mm	OCA040
Ø 50 mm	OCA050
Ø 65 mm	OCA065
Ø 80 mm	OCA080
Ø 100 mm	OCA100
Ø 125 mm	OCA125
Ø 150 mm	OCA150
Accessoires	
Volant Ø 125 > 40/50	008710
Volant Ø 175 > 60/65/80	008720
Volant Ø 300 > 100/125/150	008730



Vannes papillons

Vanne papillon corps fonte - 4 oreilles de centrage - PN16

> DN

	Référence
Ø 50 mm - épai. 45 mm	1180050
Ø 65 mm - épai. 48 mm	1180065
Ø 80 mm - épai. 50 mm	1180080
Ø 100 mm - épai. 55 mm	1180100
Ø 125 mm - épai. 60 mm	1180125
Ø 150 mm - épai. 60 mm	1180150



Détail boulonnerie
> Accessoires - Page 187 <


Vannes d'arrêt

Robinetts coudés



Robinet à manette - laiton

entrée x sortie	Référence
fil. 1/2" x fil. 3/4"	20315
fil. 3/4" x fil. 3/4"	20318
fil. 3/4" x fil. 1"	20320

Robinet 1/4 tour à papillon - laiton
> résistant au gel

	Référence
fil. 1/2" x fil. 3/4"	6821521FLY
fil. 3/4" x fil. 3/4"	6822027FLY



Robinet à boisseau - laiton

entrée x sortie	Référence
1/2" x 3/4"	6821521
3/4" x 3/4"	6822027
rob. 2x sorties 1/2" x 3/4" (x2)	RO2210



Applique murale

	Référence
DÉCA Ø25 x tar. 1/2" Applique DÉCA	11A2515
DÉCA Ø25 x tar. 3/4" Applique DÉCA	11A2520
fil. 3/4" x tar. 3/4" Applique LAITON	11A2027
Accessoire vis pour applique	VIS7




AS3493 →



Dérivation droite avec vannes

	Référence
rob. 2 voies - 3/4" écrou libre tar. 3/4"x fil.	AS3493
rob. 3 voies - 3/4" écrou libre tar. 3/4"x fil.	AS3492

AS3492 →



Robinet décoratif



	Référence
rob. 1/4 tr - fil. 3/4" long. 14cm - avec rosace	FT2238
porte seau - fil. 3/4" long. 142cm - sans rosace	FT2248
rosace seule Ø 11cm	FT2276

Robinetts à flotteur

Robinet à flotteur

> avec boule polyéthylène

	Référence
fil. 3/4" - 5 m3/h - 10 bar	490005
fil. 1" - 7,5 m3/h - 10 bar	490006



Robinetts purgeurs

Robinet purgeur laiton

	Référence
fil. 1/4"	ROBMANO
Accessoire Bouchon laiton 3/8"	9B
Robinet purgeur	9D



Vannes d'arrêt

Clapets vannes

Clapet-vanne en plastique

	Référence
clapet vanne - fil. 3/4" <i>Plastique</i>	P33
clé clapet vanne - fil. 3/4" <i>modèle - P33</i>	P33DK



Clapet-vanne en bronze

	Référence
clapet-vanne - fil. 3/4" <i>Bronze</i>	3RC
clapet-vanne - fil. 1" <i>Bronze + couvercle verrouillable</i>	5LRCBSP
clé clapet vanne - fil. 3/4" <i>modèle - 3RC</i>	33DK
clé clapet vanne - fil. 1" <i>modèle - 5LRCBSP</i>	55K1BSP




Accessoires	Référence
coude tournant - fil./tar. 3/4"	SH0
coude tournant - fil./tar. 1"	SH2

Bouches d'arrosage

Bouche d'arrosage non congelable 

> **BA non congelable**
Elles ne peuvent pas
hiverner sans une purge
en fin de saison.

	Référence
BA DN15 - PVC ovale <i>entrée tar. 3/4" / sortie fil. 3/4"</i>	BRM2027
BA DN20 - fonte <i>entrée tar. 1" / sortie fil. 1"</i>	70812026

Bouche d'arrosage congelable 

> **BA congelable**
Elles peuvent hiverner
sans intervention.

	Référence
BA DN20 - fonte ovale <i>entrée tar. 1" / sortie fil. 1"</i>	70802026
BA DN25 - fonte ovale <i>1x prise G 3/4"</i>	025441
BA DN25 - fonte ovale <i>1x prise G 1"</i>	025466
BA DN40 - fonte rectangle <i>1x prise symétrique DN40</i>	026926



Accessoires

clé pour BA - 22 x 22	81B
clé pour BA - DN25 / 15 x 15	CLEBA25
clé pour BA - DN40	CLEBA40
tige de manoeuvre	8020TM



Dispositifs de régulation

Clapets / Crépines



Crépine nylon
> pour clapet AR 305

	Référence
fil. 1/2"	3921521
fil. 3/4"	3922027
fil. 1"	3922634

Crépine inox
> pour clapet AR 305



	Référence
fil. 1" ¼	39213342
fil. 1" ½	39214049
fil. 2"	39215060
fil. 2" ½	39216676
fil. 3"	39218090



Clapet crépine tubulaire
> 631

	Référence
tar. 1"	631404



Clapet anti-retour
> EUROPA - 305

25 bar

18 bar

12 bar

	Référence
tar. 1/2"	3051521
tar. 3/4"	3052027
tar. 1"	3052634
tar. 1" ¼	3053342
tar. 1" ½	3054049
tar. 2"	3055060
tar. 2" ½	3056676
tar. 3"	3058090



Clapet anti-retour PVC
> à boule

	Référence
tar. 1" ¼	610015
tar. 1" ½	610016
tar. 2"	610017



Kit d'aspiration 1"

	Référence
Kit pro.	455257

Kit d'aspiration 1"
7ml de tuyau + gaine anti-pliure
+ crépine inox + écrou prisonnier

Filtres

16 bar



Filtre bronze "Y" + vanne de rinçage

Tamis inox - maille 0,3 mm - PN 16 bar

	Référence
tar. 3/4"	2102027
tar. 1"	2102634
tar. 1" ¼	2103342
tar. 1" ½	2104049
tar. 2"	2105060

16 bar



Filtre "Y" fonte + purge

PN 16 bar

	Référence
DN 65 mm	220065
DN 80 mm	220080
DN 100 mm	220100
DN 125 mm	220125

16 bar



Filtre bronze "Y" sans vanne

Tamis inox - maille 0,6 mm - PN 16 bar

	Référence
tar. 3/4"	2022027
tar. 1"	2022634
tar. 1" ¼	2023342
tar. 1" ½	2024049
tar. 2"	2025060
tar. 2" ½	2026676

10/16 bar



Boîte à boue fonte

PN 10/16 bar

	Référence
DN 65 mm	632BR65
DN 80 mm	632BR80
DN 100 mm	632BR100

Dispositifs de régulation

Clapets anti-pollution



Caractéristiques

Clapet AP - EA251

Corps laiton - ressort inox 1/4"

Il est nécessaire d'installer:

- en amont du clapet un dispositif d'isolement (vanne d'arrêt).
- et une filtration est recommandée dans le cas d'emploi d'eau chargées.

Clapet anti-pollution - tar./fil.

Protection simple des réseaux d'eau potable contre les retours de fluides pollués ne représentant pas de risques toxiques ou bactériologiques.

	Référence
tar./fil. 3/4" - PN 10 bar	2512027
tar./fil. 1" - PN 10 bar	2512634



Disconnecteurs



Caractéristiques

Disconnecteur - CA296

Corps laiton - ressort inox - clapets:

- > amont : laiton + polyacétal
- > aval : polyacétal

Disconnecteur - non contrôlable

Protection d'installation à moindre risque ou risque intermittent nécessitant un dispositif de disconnexion.

	Référence
tar. 3/4" - PN 10 bar	2962027



Caractéristiques

Disconnecteur - BA2760

Corps laiton - ressort inox - rob.

purge en laiton 1/4" - clapets:

- > laiton + polyphénylène oxyde
- visserie, jonc, siège:
- > acier inox

Disconnecteur - contrôlable

Protection d'installation d'eau potable contre les retours de fluide représentant un risque toxiques et/ou bactériologique.

	Référence
tar. 3/4" - PN 10 bar	27602027
fil. 1" - PN 10 bar	27602634
tar. 1"½ - PN 10 bar	27603342
fil. 1"½ - PN 10 bar	27604049
fil. 2" - PN 10 bar	27605060



DEGRÉ DE PROTECTION

Support et accessoires

walraven

	Référence
collier U Ø 60 avec écrou et rondelle	SUPPCOLLIERU
support console 21/41/1,5 long 450mm	SUPPORT450
support console 41/41/2,5 long 750mm	SUPPORT750
butée Support equerre Rail 8	SUPPORTBUTEE
rondelle pour Support450 walraven	SUPPRONDELLE
rail	SUPPORTRAIL




Dispositifs de régulation

Réducteurs/stabilisateurs de pression

Régulateur de pression

Régulateur de pression dynamique
pression amont nominale: 10 bar



	Référence
a. F/F 3/4" - taré à 1,1 bar 50 l/h à 1 m³/h	RP34L11
a. F/F 3/4" - taré à 2,5 bar 50 l/h à 1 m³/h	RP34L25
b. M/F 3/4" - taré à 2,0 bar 180,8 m³/h à 5 m³/h	RP3420
b. M/F 3/4" - taré à 2,5 bar 0,8 m³/h à 5 m³/h	RP3425
b. M/F 3/4" - taré à 3,5 bar 0,8 m³/h à 5 m³/h	RP3435
c. M/M 1 1/2" - taré à 2,5 bar 1,6 m³/h à 10 m³/h	RP11225
d. F/F 1" - régl. de 1,5 à 3,5 bar 0,45 m³/h à 8 m³/h	RPBE135
RPTEREG11	RP3418PSR2
RPTEREG25	RP34L25PRLG
RPTEREG30	RP3430PSR2
RPTEREG35	RP34L13PRLG
RPTEREG40	



Soupape de décharge

Pression de déclenchement réglage entre 2 et 12 bar

	Référence
Soupape de décharge F 3/4" Réglable 2 à 12 bar	414800
Soupape de décharge F 1" Réglable 2 à 12 bar	414801
Soupape de décharge F 1 1/4" Réglable 2 à 12 bar	414802
Soupape de décharge F 1 1/2" Réglable 2 à 12 bar	414803
Soupape de décharge F 2" Réglable 2 à 12 bar	414804

Manomètres


Radial inox à bain glycerine

	Référence
de 0 à 2.5 bar	MAN025
de 0 à 6.0 bar	MAN06
de 0 à 10.0 bar	MAN10
de 0 à 16.0 bar	MAN16
de 0 à 25.0 bar	MAN25



Réducteur de pression métal

Pres. amont max. : 25 bar - T°C max: 85°C
raccord prise manomètre: 1/4"



	Référence
a. tar. 1/2"	9101521
a. tar. 3/4"	9102027
b. tar. 1"	9102634
b. tar. 1" 1/4"	9103342
b. tar. 1" 1/2"	9104049
c. tar. 2"	9105060

MAN10AX



Axial inox à bain glycerine

	Référence
de 0 à 10.0 bar	MAN10AX
de 0 à 16.0 bar	MAN16AX
Accessoires	
robinet porte manomètre	ROBMANO
manomètre d.63-25b	20028

Vannes volumétriques

Vanne volumétrique

Vanne permettant l'apport d'un volume pré-réglé

	Référence
M. 3/4" - 1 à 50 litres réglage de 1 litre / 1 litre	VV34150



Dispositifs de régulation

Vannes à air

Vanne à air - ventouse

	Référence
vanne à air M. 3/4"	NAJ01034
vanne à air combinée modèle BARAK - M. 1"	VENTBA1M



Vannes hydrauliques (vanne de régulation)

Vanne de régulation - AVAL



	Référence
tar. 2" - Pr. max. 10 bar ref. pilote: 29410	VMR207AV
tar. 2" - Pr. max. 16 bar ref. pilote: PR212AV	VMR112AV
tar. 2" - Pr. max. 16 bar ref. pilote: PR212AV	VMR2AV



↑ VMR207AV



↑ VMR112AV



↑ VMR2AV

Vanne de régulation - AMONT

	Référence
tar. 1"½ - Pr. max. 16 bar ref. pilote: PR212AM	VMR112AM
tar. 2" - Pr. max. 16 bar ref. pilote: PR212AM	VMR2AM



← VMR112AM



← VMR2AM

Vanne de régulation nue

	Référence
tar. 1"½ - Pr. max. 16 bar	N4401112
tar. 2" - Pr. max. 16 bar	N44012



→ SOLLRIP1

← POIGNEEVH

← N4401112

Pilote pour vanne

	Référence
2 voies - amont	PR212AM
2 voies - aval	PR212AV
poignée vanne	POIGNEEVH



amont

aval

Membrane pour vanne de régulation

	Référence
pour vanne 3/4" - 1" 1,2 - 16 bar	NME02
pour vanne 1"½ 1,2 - 16 bar	NME03
pour vanne 2" - 2"½ 1,2 - 16 bar	NME05
membrane BERMAD 2"	VHM2002
membrane BERMAD 1"1/2	VHMZ112



↑ membrane



Sur commande
(nous consulter)

Pièces détachées, raccords
ou tubing, ou autres
accessoires pour vanne
hydraulique
> Nous contacter <

16 bar



Dispositifs de régulation

Compteurs



→
1701015

Compteur d'eau - divisionnaire

à jet unique et entraînement magnétique

	Référence
fil. 3/4" - DN Ø 15 mm	1701015



Caractéristiques

Compteur divisionnaire

- Position horizontale: classe B
- Cadran orientation à 360°
- Lecture: 0,05 litre à 99999 m³
- Compteur eau froide (max: 30°C)



Compteur d'eau - MULTIJET

à jets multiples

	Référence
fil. 3/4" - DN Ø 15 mm	CE152027
fil. 1" - DN Ø 20 mm	CE202634
fil. 1"½ - DN Ø 25 mm	CE253342
fil. 1"½ - DN Ø 32 mm	CE324049
fil. 2" - DN Ø 40 mm	CE405060

Racc. Union

tar. 3/4" - fil. 1/2"	JRCO12SC
tar. 1" - fil. 3/4"	JRCO34SC
tar. 1"½ - fil. 1"	JRCO15SC
tar. 1"½ - fil. 1"½	JRCO114SC
tar. 2" - fil. 1"½	JRCO112SC



Caractéristiques

Compteur divisionnaire

- Position horizontale: classe B
- Cadran orientation à 360°
- Lecture: 0,05 litre à 99999 m³
- Compteur eau froide (max: 30°C)
- Raccords unions vendus séparément.



JRCO__SC
Raccord Union
pour compteur

Compteur d'eau - VMR ARAD

avec tête émettrice - Il est impératif de respecter une longueur droite* en amont et en aval du compteur.

	Référence
fil. 2" + 2x racc. union	CE505060



Caractéristiques

Compteur d'eau VMR

- Avec tête émettrice
- Longueur max. du câble 20m
- * **Position de montage:**

> En amont: 10xDN

> En aval: 5 x DN

Compteur d'eau - GMWI

à hélice tangentielle

	Référence
DN Ø 50 mm	CE050
DN Ø 65 mm	CE065
DN Ø 80 mm	CE080

* Position de montage

Il est impératif de respecter une longueur droite en amont et en aval du compteur:

> En amont du compteur 6 x DN (diamètre nominal du compteur)

> En aval du compteur 3 x DN (diamètre nominal du compteur)

Si le compteur est précédé d'un coude à 90°, d'une vanne papillon ou d'une pompe, la longueur amont doit être doublée. Un stabilisateur d'écoulement à nid d'abeille de longueur 3xD peut être raccordé en amont du compteur à 6xDN du compteur.



Caractéristiques

Compteur d'eau GMWI

- Compteur avec turbine à jets multiples.
- Raccord à Brides
- Compteur eau froide (max: 50°C)



→
CE065
CE080
CE100

Accessoires

Colliers de serrage

Collier galvanisé

> Largeur 9 mm



ø min. > ø max.	Référence
ø6 > ø8 mm	08
ø7 > ø9 mm	09
ø8 > ø10 mm	10
ø8 > ø14 mm	14
ø11 > ø13 mm	13
ø11 > ø17 mm	17
ø13 > ø20 mm	20
ø13 > ø20 INOX	20IN
ø16 > ø25 mm	24

Collier tourillon

> Double serrage w1



ø min. > ø max.	Référence
ø30 > ø40 mm	R3040
ø40 > ø50 mm	R4050
ø50 > ø60 mm	R5060
ø60 > ø70 mm	R6070
ø70 > ø80 mm	R7080
ø80 > ø90 mm	R8090
ø90 > ø100 mm	R90100
ø100 > ø110 mm	R100110
ø105 > ø115 mm	R105115

Collier Inox

ø min. > ø max.	Référence
ø13 > ø20 mm 9mm	R3040
ø15 > ø24 mm 12mm	24IN
ø22 > ø32 mm 12mm	32IN
ø32 > ø44 mm 12mm	44IN

Joints

Joint - Caoutchouc



	Référence
1/4"	7010813
3/8"	7011217
1/2"	7011521
3/4"	7012027
1"	7012634
1 1/4"	7013342
1 1/2"	7014049
2"	7015060

Collier galvanisé

> Largeur 12 mm



ø min. > ø max.	Référence
ø15 > ø24 INOX	24IN
ø22 > ø32 mm	32
ø22 > ø32 INOX	32IN
ø32 > ø44 mm	44
ø32 > ø44 INOX	44IN
ø44 > ø56 mm	56
ø50 > ø65 mm	65
ø58 > ø75 mm	75
ø68 > ø85 mm	85
ø77 > ø95 mm	95
ø104 > ø138 mm	138

Collier isophonique

> Embase tar. m8/m10



	Référence
ø20 > ø25 mm	ISO1521
ø26 > ø30 mm	ISO2027
ø32 > ø36 mm	ISO2634
ø38 > ø43 mm	ISO3342
ø47 > ø51 mm	ISO4049
ø60 > ø64 mm	ISO5060
ø75 > ø80 mm	ISO6676

Vis à bois zinguée

	Référence
patte à vis d.8 long 40 ou 50mm	VIS8
goujon Double filet d.8 x 80	VIS880
patte à vis d.10 long 50mm	VIS10



Joint - Fibre



	Référence
1/4"	701F0813
3/8"	701F1217
1/2"	701F1521
3/4"	701F2027
1"	701F2634
1 1/4"	701F3342
1 1/2"	701F4049
2"	701F5060

Collier à 2 oreilles



ø min. > ø max.	Référence
ø9 > ø11 mm	O0911
ø11 > ø13 mm	O1113
ø13 > ø15 mm	O1315
ø15 > ø17 mm	O1517
ø17 > ø20 mm	O1720
ø20 > ø23 mm	O2023
ø22 > ø25 mm	O2225
ø23 > ø27 mm	O2327
ø25 > ø28 mm	O2528
ø27 > ø31 mm	O2731
ø31 > ø34 mm	O3134
ø37 > ø40 mm	O3740

Collier herbie

> Collier double crantage



	Référence
ø20 > ø25 mm	CLIP18
ø26 > ø30 mm	CLIP22

Étanchéité

Téflon	Référence
téflon 0,10 - 12mm	TEF010
téflon 0,20 - 25mm	TEF020
téflon liquide tube 50 gr. - alim.	0893577050
Fil nylon	
unilock tangit - 80 ml	UNILOCK
Filasse / pâte	
filasse poupée	FILASSE
filasse boîte - 80 gr.	FILASBTE
pâte gebatout tube - 250 ml	GEB250
pâte gebatout pot - 500 ml	GEB500



Filtres plastiques

Filtres à tamis



Filtre à tamis AMIAD



Gamme de filtre plastique professionnelle pour une filtration jusqu'à 100µ.

	Référence	
filtre à tamis - fil. 3/4" <i>pré-équipé d'un tamis 130µ</i>	AMIAD2027	3 m³/h
filtre à tamis - fil. 1"	AMIAD2634	4 m³/h
filtre à tamis - fil. 1 1/2"	AMIAD4049	10 m³/h
filtre à tamis - fil. 1 1/2" <i>Tagline</i>	AMIAD4049TAG	

Filtres pré-équipés	Ø Filtres	tamis 100µ	tamis 300µ	tamis 500µ	tamis 800µ	
		jaune	bleu	vert	gris	
1"		AMIAD2634	AMIAD2634T3	AMIAD2634T5	-	
1 1/2"		AMIAD4049	AMIAD4049T3	AMIAD4049T5	-	
2"		AMIAD5060	AMIAD5060T3	AMIAD5060T5	AMIAD5060T8	

tamis au détail	Ø Filtres	tamis 100µ	tamis 200µ	tamis 300µ	tamis 500µ	
		jaune	blanc	bleu	vert	
3/4"			AMIAD2027C200	-	-	
1"		AMIAD2634C100	AMIAD2634C200	AMIAD2634C300	-	
1 1/2"		AMIAD4049C100	-	AMIAD4049C300	AMIAD4049C500	
2"		AMIAD5060C100	AMIAD5060C200	AMIAD5060C300	AMIAD5060C500	

Accessoires	Référence	
Kit nett. auto - F 1" - 1 1/2"	ANT0	
Kit nett. auto - F 2" - 3"	ANT1	

20 m³/h

0.5 bar

Débit maxi.
(en m³/h)

Filtre à tamis NETAFIM



Filtre à tamis inox pour une filtration jusqu'à 130µ.

	Référence
filtre à tamis - fil. 2"	71985-000101

Filtres alimentaires



Gamme de filtre domestique pour une filtration jusqu'à 25µ.



	Référence
filtre alim. - fil. 3/4" <i>pré-équipé d'un tamis 25µ</i>	NW252027
filtre alim. - fil. 1" <i>pré-équipé d'un tamis 25µ</i>	NW252634
filtre alim. - fil. 1 1/4" <i>pré-équipé d'un tamis 25µ</i>	NW323342

Tamis filtrant	Référence
sachet 5x tamis - 10µ	506101
sachet 5x tamis - 25µ	506102
sachet 5x tamis - 100µ	506103
sachet 5x tamis - 150µ	506105
sachet 5x tamis - 100µ	506113



Filtres plastiques

Filtres à disques



Caractéristiques

Filtre à disque

- Les filtres Arkal sont composés de plusieurs disques fins (en polypropylène) empilés sur un support. Chaque disque est rainuré afin de retenir les impuretés. Cette technologie permet une filtration de surface et en profondeur.

filtres	H (mm)	L (mm)
3/4"	144 mm	150 mm
3/4" ACIDE	144 mm	150 mm
1" COURT	233 mm	158 mm
1" LONG	340 mm	158 mm
1 1/2" COURT	250 mm	200 mm
1 1/2" LONG	350 mm	200 mm
2" DUAL	465 mm	260 mm

→
Filtres
à disque

3/4"
● 100μ
● 130μ
● 200μ
● 400μ



1" - 1 1/2"
● 55μ
● 100μ
● 130μ
● 200μ
● 400μ



1" - 1 1/2" LONG
● 55μ
● 100μ
● 130μ
● 200μ
● 400μ



2" DUAL
● 20μ
● 55μ
● 100μ
● 130μ
● 200μ
● 400μ



Filtre à disques manuels - ARKAL

Filtre à disques pré-équipé avec finesse de filtration 130μ

	Référence
filtre - fil. 3/4" <i>Spécial acide et engrais</i>	AR34ACI130
filtre court - fil. 1"	AR1C130
filtre long - fil. 1"	AR1L130
filtre court - fil. 1" avec filtration 55μ - ●	AR1C55
filtre long - fil. 1" avec filtration 55μ - ●	AR1L55
filtre long - fil. 1" avec filtration 130μ - ●	AR1L130
filtre dual - fil. 2"	AR2D130
filtre m.3/4" avec filtration 130μ	AR34130



Filtres à disques automatique



Spécification électrique

AC
Raccordement électrique 220V
DC
Commande électrique à pile



Caractéristiques

Version STANDARD

10 m³/h (mini) > 20 m³/h (maxi)
*voir le tableau de performance.

Version BAS DÉBIT

3,4,5 ou 6 m³/h disponible pour le contre lavage.

Station de filtration Aquadrive SPIN-KLIN

Station de filtration à disque avec mécanisme autonettoyant finesse de filtration au choix: 55, 100, 130, 200 ou

	Référence
1x filtre 2" - standard/DC	SPIN12
1x filtre 2" - bas débit/AC	SPIN12FDAC
2x filtres 2" - standard/DC	NSPIN22CP

Programmes	Référence
prog. filtron 246 - 2 voies	NSPINPROG2DC
prog. filtron 246 - 4 voies	NSPINPROG4DC

8 bar



SPIN-KLIN
COMPACT
1x filtre



←
Trépied
pour
SPIN-KLIN



Débit maxi.
(en m³/h)



Finesse filtration
(μ)



qualité de l'eau
(bonne à très médiocre)

Qualité de l'eau

	bonne	moyenne	médiocre	très médiocre	Q (mini) contre lavage
100 - 400μ	20 m³/h	15 m³/h	10 m³/h	8 m³/h*	20 m³/h
55μ	10 m³/h*	8 m³/h*	6 m³/h*	4 m³/h*	20 m³/h

* Une source d'eau externe est nécessaire pour le contre lavage: à 2,8 bar mini

Filtres métalliques

Filtres à tamis



10 bar Filtre métal à tamis (en T)

		Référence
15 m³/h	tar. 1"½ 1 tamis au choix 130, 200 ou	11515
23 m³/h	tar. 2" - court double tamis 2 tamis au choix 130, 200 ou	12020
30 m³/h	tar. 2" - long double tamis 2 tamis au choix 130, 200 ou	12220



plage de débit
(en m³/h)

Débit maxi.
(en m³/h)

Pression nominale
(en bar)



10 bar Filtre acier à simple tamis (en ligne): série 300

		Référence
15 à 25 m³/h	modèle 320 - tar. 2"	FT320
25 à 45 m³/h	modèle 330 - à bride 3"	FT330
45 à 90 m³/h	modèle 340 - à bride 4"	FT340

tamis dispo :
130, 200, 400, et 800µ

Filtres	Ø	D (pce)	H (mm)	L (mm)
FT320	2" F	6"	300	480
FT330	3" B	6"	430	550
FT340	4" B	8"	480	675

Filtres séparateurs





10 bar Filtre séparateur Hydrocyclone

Filtre avec effet hydrocyclone (force centrifuge) permettant la décantation des particules au fond de la cuve.

		Référence
3,5 à 6 m³/h	série 720 - fil. 1" cuve 2,5 L	H2634
12,5 à 20 m³/h	série 740 - tar. 2" cuve 5,0 L	H5060


Filtres	D (pce)	D1 (pce)	H (mm)	H1 (mm)	T (mm)	L (mm)
720	1" M	4"	600	460	40	160
740	2" F	8"	895	755	80	300



Pour d'autres modèles
> [Nous contacter](#) <

Filtres automatiques

Filtres à tamis automatisés



Filtre à tamis semi-automatique

10 bar

Filtre à tamis munis d'un système de nettoyage du tamis sans démon-
tage Livré avec indicateur de pression différentielle (0,5bar)

	Référence	
série 502C - tar. 2"	FTSA502130	6 à 25 m³/h
série 503C - tar. 3"	FTSA503200	8 à 45 m³/h

filtres	D1 (pce)	d (pce)	Rac CL (pce)	H (mm)	Y (mm)	X (mm)
502C	2" F	6"	3/4" F	570	175	125
503C	3" F	6"	3/4" F	765	190	140



←
tamis série 500
(130,200,400 ou 800μ)



Filtre à tamis automatique

Série AF200

Filtre à tamis inox automatique
et contre lavage hydraulique

- > **Surface de filtration** 1100 à 4500 cm²
- > **Tamis** 130μ - 200μ - 400μ - 800μ
- > **Ø** 2"F - 3"F - 4" Bride - 6" Bride
- > **Alimentation** version AC ou DC



Série AF800

Filtre à tamis inox automatique
et contre lavage hydraulique

- > **Surface de filtration** 5780 à 8410 cm²
- > **Tamis** 130μ - 200μ - 400μ - 800μ
- > **Ø** 4" Bride - 6" Bride - 8" Bride
- > **Alimentation** version AC ou DC



Série AF9800

Filtre à tamis inox automatique
et contre lavage électrique

- > **Surface de filtration** 5780 à 8410 cm²
- > **Tamis** 130μ - 200μ - 400μ - 800μ - 1500 μ
- > **Ø** 4" Bride - 6" Bride - 8" Bride
- > **Alimentation** version AC

Filtres à sable

Filtres à sable



Filtre à sable

Filtre à sable permettant une filtration en profondeur qui convient particulièrement pour les eaux très


3 à 10 m³/h

5 à 16 m³/h


8 à 25 m³/h

	Référence
série 610 - tar. 1"½ 75kg de sable	FG516112F
série 620 - tar. 2" 120kg de sable	FG5202F
série 635 - tar. 2" 175kg de sable	FG5242F

Accessoire	Référence
sac de sable 25kg	SABLE



Filtres	D (pce)	D1 (pce)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Poids (kg)
FG610	16"	1"½ F	1105	180	870	45
FG620	20"	2" F	1210	180	880	47
FG635	25"	2" F	1200	180	880	58
FG650	36"	3" B	1110	300	-	197



Stations de filtration



Caractéristiques

station filtration - SF2620130

- 2 filtres à sable - série 620
- 1 filtre à tamis - série 130S
- Automatisation de contre-lavage
- Vanne hydraulique (rég.n débit contre-lavage)
- Vanne à air + manomètre
- Différentiel de pression
- Raccords vitaulics
- Sable


Station de filtration à sable



Station livrées en kit complet avec sable inclus - Préciser à la commande le choix pour l'alimentation du programmeur de contre lavage 24v (AC) ou 12v (DC)

	Référence
modèle éco. à bri de 3" 2x filtres série 620 + 1 filtres	SF2620130

30 m³/h
(débit max)





AGRO-FOURNITURE

PAILLAGES / FILETS

Paillages maraîcher 174

Films de paillage biodégradables	174
Films de paillage noirs standard	174
Films de paillage spécifiques	175
Films thermiques et semi-forçage	176
Voiles non-tissés	177

Brise vent et ombrage 178

Filets brise vent	178
Filets d'ombrage	179
Filets ombrière monofilament	179
Filets de protection	180

Paillages espaces verts 181

Toiles de paillage	181
--------------------	-----

OUTILLAGES

Matériels pour la taille 182

Matériels électriques	182
Matériels manuels	182

Matériels d'atelier 183

Outillage à mains	183
-------------------	-----

Équipements professionnels 184

Chariots / brouettes	184
Abreuvoir	184

Matériels de traitement 185

Pulvérisateurs à dos	185
----------------------	-----

QUINCAILLERIE

Enclos / clôtures 186

Enclos/clôtures/palissage	186
---------------------------	-----

Accessoires/fixations 187

Boulonnerie	187
-------------	-----

ÉQUIPEMENTS

Équipements de protection 188

Paillages maraîcher

Micro et Macro perforation

Micro perforation:

Micro trou sur l'ensemble de la surface du film de paillage.

Macro perforation:

Trous de diamètre grossier suivant une trame.
Selon les modalités de l'exploitant, on peut modifier l'espacement entre les lignes de perforation et son nombre.
Mais aussi le diamètre de perforation et leur alignement (croisé ou linéaire).

Films de paillage BIODÉGRADABLES



Film 100% biodégradable à la base de PLA, utilisable en agriculture biologique. Sans retrait en fin de culture : il s'enfouit directement dans le sol où il se biodégrade naturellement. Conforme aux normes EN 13432, EN 17033, NFU 52-001 et au label OK Compost. Utilisable en A3.



Paillage 100% BIO - 15μ ● noir

Film noir 15μ biodégradable - 2 à 6 mois

Choix prestations:

- > Film **NON** perforé brut
- > Film **MICRO** perforé et/ou **MACRO** perforé

Paillage BIOFRAISE - 30μ ● noir

Film noir linéaire et standard 20μ - 24 mois

Sans prestations (MICRO ou MACRO perforations)

Paillage BIOVIGNE - 50μ ● noir

Film noir biodégradable pour l'arboriculture, la plantation de haie ou la viticulture - 36 mois
Conforme à la norme 13432.

Possibilité de mécaniser la mise en place.

Sans prestations (MICRO ou MACRO perforations)

	LARGEURS	ROULEAUX
	0m80 - 1m00 - 1m20 - 1m40 1m50 - 1m60 - 1m80 - 2m00	1500 ml
	1m00 1m40	1050 ml 750 ml
	1m00 1m10	700 ml 700 ml

Films de paillage NOIRS STANDARD

Paillage SALADE - 25μ ● noir

Film noir haute résistance 25μ

1 saison (3 à 6 mois).

Choix prestations:

- > Film **NON** perforé brut
- > Film **MICRO** perforé et/ou **MACRO** perforé

Paillage MÂCHE - 25μ ● 48 trous/m²

Film noir haute résistance 25μ

1 saison (3 à 6 mois)

Pré perforé: MICRO perforation

+ MACRO perforation ø 5cm - 48 trous /m²

	LARGEURS	ROULEAUX
	0m80 - 1m00 - 1m20 - 1m40 1m50 - 1m60 - 1m80 - 2m00 2m20 - 2m50 - 3m00 - 3m50 4m00 - 4m50 - 5m00	2000 m²
	1m50	1000 ml

Paillages maraîcher

 Pour tous renseignements concernant les largeurs disponibles, prendre contact avec les commerciaux



Paillage MARRON thermique LDT ●
Film marron thermique

0m80 - 1m00 - 1m20 - 1m40
1m60 - 1m80 - 2m00 - 2m20
4m00

2000 m²



Paillage FRAISE - 50μ ● noir

Film noir opaque spécial pour la culture de fraise 2 saisons.

1m00 - 1m20 - 1m40

1050 m²

Sans prestations (MICRO ou MACRO perforations)

Paillage FRAISE - 50μ ○/● blanc - noir

Film opaque spécial pour la culture de fraise 2 saisons.

1m00 - 1m20 - 1m40

1500 m²

Sans prestations (MICRO ou MACRO perforations)



Paillage VIGNE - 80μ ● noir

Film noir longue durée pour l'arboriculture, la plantation de haie et la viticulture.

1m10 - 1m25 - 1m50 - 2m00

500 ml

Sans prestations (MICRO ou MACRO perforations)



Paillage OCCULTATEUR -150μ ● noir

Film occultant et faux semi.
Paillage hors-sol noir/blanc.

6m00 - 8m00 - 10m00 -
12m00 - 14m00

Films de paillage spécifique



LARGEURS

ROULEAUX

1m60 - 1m80 - 2m00

2000 m²

Paillage ASPERGE - 25μ ○ incolore

Film incolore spécialement conçu pour la culture de l'asperge.

Disponible en deux versions:

Version standard ou Anti-buée thermique



0m80 - 1m00 - 1m20 - 1m40
1m60 - 1m80

2000 m²

Paillage INCOLORE - 25μ

Paillage thermique précocité des cultures et effet herbi statique.



Paillages maraîcher

 Pour tous renseignements concernant les largeurs disponibles, prendre contact avec les commerciaux



Boitier perforateur

S'adapte sur canne de désherbeur gaz

Permet la réalisation de macro perforation, 2 diamètres disponibles : $\varnothing 60$ - $\varnothing 80$

	Référence
Cloche ronde $\varnothing 60$ pour Brulvert	TERCR60
Cloche ronde $\varnothing 80$ pour Brulvert	TERCR80
Bruleur avec cartouche de gaz	BRULVERT
Embase thermoperfo pour Brulvert	TEREMB

Films thermiques et semi-forçage



Film de semi-forçage - 80 μ

Film incolore 80 μ pour le semi forçage.

Film de semi-forçage 500 trous - 35 μ

Film incolore 35 μ pour le semi forçage.

Pré perforé: MACRO perforation 500 trous/m²

Film de solarisation - désinfection

Film transparent pour la solaristaion et la désinfection du sol.






LARGEURS	ROULEAUX
2m00 x 315ml	+/- 630m ²
1m60 - 1m80 - 2m00 - 4m50	2000 m ²
3m60 - 4m70 - 5m80 - 8m00 8m50	2000 m ²

Tunnels chenilles / nantais

Arceau pour tunnel chenille :

$\varnothing 5,4$ mm - Largeur 1,20m, développé 1,70m de boucle à boucles.



CARACTERISTIQUES DES ARCEAUX		
ARCEAUX DE 2M00	ARCEAUX DE 2M50	ARCEAUX DE 3M20
		
H = 0M30 D = 1M20 L = 0M80/0M90	H = 0M30 D = 1M70 L = 1M10/1M20	H = 0M30 D = 2M40 L = 1M50/1M60
Largeur de film conseillé		
1m50 / 1m60	2m00 / 2m20	2m80 / 3m00

Paillages maraîcher

 Pour tous renseignements concernant les largeurs disponibles, prendre contact avec les commerciaux

Voiles non-tissés

P17 - VOILE D'HIVERNAGE - 17 gr/m²

Voile économique utilisé pour le forçage en serre ou en plein champ.
Protection mécanique contre les insectes.
Grandes longueurs avec bandes de renfort sur les



LARGEURS

ROULEAUX

6m50 - 8m20 - 10m50
12m75

250 ml

P19 - VOILE D'HIVERNAGE - 19 gr/m²

Voile utilisé pour l'optimisation des récoltes.
Version standard.

2m00 - 4m00 - 6m50

100 ml

1m10 - 1m50 - 2m00 - 2m50
4m00 - 6m40 - 8m50

250 ml

Pro19x - VOILE D'HIVERNAGE - 19 gr/m²

Voile utilisé pour l'optimisation des récoltes.
Grandes largeurs avec bandes de renfort sur les cotés.


10m50 - 12m80 - 14m80
13m60 - 16m - 17m

250 ml

P30 - VOILE D'HIVERNAGE - 30 gr/m²

Voile pour le bâchage des cultures en hiver.

2m00 - 4m00 - 6m60 - 10m50
2m00

100 ml
250 ml


Brise-vent et Ombrage

 Pour tous renseignements concernant les largeurs disponibles, prendre contact avec les commerciaux

Filets brise vent (BV)

 LARGEURS	100 ml
2m00 - 3m00 - 4m00 - 6m00 1m00 - 1m50 - 2m00 - 3m00 - 4m00	Filets VERT ● 65 gr/m ² - 35% BV / 30% OMBRAGE 100 gr/m ² - 50% BV / 45% OMBRAGE
2m00 - 2m50 - 3m00	Filet CRISTAL ○ 50 gr/m ² - 20% BV / 8% OMBRAGE



	Référence
piquet bois Carmo <i>de 11/13*4m50 en pin maritime</i>	CARMOT1113450
clip indémontable noir	QPD2
tube enrouleur	
crampillon bi-seau	CRAMPILLON



QPD2



CRAMPILLON

Brise-vent et Ombrage

 Pour tous renseignements concernant les largeurs disponibles, prendre contact avec les commerciaux

Filets d'ombrage

Caractéristiques


Idéal pour créer des zones fraîches et protégées tout en étant facile à installer et à entretenir.

- Taux d'ombrage de 49%
- Fabriqué en matériaux légers mais durables
- Excellente résistance aux conditions climatiques

Filet d'ombrage PRISMA - Blanc ○

Filet d'ombrage agricole protégeant les cultures de la chaleur et des UV. Filet d'ombrage agricole protégeant

	Référence
rouleau 6m x 10ml	PRISMA010
rouleau 6m x 50ml	PRISMA050
rouleau 6m x 100ml	PRISMA100
rouleau 6m x 150ml	PRISMA150



Possibilité de confection sur mesure largeur/longueur pour tunnel Richel 9,30m.

Accessoires

	Référence
mousqueton autoblocant	MOUSQRAP2765
bobine sandow 100ml ø8 mm	SAND8
plaquette 12 pointes sachet de 200	QPD54
amarre tire bouchon	FAY057171044



Filets ombrière monofilament

LARGEURS	100 ml	
2m00 - 4m00		Filet STANDARD - ● VERT 65% OMBRAGE
3m00 - 6m00		Filets EXTRA* - ● VERT 50% OMBRAGE
3m00 - 6m00		70% OMBRAGE
3m00 - 4m00		Grille ombrière - ● NOIR 50% OMBRAGE



*** Version EXTRA**
Filet plus robuste avec un plus grande durabilité.



Filets

 Pour tous renseignements concernant les largeurs disponibles, prendre contact avec les commerciaux

Filets de protection

 LARGEURS		
2m10 - 3m10	250 ml	Filet BIOTHRIPS / FILBIO BIOTHRIPS 25 gr/m ² - maille 350μ - ○ cristal
2m20 - 4m20 - 6m	125 ml	Filet BIOTIS BIOTIS 43 gr/m ² - maille 450μ - ○ cristal
1m50 - 2m10 - 3m20 - 4m30 - 6m40	100 ml	Filet DROSO Maille 950μ X 800μ - ○ cristal
2m00 - 4m00 - 6m00 - 8m00	200 ml	TOP CLIMAT - Filet thermique tricoté
12m00 - 16m00	100 ml	TOP CLIMAT 37 gr/m ² - ○ cristal
1m00 - 1m60 - 2m00	500 ml	Filet à ramer 8,5 gr/m ² - maille 20 x 20 cm - ● vert
1m00 - 1m85	250 ml	Filet à ramer BIO 8,5 gr/m ² - maille 15 x 15 cm - ● vert
2m00 - 4m00	100 ml	Filet anti-oiseaux
2m00 - 4m00	500 ml	14 gr/m ² - maille 16 x 19mm - ● noir



Paillages espaces verts


 Pour tous renseignements concernant les largeurs disponibles, prendre contact avec les commerciaux

Toiles de paillage



LARGEURS

Rouleaux




Toile HORS SOL - 100 gr/m²

Toile en polypropylène stabilisée aux UV.

- Toile verte ● - classique

1m05 - 1m25 - 1m50 - 2m10 - 3m25
4m20 - 5m25

100 ml



Toile HORS SOL - 130 gr/m²

Toile en polypropylène stabilisées aux UV.

- Toile noire ●

2m10 - 3m25 - 4m20 - 5m25

- Toile marron ●

1m25 - 2m10 - 3m25 - 5m25

- Toile verte ●

0m52 - 0m82 - 1m05 - 1m25 - 1m65 -
2m10 - 3m25 - 4m20 - 5m25


- Toile blanche ○

3m25 - 4m20 - 2m25

100 ml

AVANTAGE DU PAILLAGE


- Croissance optimale des plants
- Sol propre (sans mauvaises herbes)
- Perméabilité de l'eau et de l'air
- Limitation de l'érosion



Agrafe époincée
par paquet
de 100 pcs
ref. 466004

Matériels pour la taille

Matériels électriques



Outils de base

Matériels électriques pour la taille et l'entretien.



Ø de coupe
32 mm

Ø de coupe
40 mm

	Référence
sécateur électrique <i>Wildhorn 32</i>	FELCOAWD32PRETDEMO
sécateur électrique <i>Wildhorn 40</i>	FELCOAWD40

	Long.	Poids
FELCO4	21 cm	220 gr
FELCO8	21 cm	245 gr

Matériels manuels



FELCO4



Outils de base

Matériels manuels pour la taille et l'entretien.

FELCO8



FELCO7



FELCO22



Ø de coupe
25 mm

Ø de coupe
25 mm

Ø de coupe
25 mm

Ø de coupe
45 mm

	Référence
sécateur - standard <i>avec contre lame riveté</i>	FELCO4
sécateur - standard <i>tête de coupe inclinée</i>	FELCO8
sécateur - standard <i>poignée tournante - haute performance</i>	FELCO7
élagueur - alu. forgé <i>84 cm</i>	FELCO22

	Long.	Poids
FELCO4	21 cm	220 gr
FELCO8	21 cm	245 gr
FELCO7	21 cm	290 gr
FELCO22	84 cm	1,9 kg



De nombreuses autres références sont disponibles en magasin.

Pièces



LAMES

ref. 23 > FELCO 2 ou 4
ref. 53 > FELCO 5
ref. 63 > FELCO 6 ou 12
ref. 73 > FELCO 7 ou 8
ref. 93 > FELCO 9 ou 10
ref. 133 > FELCO 13
ref. 203 > FELCO 20 ou 21
ref. 223 > FELCO 22



CONTRE-LAMES

ref. 44 > FELCO 4
ref. 64 > FELCO 6/12/6CC
ref. 74 > FELCO 7 ou 8
ref. 94 > FELCO 9 / 10
ref. 114 > FELCO 11
ref. 134 > FELCO 13
ref. 204 > FELCO 20 ou 21
ref. 224 > FELCO 22



RESSORTS

ref. 291 > FELCO 2-4-7-8-9-10-11
ref. 300115 > FELCO 310
ref. 591 > FELCO 5 ou 13
ref. 619 > FELCO 1605
6/12/16/17/6CC



←
porte sécateur
en cuir véritable
ref. FELCO91

Matériels d'atelier

Outils à mains



Clé

CLÉ À CHAÎNE	Référence
ø 100 mm	07150634

CLÉ À GRIFFE - SERRE TUBE	Référence
10" - 250 mm (tube 1")	49210
14" - 350 mm (tube 1 1/2")	49214
18" - 450 mm (tube 2")	49218
24" - 600 mm (tube 2 1/2")	49224

CLÉ À ROTULE	Référence
jeu de 9 clé à rotule	0714311199



Pince

PINCE ETAU	Référence
pince à chaîne - 250 mm	07140915
pince auto - 250 mm	193550
pince étau 190 mm	58010PS

PINCE MULTIPLE KNIPEX	Référence
autobloquante - 250 mm	07150223
autobloquante - 400 mm	07150234
autobloquante - 560 mm	071502341
bord parallèle - 250 mm	13702



Marteau / masse

	Référence
marteau 500gr	0714731950
massette 1200gr	071599905
masse 4 kg	2410026



Scie

	Référence
scie à métaux + lame	15269
lame de rechange	060330113



Pince coupante

	Référence
pince latérale	07140152
pince coupe câble	FELCOC7
tenaille petit modèle	531225



Cisaille

	Référence
coupe feuillard	FELCOC7



Cutter

	Référence
cutter + 2x lames	27156604
lames cutter - lot x10	07156605

Accessoires



Kit de réparation
ref. 790 pour Felco 7/8/9/10 et 13
ref. 690 pour Felco 5/11/12
ref. 490 pour Felco 4



Aérosol FELCO
nettoie, lubrifie et protège la tête de coupe



Graisse FELCO
lubrifie et limite l'usure
ref. FELCO990



Pierre à affûter
en céramique grains moyens
ref. FELCO902



en acier trempé avec revêtement diamant
ref. FELCO903




Aiguiseur SCATAIR
ref. IM1000

Équipements professionnels

Chariots / Brouettes

TOUTENTUB



Brouette escabeau

Brouette à marches	Référence
x3 marches - 0m80	BR3M
x4 marches - 1m00	BR4M
x5 marches - 1m30	BR5M

Brouette spécialisée

	Référence
brouette fruitière	BRF
brouette maraîchère 0,85m x 1,10m	BRM
brouette de serre 0,40m x 0,90m (extensible 0,5 m)	BRS

Diabie

	Référence
diabie - ht. réglable 1m40 à 1m80	280F
diabie - ht. fixe 1m35	300F

Transpalette

	Référence
1m12 x 0m52 - charge 2t	HALTIR

Abreuvoir

	Référence
palette horizontale	F9S
palette verticale abreuvoir bol plastique	FORSTAL
palette verticale abreuvoir	S4
niveau constant abreuvoir GUSTIN - fonte	LAC5



← F9S



FORSTAL



← S4



← LAC5

LA BUVETTE
Le spécialiste de l'abreuvement

Matériels de traitement

Pulvérisateurs à dos

Pulvérisateur électrique

	Référence
SERENA - 16 litres - 12v + lance télesco. 500 à 1100mm	SERENA16



Pulvérisateur manuel

	Référence
MESTO - 1,5 L	3132GR
PRACTICAL 3800 - 3,8 L	553420
ELYTE - 6 litres + lance avec cache à herbicide	ELYTEPRO
VERMOREL 1800 - 16 litres + lance avec cache à herbicide	VERMOREL1800
Accessoires	
éco pulvé - 5L	BLV2823
hivernage pulvé - 10 kg	BLV3425



Enclos / clôtures / palissage

Piquet bois

Piquets bois en pin maritime.



	Référence
4/5 x 1m80	CARMOT45180
6/7,5 x 1m80	CARMOT675180
6 x 2m00	CARMOT60200F
6/7,5 x 2m00	CARMOT675200
6/7,5 x 2m50	CARMOT675250
8 x 2m00	CARMOT80200F
11/13 x 4m50	CARMOT1113450



Fil de fer galvanisé

Fil de fer galvanisé standard.

	Référence
ø1,15 mm x 50 ml <i>fil de fer plastifié</i>	N03
ø2,00 mm x 200 ml	N13
ø2,20 mm x 830 ml	N14
fil de fer n°16 galva	RIP720054
fil de fer n°16 galva - vitagal n°16	RIP720001



Fil à vigne - CRAPAL

Fil de fer ultra-résistant pour la vigne ou palissade - Grande durée de vie - Rouleau



	Référence
ø1,8 mm - 1250 ml	CRAPAL18
ø2,2 mm - 825 ml	CRAPAL22
ø2,8mm - 500 ml	CRAPAL28

Fil ondulé - CRAPAL

Fil de fer ondulé pour l'arboriculture - Grande durée de vie - Rouleau 25kg.



	Référence
ø2,4mm - 640 ml	ARBORIFIL
Ronce galva. 1.7mm 4 picots rouleau de 250ml	CRAPALRCE17



Crampillon 3,5mm - seau 5 kg

	Référence
biseau standard	CRAMPILLON
biseau harpon	CRAMPILLONHARP



Grippe




	Référence
pince + 50 grippe - M	GPMEDIUM50
grippe S - small pour fil ø1,1 à 2,0 mm	GRIPPLESMALL
grippe M - medium pour fil ø2,2 à 3,2 mm	GRIPPLEMEDIUM
grippe L - large pour fil ø3,2 à 4,2 mm	GRIPPLELARGE



Tendeur et lien

Tendeurs de fils de fer et liens.

RAID3 →



← TENVIT

TENDEURS	Référence
tendeur RAID ø n°3	RAID3
tendeur TENVIT ø 6mm	TENVIT
clé pour TENVIT	CLETENVIT
tendeur à crochets ø 8mm	TC8
tendeur à crochets ø 10mm	TC10
tendeur à crochets ø 12mm	TC12
tendeur à crochets ø 14mm	TC14
tendeur à crochets ø 16mm	TC16



999552 →



3000277 →



LIEN	Référence
pince lien PELLENC sur commande	AP25
lien PELLENC standard pour pince AP25	3000277
lien PLASTOFIL ø4,5 bobine 1kg	999552

Serre câble

	Référence
serre câble d.5-6mm	2062
serre câble d.8mm	2063
serre câble d.10mm	2064
serre câble d.12mm	2065



Matériels de clôtures électriques
> Nous contacter <


Accessoires / Fixations

Boulonnerie



Goujon d'ancrage

	Référence
øM8 x 35/75	050550
øM8 x 30/95	09041830
øM10 x 20/60	5932010060
øM10 x 20/95	090431020
øM12 x 10/105	090431210



Vis auto-foreuse

Tige en acier zingué - à l'unité	Référence
a. ø4,8 mm x lg. 45 mm	2144845
b. ø6,3 mm x lg. 19 mm	FIL10306
c. ø5,5 mm x lg. 19 mm	FIL10305
d. ø4,8 x 19 + rondelle	FIL10359
e. ø4,8 mm x lg. 19 mm	2114819
f. rondelle étanchéité ø19/5,5	RIP730018



Cheville

cheville ZEBRA	Référence
ø6 mm	50106
ø8 mm	50108
ø10 mm	50110
ø12 mm	50112
cheville parois creuses + vis	
ø5 mm x lg. 36 mm	1903811536
ø6 mm x lg. 34 mm	1903811634
ø6 mm x lg. 50 mm	1903811650



Tiges filletées

Tige en acier zingué - à l'unité	Référence
ø 4 mm x 1 mètre	TF4
ø 5 mm x 1 mètre	TF5
ø 6 mm x 1 mètre	TF6
ø 8 mm x 1 mètre	TF8
ø 10 mm x 1 mètre	TF10
ø 12 mm x 1 mètre	TF12
ø 14 mm x 1 mètre	TF14
ø 16 mm x 1 mètre	TF16
ø 18 mm x 1 mètre	TF18
ø 20 mm x 1 mètre	TF20
ø 22 mm x 1 mètre	TF22
ø 24 mm x 1 mètre	TF24



Boulon poëlier (sans écrou)

	Référence
ø8 mm x lg. 50 mm	0231850

Clous

	Référence
Clou acier tête plate 2x40mm (boîte de 1 kg)	487703
Clou acier tête plate 2,5x55mm (boîte de 1 kg)	487705
Clou acier tête plate 2,8x65mm (boîte de 1 kg)	487707




Boulonnerie au poids




ref. BKG

VIS



RONDELLE



ÉCROU



Équipements de protection

EPI

Gant TEXTILE SYNTHÉTIQUE

Gant de catégorie 2, protégeant des risques courants.

GANT BOA CUT	Référence
gant résistant abrasion, coupure, déchirure et perforation (taille 8/9/10)	BOACUT08/9/10
GANT BOA MIXT P	
gant enduit 3/4 résistant abrasion, coupure, déchirure et perforation (taille 7/8/9/10)	BOAMIXTP3407/8/9/10
GANT CHAUD / ENDUIT PVC	
Taille 08	6628
Taille 09	6629
Taille 10	6630



Gant TREMPÉ

Gant de catégorie 3, protégeant des risques majeurs.

NITRILE	Référence
Taille 10	GEL
PVC - HYDROCARBURE	
Taille 10	7060
CAOUTCHOUC - Nit400	
Taille 10	089943510



Gant CUIR DE MAÎTRISE

Chaque référence est disponible dans les tailles

CUIR PLEINE FLEURE	Référence
gant cuir pleine fleur de bovin (taille 8/9/10)	1532NATLR08/9/10
HYDROFUGE / FOURRÉ	
Taille 09 / 10 / 11	1549EPAFOURRE
CUIR LONG	
Taille 09 / 10 / 11 / 12	1566



Gant CUIR LOURD

GANT DOCKER	Référence
Taille 10	117070CR
GANT SOUDEUR	
Taille 10 - bleu	2523S



Casque anti-bruit

Atténuation moyenne SNR 24 dB - Conforme à la norme EN 352-2.

	Référence
casque anti-bruit Z24	0899300220



Bottes

Bottes CHAMBORD

Bottes hautes, 100% imperméables et en caoutchouc naturel



	Référence
bottes CHAMBORD	CHAMBORD

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDES

Toute commande passée par nos clients entraîne l'acceptation EXPRESSE ET SANS RESERVES de nos conditions générales de vente. Il ne peut être dérogé à celles-ci qu'avec notre accord préalable écrit. Les conditions générales divergentes figurant sur le bon de commande de nos clients sont, de convention expresse, NULLES ET DE NUL EFFET. Le matériel proposé fait l'objet d'un bon de commande précisant les caractéristiques techniques, les modalités de paiement et la date indicative de livraison. L'envoi ou la remise du bon de commande signé par le client vaut commande. Toutefois, celle-ci ne devient définitive qu'après confirmation par retour au client du bon de commande revêtu de notre signature.

CATALOGUES ET DOCUMENTATIONS

Les photos, modèles, renseignements techniques portés sur nos catalogues, documentations et tarifs ne sont fournis qu'à titre indicatif. Ils ne sont pas contractuels et sont sous réserves d'erreurs de composition ou d'impression. Par suite d'évolution technique, d'arrêt de fabrication par nos fournisseurs, nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications, ou remplacement sans réavis, tant en ce qui concerne les caractéristiques des modèles, qu'en ce qui concerne les prix.

PRIX

Nos prix s'entendent hors taxes net de tout escompte, pour paiement comptant à la livraison, départ magasin et pour marchandises non emballées. Ils sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés jusqu'à la confirmation de la commande par nos soins.

PAIEMENT

Le prix est payable à notre siège social, selon les modalités prévues par le bon de commande. Toute facture impayée à l'échéance convenue porte intérêt de plein droit au taux de 1.50% par mois de retard. Nous nous réservons le droit de suspendre l'exécution des commandes reçues. En cas d'annulation de l'ordre, l'acompte versé à la commande nous reste acquis à titre de dommages et intérêts, sous réserve de nos autres droits.

DELAI DE LIVRAISON

Les délais de livraison figurant sur les bons de commande sont donnés à titre purement indicatif. En conséquence, aucun retard de livraison ne peut donner lieu à la résiliation de la commande, à l'application de pénalités ou au versement de dommages et intérêts.

EXECUTION DES COMMANDES

Les indications de poids, vitesse, consommation, dimension, débit, etc., sont données par les fabricants. Le client a la faculté de mentionner sur le bon de commande les caractéristiques techniques du matériel auxquelles il subordonne son engagement. En l'absence d'indications écrites préalables à la confirmation de commande, nous nous réservons le droit d'apporter aux matériels commandés toutes modifications techniques jugées utiles, sans obligation d'apporter les mêmes modifications au matériel précédemment livrés ou en commande.

FORCE MAJEURE

Par convention expresse, les situations, de force majeure (destruction d'usine, faillite du fabricant, etc.) entraînent la résiliation automatique des commandes.

> LIVRAISON

Nos matériels sont mis à la disposition de l'acheteur dans nos entrepôts. Celui-ci s'oblige à en prendre livraison dans les huit jours suivant la réception du bon de mise à disposition. Passé ce délai, nous nous réservons le droit de réclamer, le cas échéant, des frais de magasinage. Si, après la mise en demeure, l'acheteur ne prend pas livraison de ce matériel, nous nous réservons le droit d'annuler définitivement sa commande, l'acompte versé nous restant acquis à titre d'indemnisation, sous réserve de nos autres droits. Toutes réclamations pour manquants ou non conformité à l'objet de la commande doivent être effectuées dans un délai de quarante huit heures à compter de la livraison.

TRANSPORT ET EXPEDITION

L'expédition des marchandises s'effectue, à la demande du client, en port dû. Elle a lieu aux risques et périls de l'acheteur quels que soit le mode et conditions d'expédition. Il appartient au destinataire/client, dans tout les cas, de vérifier les expéditions à l'arrivée ; et en cas de pertes ou d'avaries, de mentionner des réserves sur le récépissé de transport et de confirmer par lettre recommandé avec avis de réception au transporteur dans les 48h. Les expéditions franco ou en port payé ne font pas dérogation à ces dernières conditions.

RETOUR DE MARCHANDISES

Sauf accord de notre part, aucun retour de marchandise n'est accepté. Les articles commandés spécialement ou présentant des traces de montage ne sont pas repris. En cas de retour, les frais de transport sont à la charge du client, une indemnité de 15% sera demandé pour couvrir les frais de remise en stock.

RESERVE DE PROPRIETE

En application de la loi n°80-335 du 12.05.1980, les marchandises et/ou prestations livrées demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Néanmoins, les risques et responsabilité, notamment en cas de perte, vol ou détérioration, sont transférés à l'acheteur dès la livraison ou la prise en charge par le transporteur. L'acheteur s'interdit de modifier, donner en garantie et revendre le matériel non payé.

GARANTIE

Les matériels neufs sont garantis pendant 12 mois à compter de la livraison., sauf conditions particulières des fabricants. Notre garantie se limite à l'échange des pièces reconnues défectueuses ou à leur remise en état, selon notre convenance. Pour toute pièce demandée en garantie, l'ancienne pièce doit nous être retournée en port payé, avec l'indication du modèle et du numéro de série ou l'identification et du nombre d'heures d'utilisation. Les pièces sont livrées dans nos ateliers. Nous ne garantissons pas les avaries imputables à l'utilisateur et résultant notamment de :

- l'inobservation de la notice de montage correspondant au matériel en question, dont l'acheteur est réputé avoir pris connaissance,
- l'insuffisance de soins ou d'entretien, l'usage non conforme à la destination du matériel,
- la transformation, la modification ou le démontage, même partiel effectué en dehors de nos ateliers ou de ceux autorisés par nous. Il est précisé que la garantie

ne couvre pas les avaries causées par des conditions météorologiques exceptionnelles. En tout état de cause, les présentes dispositions ne font pas obstacles à l'application de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivant du Code Civil.

SERRES, TUNNELS et ABRIS

Il appartient à l'acheteur d'assurer les serres, tunnels et abris dès le début du montage, que celui-ci soit assuré par le client ou par notre équipe de montage ou celle du constructeur, et que se soit dans le cadre d'un montage intégrale ou d'une simple assistance au montage.

JURIDICTION

De convention expresse, en cas de litige quel qu'il soit, les juridictions de LYON sont seules compétentes. Nos traites ou les règlements de nos clients n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Notes

This image shows a full page of white paper with horizontal blue dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notes

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal dashed lines. The lines are dark blue or teal in color and are spaced evenly apart, typical of primary-ruled notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.



26 rue Frédéric Monin
ZI Les Platières 69440 Mornant
04 78 05 26 81

chipier.fr