

Goutte à goutte agricole

> Gaines goutte à goutte avec goutteurs intégrés

Pression de service de **0,5** bar

Diamètre Gaine **16** mm

Épaisseur Gaine **1,0** mm



GAG autorégulant UNIRAM AS



Gaine pour des applications en aérien ou enterré - Produit destiné principalement à l'irrigation agricole sous serre ou en en plein champs. Le tube souple est idéal pour les grandes longueurs de rampe.

Les goutteurs intégrés sont autonettoyants, résistants au colmatage, munis d'une barrière anti-intrusion racinaire et d'un mécanisme anti-siphon.



Finesse Filtration **130** µ



Débit Goutteurs **2,3** l/h



Espacem^t Goutteurs **0,30** m

	Couronne (x 500 ml)
gaine GAG uniram as couleur noir - ●	UNIRAMRC1633

Pression de service de **0,4** bar

Diamètre Gaine **16** mm

Épaisseur Gaine **1,0** mm



GAG autorégulant HYDRO-PC



Gaine polyvalente pour des applications de surface uniquement - Idéal pour les terrains en pente ou les grandes longueurs de rampe.

Les goutteurs ont deux sorties et un mécanisme d'auto-nettoyage.



Finesse Filtration **130** µ



Débit Goutteurs **2,2** l/h



Espacem^t Goutteurs **0,33** m

	Couronne (x 400 ml)	Couronne (x 100 ml)	Couronne (x 25 ml)
gaine GAG hydro-pc couleur noir - ●	HPC1633	-	-
gaine GAG hydro-pc couleur marron - ●	-	HPC1633100	HPC163350

Pression de service de **0,4** bar

Diamètre Gaine **16** mm

Épaisseur Gaine **0,38** mm



GAG autorégulant DRIPNET PC



Gaine pour des applications en aérien ou enterré - Produit destiné principalement à l'irrigation hors sol.

Les goutteurs intégrés sont compact, autorégulant et résistants aux acides et aux engrais chimiques grâce à leur membrane en silicone. Ils sont résistants au colmatage et ont une bonne homogénéité de débit, même sur de grandes longueurs.



Finesse Filtration **100** µ



Débit Goutteurs **1,0** l/h



Espacem^t Goutteurs **0,15** m

	Couronne (x 500 ml)
gaine GAG dripnet pc couleur noir - ●	DNPC1615

* Accessoires



Crampon de sol
ø 16-17mm
ref. 711201



Collier de serrage
ø 15>18 mm
ø 18>22 mm
ref. CLIP18
ref. CLIP22



Pince cutter
pour tube GAG
ø 16mm
ref. EL9981

Goutte à goutte agricole

> Tuyaux de distribution - Gaines goutte à goutte nue

PE Basse Densité (PEBD)



GAG - 4 bar

diamètre x épaisseur	Couronne (x 200 ml)	Couronne (x 50 ml)
ø16 mm x 1,2 mm	1316	131650
ø20 mm x 1,4 mm	1720	-
ø25 mm x 1,5 mm	2225	-



4 bar



1316 / 131650
1720
2225



4 bar



131650M

PE Basse Densité (PEBD)



GAG MARRON - 6 bar

diamètre x épaisseur	Couronne (x 50 ml)
ø16 mm x 1,2 mm	131650M

> Goutteurs rapportés

Goutteur PC basic



Autorégulant / Autonettoyant



Pression de 0,5 à 3,0 b

	Référence
goutteur PC basic - 2 l/h sans sortie	PC2
goutteur PC basic - 4 l/h sans sortie	PC4

Goutteur PCW



Autorégulant / Autonettoyant



Pression de 1,0 à 3,0 b

	Référence
goutteur PCW - 2 l/h sortie lisse	PCW2
Accessoire bouchon goutt. sortie lisse	Référence NBHS



Goutteur PCJ



Autorégulant / Autonettoyant



Pression de 1,0 à 3,0 b

	Référence
goutteur PCJ - 2 l/h - ● sortie tête de vipère	PCJ2
goutteur PCJ - 4 l/h - ● sortie tête de vipère	PCJ4

Goutteur PC CNL



Autorégulant / Autonettoyant / Clapet AV



Pression de 1,0 à 3,0 b

	Référence	
goutteur PC CNL - 2 l/h sortie lisse	CNL2	0,15
goutteur PC CNL - 3 l/h sortie lisse	CNL3	0,40
goutteur PC CNL - 4 l/h sortie lisse	CNL4	0,15
goutteur PC CNL - 6 l/h sortie lisse	CNL6	0,40
goutteur PC CNL - 8 l/h sortie lisse	CNL8	0,15
Accessoire bouchon goutt. sortie lisse	Référence NBHS	← NBHS

Goutteur PCJ CNL



Autorégulant / Autonettoyant / Clapet



Pression de 1,0 à 3,0 b

	Référence	
gout. PCJ CNL - 2 l/h - ● sortie tête de vipère	PCJCNL2	0,18
gout. PCJ CNL - 4 l/h - ● sortie tête de vipère	PCJCNL4	0,18

Pince emporte pièce poinçon ø 3mm pour PE ø16,20,25 et 32 mm (4 bars) ref. GCS203P



Emporte pièce poinçon ø 3mm avec dégaugeur ref. GCS203D

