

Couvertures de serre

> Films transparents



Film THERMIQUE DIFFUSANT 150µ / 200µ

Film de couverture incolore - longueur à la demande.

150µ - STANDARD	Référence	
larg. 7,50m	150750CTDH	/ml
larg. 8,00m	150800CTDH	/ml
larg. 8,50m	150850CTDH	/ml
150µ - PEU DIFFUSANT	Référence	
larg. 7,50m	150750VA2STH	/ml
larg. 8,50m	150850VA2STH	/ml
150µ - TRÈS DIFFUSANT	Référence	
larg. 7,50m	150750VA2SDH	/ml
larg. 8,50m	150850VA2SDH	/ml
200µ - TRÈS DIFFUSANT	Référence	
larg. 8,50m	200850TRCDH4S	/ml




Caractéristiques

FILM THERMIQUE DIFFUSANT

- Il allie les caractéristiques des film thermique et diffusant.

Disponible sur commande:

- > Film thermique diffusant 200µ
- * avec option anti-goutte
- > Film Celloclim 200µ
- TRÈS DIFFUSANT ET TRÈS THERMIQUE
- larg. 6m50 / 7m25 / 9m20 / 10m50
- 11m20 / 12m50 / 13m50 / 15 m00



Film THERMIQUE 200µ

Film de couverture incolore - longueur à la demande.

film incolore ○ incolore	Référence	
larg. 1,80m	200180	/ml
larg. 2,50m	200250	/ml
larg. 4,50m	200450TRCTH4S	/ml
larg. 6,50m	200650	/ml
larg. 7,25m	200725	/ml
larg. 8,00m	200800	/ml
larg. 8,50m	200850	/ml
larg. 9,20m	200920	/ml
larg. 10,50m	2001050TRCTH4S	/ml
larg. 12,50m	2001250TRCTH4S	/ml
larg. 13,50m	2001350TRCTH4S	/ml
larg. 14,50m	2001450	/ml




Caractéristiques

FILM THERMIQUE

- Film permettant le passage des rayons solaires le jour, afin de chauffer l'air intérieur et le sol dans le tunnel. La nuit le sol relâche la chaleur captée.

- Avantages:

- * Limite les risques de gelées.
- * Meilleur rendement et plus grande précocité.
- * Économie d'énergie pour les serres chauffées.



Couvertures de serre

> Autres films / bâches opaques

BO	○
7m25	
10m50	
14m50	<i>Largeurs disponible sur commande</i>
21m75	

Film opaque 250 μ - ○ blanc

Film opaque pour la couverture pour les abris matériels, paille ou élevage.

	Référence
larg. 6,50m	BO650
largeur au choix <i>tableau autre largeur ci-contre</i>	BO



Caractéristiques

FILM PÉPINIERE film non thermique Pour un effet ombrage - Évite les échauffements excessifs permet de réfléchir une partie des rayonnements lumineux et élimine les excès de chaleur trop

Film spécial pépinière 200μ

Film blanc opaque est spécialement adapté aux pépinières.

	Référence	
larg. 12,50m	PEPINIERE	/m ²



VERT	● / ●	● / ○	● / ●
8m00	6m50	6m50	
10m00	8m50		
13m50	13m00		
16m00	13m50		
18m00	14m50		
20m00	16m00		

Largeurs disponible sur commande

Film opaque SBE 250 μ - couleur

Film opaque pour la couverture pour les abris matériels, paille ou élevage.

Film SBE	Référence	
film 250μ - cou-	VERT650	/ml



Bâche camion

Bâche de couverture pour abris matériel, paille ou élevage.

Film SBE	Référence	
bâche 680 gr/m² - ●	BV650G	/ml



Caractéristiques

OMBRAGEANT
Peinture d'ombrage renforcée pour serres agricoles plastique.

CELLONET
Détruit les micro-organismes responsables des moisissures, mousses et salissures sur films. Sans acide, il évite les problèmes de corrosion et de décoloration. Facile à utiliser et sans rinçage.

Accessoires

	Référence
ombrageant - sceau 25kg	OMBRFLEXS-
cellonet - bidon 20 litres <i>Pour le nettoyage du film</i>	CELLONET

